

## Adattatore Alimentazione di ricambio - Alimentatore 5V DC - 3A

Product ID: SVA5M3NEUA



Questo adattatore di ricambio può fornire una sorgente di alimentazione per qualsiasi dispositivo elettronico con connettore a barilotto tipo M, che richiede fino a 5 volt e 3 amp di potenza.

### **Permette di sostituire l'adattatore di alimentazione guasto o smarrito**

L'adattatore sostituisce perfettamente l'adattatore di alimentazione smarrito o danneggiato, utilizzato per alimentare le apparecchiature elettroniche esistenti.

### **Permette di tenere a disposizione un adattatore di alimentazione di ricambio**

Quando le interruzioni non sono possibili, avere a disposizione adattatori di alimentazione di riserva consente di evitare i tempi di attesa per l'arrivo di un ricambio o i costi di sostituzione dei dispositivi solo per avere una sorgente di alimentazione compatibile.

## **L'adattatore di alimentazione ideale per il viaggio**

Per chi viaggia spesso, questo adattatore di alimentazione consente di evitare l'acquisto di diversi adattatori. Per assicurare il funzionamento nella propria zona o nella zona di destinazione, l'adattatore di alimentazione è dotato di commutazione automatica 100-240V e clip specifiche per Nord America, Europa, Regno Unito e Australia.

SVA5M3NEAU è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Permette di sostituire l'adattatore di alimentazione guasto o smarrito
- Consente di avere a disposizione un adattatore di alimentazione supplementare per i dispositivi mission-critical
- Permette di utilizzare un unico adattatore di alimentazione quando si viaggia tra diverse aree geografiche

### Features

- Ampia compatibilità in diverse aree geografiche, grazie alla commutazione automatica 100-240V e alle clip di alimentazione incluse per le prese a muro utilizzate in Nord America, Europa, Regno Unito e Australia.
- Supporta una gamma di dispositivi che richiedono 5 volt e 3 amp (o meno) di alimentazione e un connettore a barilotto tipo M
- Riduce le interruzioni in caso di guasto mettendo a disposizione un adattatore di alimentazione di ricambio

	Warranty	2 Years
<b>Alimentazione</b>	Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
	Consumo energetico	15
	Corrente di uscita	3 A
	Corrente ingresso	0.8 A
	Tensione di uscita	5 DC
	Tensione ingresso	100 ~ 240 AC
	Tipo presa	M
	Tipo punta centrale	Positivo
<b>Ambientale</b>	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Umidità	10% - 80% RH
<b>Caratteristiche fisiche</b>	Altezza prodotto	1.4 in [3.6 cm]
	Larghezza prodotto	1.8 in [46 mm]
	Lunghezza prodotto	3.5 in [89 mm]
	Peso prodotto	5.6 oz [160 g]
<b>Informazioni confezione</b>	Package Height	2 in [51 mm]
	Package Length	4.9 in [12.4 cm]
	Package Width	0.6 in [16 mm]
	Peso spedizione (confezione)	0.5 lb [0.2 kg]
<b>Contenuto della confezione</b>	Incluso nella confezione	1 - adattatore di alimentazione (NA/EU/UK/AU)

Product appearance and specifications are subject to change without notice.