

Switch HDMI a 2 porte con commutazione automatica e prioritaria - 1080p

Product ID: VS221HDQ



Lo switch automatico HDMI a 2 porte VS221HDQ consente di risparmiare tempo ed evitare problemi grazie alla commutazione automatica tra le sorgenti audio/video HDMI. Questo switch HDMI di facile utilizzo assicura una transizione senza problemi durante la commutazione tra le sorgenti video grazie alla funzione di copia EDID che mantiene la risoluzione video.

Selezione del segnale senza inconvenienti

Assicura una transizione senza inconvenienti durante la commutazione delle sorgenti video grazie alla funzione di copia EDID che mantiene la risoluzione nativa grazie al supporto di 1080p. L'emulazione del collegamento video assicura che le impostazioni sui computer collegati non vengano alterate durante la commutazione a una sorgente video diversa.

Semplicità di controllo

Consente di risparmiare tempo collegando due dispositivi sorgente video HDMI al display HDMI invece del collegamento manuale di cavi singoli. Inoltre, l'hardware di montaggio è incluso per un'installazione ordinata e professionale.

Versatili opzioni di commutazione

Assicura un funzionamento senza problemi grazie a tre diverse modalità di commutazione:

Selezione automatica delle porte: consente la visualizzazione automatica della sorgente video attivata più di recente.

Selezione della porta prioritaria: assegna la priorità all'ingresso numero due rispetto all'ingresso numero uno. Se è stata attivata la sorgente video collegata all'ingresso numero due, verrà visualizzata tale sorgente.

Selezione manuale delle porte: consente di selezionare manualmente la sorgente HDMI grazie ai pulsanti di facile utilizzo sul pannello frontale.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Commutazione automatica tra lettore Blu-ray, decoder o console di gioco dell'impianto home theatre
- Consente il collegamento e la commutazione tra due sorgenti video su test bench, per la risoluzione di problemi relativi a computer
- Consente la commutazione tra diverse sorgenti video su display per pubblicità digitale in ospedali, centri commerciali o istituti scolastici

Caratteristiche

- Commutazione automatica
- Commutazione per priorità
- Console di controllo manuale integrata
- Emulazione EDID
- Emulazione del collegamento video
- Supporta risoluzioni video fino a 1080p
- Hardware di montaggio incluso

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Si
	Cablaggio	HDMI
	Ingresso AV	HDMI
	Montaggio a rack	Si
	Porte	2
	Uscita AV	HDMI
Prestazioni	Distanza max	10 m / 33 ft
	Risoluzioni digitali massime	1920x1200 / 1080p
	Risoluzioni supportate	1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
	Specifiche audio	Audio surround 7.1
Connettore/i	Connettore A	2 - HDMI (19 pin) Femmina
	Connettore B	1 - HDMI (19 pin) Femmina
Indicatori	Indicatori LED	1 - Sorgente #1 attivata 1 - Sorgente #2 attivata
	Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso
	Consumo energetico	18
	Corrente di uscita	1.5 A
	Corrente ingresso	0.6 A
	Tensione di uscita	12V DC
	Tensione ingresso	100 - 240 AC
	Tipo presa	M
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Umidità	0%~80%
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	2 cm [0.8 in]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	65 mm [2.6 in]
	Lunghezza prodotto	15.6 cm [6.1 in]
	Peso prodotto	290 g [10.2 oz]

	Tipo enclosure	Alluminio e plastica
Informazioni confezione	Package Height	72 mm [2.8 in]
	Package Length	29.4 cm [11.6 in]
	Package Width	19.7 cm [7.8 in]
	Peso spedizione (confezione)	853 g [30.1 oz]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Switch automatico HDMI
		1 - adattatore di alimentazione universale (NA/UE/UK/AU)
		1 - Telecomando
		1 - Kit di montaggio
		1 - Set di piedini in gomma
		1 - Manuale di istruzioni

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.