Datenblatt

FUJITSU Port-Replikatoren, Cradle, Anstecktastaturen für LIFEBOOK, STYLISTIC und

Schließen Sie Ihre Peripheriegeräte an, um für eine aufgeräumte Arbeitsumgebung zu sorgen

Flexibilität, Erweiterbarkeit, Desktop-Ersatz und Investitionsschutz gehören zu den Vorteilen, die Ihnen das FUJITSU Zubehör bietet. Die Port-Replikatoren und Cradles wurden speziell für Ihre LIFEBOOK, STYLISTIC und CELSIUS Mobile Workstation entwickelt und ermöglichen es Ihnen, Ihr Display, Ihre Tastatur und Maus mit nur einem Klick zu verbinden.

Benutzerfreundlichkeit

- Verbinden Sie Ihre mobilen Geräte sofort mit all Ihren Peripheriegeräten
- Auslösemechanismus mit einer Hand bedienbar (mechanischer Port-Replikator)
- Lassen Sie Ihre Peripheriegeräte an den Port-Replikator angeschlossen
- Große Schnittstellenvielfalt
- Hot-Docking
- Familienweiter Port-Replikator, der Produkte über mehrere Generationen hinweg unterstützt (modellabhängig)
- Optionaler Netzschalter für ausgewählte Notebooks für zusätzlichen Komfort im Büro

Port-Replikator für LIFEBOOK U7x12, E5x12, U7411 und U7511

Technische Details

DC-Eingang	1 (19 V/65 W)
Netzschalter	1
Audio	Kombi-Buchse
USB-A	4
USB-C (zu Geräten)	2
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) insgesamt	4x Typ A 2x Typ C
DisplayPort	2 (bis zu 3.840 x 2.160, 60 Hz)
VGA	1 (1.920 x 1.080, 60 Hz)
HDMI	1
HDMI-Text	(bis zu 4.096 x 2.160, 60 Hz)
Schnittstellen – Hinweise	Die aufgezeigten Auflösungen (bis zu) stellen Höchstwerte für jeden Port da und unterscheiden sich je nach Multi-Display-Kombination.
Kensington-Schloss-Unterstützung	1 (nur PortRep sperren)
Ethernet (RJ-45)	1 (10/100/1000)
Bestellnummer	FPCPR402BP

Port-Replikator für LIFEBOOK U7 und E5x8 Familie

Technische Details

DC-Eingang	1 (19 V)
Netzschalter	1
Audio: Line-Eingang/Mikrofon	1
Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer	1
USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) gesamt	4 x Typ A 2 x Typ C
USB-A	4
USB-C (zu Geräten)	2
DisplayPort	2
VGA	1
DVI	1
Kensington-Schloss-Unterstützung	1 (nur Port-Rep)
Bestellnummer	S26391-F1607-L109
Bestellnummer Portreplikator-Kit	S26391-F1607-L119

Port-Replikator für LIFEBOOK U7 und E5x8 Familie mit Tastensperre

Technische Details

DC-Eingang	1 (19 V)
Netzschalter	1
Audio: Line-Eingang/Mikrofon	1
Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer	1
USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) gesamt	4 x Typ-A 2 x Typ-C
USB-A	4
USB-C (zu Geräten)	2
DisplayPort	2
VGA	1
DVI	1
Kensington-Schloss-Unterstützung	1 (Tastensperre zum Schutz von Port-Rep & System)
Bestellnummer	S26391-F1607-L209 S26391-F1607-L209

Technische Details

Netzschalter	1

STYLISTIC Q7311-, Q7310- und STYLISTIC Q5010-Familien-Cradle

DC-Eingang	1
USB 3.1 Gen2 gesamt	3
DisplayPort	1
VGA	1
Kensington-Schloss-Unterstützung	1
Ethernet (RJ-45)	1
Bestellnummer	S26391-F3397-L100

STYLISTIC Q5010 Keyboard Dock

Technische Details

DC-Eingang	1
Ethernet (RJ-45)	1
Gewicht	385 g
Bestellnummer	S26391-F-3409-L2**

Beleuchtete Docking-Tastatur für STYLISTIC Q7311

Technische Details

DC-Eingang	1
Ethernet (RJ-45)	1
Gewicht	572 g
Bestellnummer	S26391-F3399-L2**

USB-Typ-C-Port-Replikator 2

Technische Details

DC-Eingang	1 (19 V/90 W erforderlich)
Netzschalter	1
Netzschalter	Ein- und Ausschalter für bestimmte Fujitsu Produkte (keine Unterstützung von LIFEBOOK A und CELSIUS H Mobile WS)
Audio	1 kombinierter Anschluss für Headset
USB-A	3 x Typ A - 5 V / 0,9 A, 4,5 W
USB-C-Kabel	1 Länge: 1 m
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) insgesamt	3 x Typ-A – 5 V/0,9 A, 4,5 W 1 x Typ-C – 15 W 1 x Typ-C – bis zu 60 W (PD v.2.0-1.1) Leistungsabgabe zum Client oder 4,5-W-Einspeisung
DisplayPort	1x V1.2 Auflösung bis zu 4096 x 2160 bei 24 Hz / 3840 x 2160 bei 30 Hz je nach System für ein externes Display bis zu 1920 x 1080 bei 60 Hz für 2 externe Displays (mit 1920 x 1080 bei 60 Hz verbunden über HDMI oder VGA) bis zu 1600 x 900 bei 60 Hz oder 1280 x 1024 bei 60 Hz für 3 externe Displays, die parallel an DP, HDMI und VGA angeschlossen sind – alle 3 externen Displays mit gleicher Auflösung, kein internes Display zusätzlich möglich
VGA	1 Auflösung bis zu 1920 x 1200 bei 60 Hz je nach System für ein externes Display bis zu 1920 x 1080 bei 60 Hz für 2 externe Displays (mit 1920 x 1080 bei 60 Hz verbunden über HDMI oder DP) bis zu 1600 x 900 bei 60 Hz oder 1280 x 1024 bei 60 Hz (mit 3 externen Displays, die parallel an DP, HDMI und VGA angeschlossen sind - alle 3 externen Displays mit gleicher Auflösung, kein internes Display zusätzlich möglich).
HDMI	1
HDMI-Text	Auflösung bis zu 4096 x 2160 bei 24 Hz / 3840 x 2160 bei 30 Hz je nach System für ein externes Display bis zu 1920 x 1080 bei 60 Hz für 2 externe Displays (mit 1920 x 1080 bei 60 Hz verbunden über DP oder VGA) bis zu 1600 x 900 bei 60 Hz oder 1280 x 1024 bei 60 Hz (mit 3 externen Displays, die parallel an DP, HDMI und VGA angeschlossen sind - alle 3 externen Displays mit gleicher Auflösung, kein internes Display zusätzlich möglich).
Ethernet (RJ-45)	1 x (10/100/1000) WoL aus S3-Status WoL aus S4/S5/G3 je nach Fujitsu Mobile-Client PXE-Boot für dedizierte FJ Mobile-Clients MAC-Adressfestlegung durch Nutzer MAPT ab der 9. Generation
Maße (B x T x H)	219 x 75 x 22.9 (front) - 26 (back) mm
Gewicht	334 g
Bestellnummer	S26391-F3327-L100

Thunderbolt™ 3 Port-Replikator

Technische Details

DC-Eingang	1 (20 V/170 W erforderlich)
Netzschalter	1
Netzschalter	Ein- und Ausschalter für bestimmte Fujitsu Produkte (keine Unterstützung von LIFEBOOK A und CELSIUS H Mobile WS)
Audio	1 kombinierter Anschluss für Headset
USB-A	1 x Typ-A – 5 V/2,4 A, 12 W 2 x Typ-A – 5 V/0,9 A, 4,5 W
USB-C-Kabel	1 Thunderbolt™ 3 Länge: 0,50 m
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) insgesamt	1 x Typ-A – 5 V/2,4 A, 12 W 2 x Typ-A – 5 V/0,9 A, 4,5 W 2 x Typ-C – 5 V/1,5 A, Ladeanschluss mit 4,5 W 1 x Typ-C – TBT3 bis 60 W (PD v.2.0-1.1), 5–20 V/3,0 A Upstream (PC) 1 x Typ-C – TBT3 bis zu 15 W (PD v.2.0-1.1), 5 V/3,0 A Downstream, Leistungsabgabe
DisplayPort	2 x V 1.4 Auflösung bis zu 3840 x 2160 bei 60 Hz / 2560 x 1440 bei 60 Hz / 1920 x 1080 bei 60 Hz je nach System für ein externes Display bis zu 3840 x 2160 bei 60 Hz / 2560 x 1440 bei 60 Hz / 1920 x 1080 bei 60 Hz für 2 externe Displays (mit bis zu 3840 x 2160 bei 60 Hz / 2560 x 1440 bei 60 Hz / 1920 x 1080 bei 60 Hz verbunden über 2. DisplayPort) bis zu 3840 x 2160 bei 60 Hz / 2560 x 1440 bei 60 Hz / 1920 x 1080 bei 60 Hz für 2 externe Displays (mit 4096 x 2160 bei 24 Hz / 3840 x 2160 bei 30 Hz verbunden über HDMI) bis zu 1920 x 1080 bei 60 Hz für 3 externe Displays, die parallel an 2 x DP und HDMI angeschlossen sind - alle 3 externen Displays mit gleicher Auflösung, kein internes Display zusätzlich möglich
HDMI	1
HDMI-Text	Auflösung bis zu 4096 x 2160 bei 60 Hz / 3840 x 2160 bei 60 Hz je nach System für ein externes Display bis zu 4096 x 2160 bei 24 Hz / 3840 x 2160 bei 30 Hz für 2 externe Displays (mit bis zu 3840 x 2160 bei 30 Hz / 2560 x 1440 bei 60 Hz / 1920 x 1080 bei 60 Hz verbunden mit einem der DisplayPorts) bis zu 1920 x 1080 bei 60 Hz für 3 externe Displays, die parallel an 2 x DP und HDMI angeschlossen sind - alle 3 externen Displays mit gleicher Auflösung, kein internes Display zusätzlich möglich
Schnittstellen – Hinweise	2 x Typ A - 5 V/0,9 A, 4,5 W 1 x Typ A - 5 V/2,4 A, 12 W 2 x Typ C - 5 V, 1,5 A/Ladeanschluss mit 4,5 W 1 x Typ C - TBT3 bis 60 W (PD v2.0-1.1), 5 - 20 V/3,0 A Upstream (PC) 1 x Typ C - TBT3 bis 15 W (PD v2.0-1.1), 5 V/3,0 A Downstream, Leistungsabgabe
Kensington-Schloss-Unterstützung	1
Ethernet (RJ-45)	1 (10/100/1000 Mbit/s) WoL bis zu S3 WoL aus dem S0- bis S5-Status je nach Fujitsu Mobile-Client PXE-Boot je nach verbundenem Fujitsu Mobile-Client MAC-Adressfestlegung durch Nutzer MAPT ab der 9. Generation Abwärtskompatibel zu Typ-C (der Client muss über eine Typ-C-Schnittstelle verfügen)
Maße (B x T x H)	239 x 80 x 26 mm
Gewicht	400 g
Bestellnummer	S26391-F3357-L100

Thunderbolt™ 4 Port-Replikator

Technische Details

DC-Eingang	1 (20 V/170 W erforderlich)
Netzschalter	1
Netzschalter	Ein- und Ausschalter für bestimmte Fujitsu Produkte (keine Unterstützung von LIFEBOOK A und CELSIUS H7 Mobile WS)
Audio	1 kombinierter Anschluss für Headset
USB-A	1 x Typ A - 5 V/ 2,4 A, 12 W 2 x Typ A - 5 V/ 0,9 A, 4,5 W
USB-C-Kabel	1 Thunderbolt™ 4 Länge: 0,70 m
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) insgesamt	1 x Typ A - 5 V/ 2,4 A, 12 W 2 x Typ A - 5 V/ 0,9 A, 4,5 W 2 x Typ C - 5 V/ 1,5 A, Ladeanschluss mit 4,5 W
USB 4.0 Gen 3 (20 Gbit/s) insgesamt	1 x Typ C - TBT4 bis 60 W (PD v2.0-1.1), 5 - 20 V/ 3,0 A Upstream (PC) 1 x Typ C - TBT4 bis 15 W (PD v2.0-1.1), 5 V/ 3,0 A Downstream, Leistungsabgabe zum Client
DisplayPort	2 x V1.4++ Auflösung bis zu 7680 x 4320 bei 30 Hz/ 5120 x 2880 bei 60 Hz/ 4096 x 2160 bei 60 Hz/ 3840 x 2160 bei 60 Hz je nach System für ein externes Display bis zu 7680 x 4320 bei 24 Hz/ 4096 x 2160 bei 60 Hz/ 3840 x 2160 bei 60 Hz für 2 externe Displays (mit bis zu 5120 x 2880 bei 60 Hz/ 4096 x 2160 bei 60 Hz/ 3840 x 2160 bei 60 Hz verbunden über 2. DisplayPort) bis zu 7680 x 4320 bei 30 Hz/ 4096 x 2160 bei 60 Hz/ 3840 x 2160 bei 60 Hz für 2 externe Displays (mit 4096 x 2160 bei 60 Hz/ 3840 x 2160 bei 60 Hz verbunden über HDMI) bis zu 3840 x 2160 bei 60 Hz (DP1 & DP2)/ 3840 x 2160 bei 30 Hz (HDMI) für 3 externe Displays, die parallel an 2 x DP und HDMI angeschlossen sind - ohne eingeschaltetes internes Display bis zu 3840 x 2160 bei 60 Hz (DP1 & DP2)/ 3840 x 2160 bei 30 Hz (HDMI) für 3 externe Displays, die parallel an 2 x DP und HDMI angeschlossen sind - mit zusätzlichem eingeschalteten internen Display (insgesamt 4 Displays)
HDMI	1
HDMI-Text	V 2.0b Auflösung bis zu 4096 x 2160 bei 60 Hz/ 3840 x 2160 bei 60 Hz je nach System für ein externes Display bis zu 4096 x 2160 bei 60 Hz/ 3840 x 2160 bei 60 Hz für 2 externe Displays (mit bis zu 7680 x 4320 bei 30 Hz/ 4096 x 2160 bei 60 Hz/ 3840 x 2160 bei 60 Hz verbunden mit einem der DisplayPorts) bis zu 3840 x 2160 bei 30 Hz (HDMI)/ 3840 x 2160 bei 60 Hz (DP1 & DP2) für 3 externe Displays, die parallel an 2 x DP und HDMI angeschlossen sind - ohne eingeschaltetes internes Display bis zu 3840 x 2160 bei 30 Hz (HDMI)/ 3840 x 2160 bei 60 Hz (DP1 & DP2) für 3 externe Displays, die parallel an 2 x DP und HDMI angeschlossen sind - mit zusätzlichem eingeschalteten internen Display (insgesamt 4 Displays)
Schnittstellen – Hinweise	2 x Typ A - 5 V/ 0,9 A, 4,5 W 1 x Typ A - 5 V/ 2,4 A, 12 W 2 x Typ C - 5 V, 1,5 A/ Ladeanschluss mit 4,5 W 1 x Typ C - TBT™ 4 bis 60 W (PD v2.0-1.1), 5 - 20 V/ 3, A Upstream (PC), Unterstützung von Intel AMT (vPRO) 1 x Typ C - TBT™ 4 bis 15 W (PD v2.0-1.1), 5 V/ 3,0 A Downstream, Leistungsabgabe
Kensington-Schloss-Unterstützung	1
Ethernet (RJ-45)	1 (10/100/1000 Mbit/s, 2,5 Gbit/s) WoL bis zu S3 WoL aus dem S0- bis S5-Status je nach verbundenem Fujitsu Mobile-Client PXE-Boot hängt vom verbundenen Fujitsu Mobile-Client ab Intel AMT (vPRO) mit vPRO CPU beim verbundenen Client MAC-Adressfestlegung durch Nutzer MAPT ab der 10. Generation Abwärtskompatibel zu Thunderbolt™ 3 und Typ C (der Client muss über eine Thunderbolt™ 3- oder Typ-C-Schnittstelle verfügen)
Maße (B x T x H)	239 x 80 x 26 mm

USB Port Replicator PR09

Technische Details

DC-Eingang	20 V
Netzschalter	1 Standard: EIN (PR09 von Rev.:02)
Audio	1 SPDIF (2.0)
USB-C-Kabel	1 (5 A Gen2) (im Lieferumfang)
USB-Downstream	7 (4 x USB A & 3 x USB C)
USB-Upstream	über USB-C-Kabel (1 m)
DisplayPort	2 (DP1.2a als Dualmode DP++)
USB-A 3.1 Gen1 (DFP)	4
USB-C (UFP)	1 mit USB-PD (60 W)
USB-C 3.1 Gen2 (DFP)	3 davon 1 x BC1.2 mit 10,5 W
USB-Stromversorgung	Ver 3.0
Kensington-Schloss-Unterstützung	ja
Ethernet (RJ-45)	1 x Gigabit-LAN (auf Basis des Realtek RTL8211F Chip)
LED	Ein-/Aus-Schalter (blau), USB Power Delivery (bernsteinfarben), USB-Verbindung (grün), LAN-Datenverkehr, Rückseite (grün/gelb)
Kompatibilität	Mit allen DisplayLink-basierten USB-Port-Replikatoren
Maße (B x T x H)	200 x 97,6 x 29 mm
Gewicht	340 g (nur Gerät ohne Netzteil)
Bestellnummer	S26391-F6007-L500

USB-C Travel Hub

Technische Details

USB-A	2 x USB A 3.1 Gen 1.900 mA
USB-C (zu Geräten)	1 x USB C 3.1 Gen 1.900 mA
DisplayPort	1 x DisplayPort 1.4 max. Auflösung: 3.840 x 2.160 Pixel, bei 60 Hz muss das verbundene System DisplayPort 1.4 unterstützen
VGA	1 x VGA max. Auflösung: 1.920 x 1.200 Pixel bei 60 Hz
HDMI	1
HDMI-Text	x HDMI 2.0 max. Auflösung: 3.840 x 2.160 Pixel, bei 60 Hz muss das verbundene System HDMI 2.0 unterstützen
Schnittstellen – Hinweise	Betrieb nur mit 1 externen Display (keine gleichzeitige Nutzung mehrerer Videoschnittstellen)
Ethernet (RJ-45)	1 x GBit-LAN
Maße (B x T x H)	120 x 55 x 17 mm
Gewicht	108 g

USB-C-Hub mit 4 Ports

Technische Details

DC-Eingang	1
USB-C (zu Geräten)	4
USB-C (zu PC/Tablet)	1
Kensington-Schloss-Unterstützung	Ja
LED	Grün, Blau, Gelb
Maße (B x T x H)	146,7 x 92 x 28,11 mm
Gewicht	0,24 kg

Weiterführende Informationen

In addition to Fujitsu Accessory , Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.

Fujitsu Portfolio
Build on industry standards, Fujitsu offers a full portfolio of IT hardware and software products, services, solutions and cloud offering, ranging from clients to datacenter solutions and includes the broad stack of Business Solutions, as well as the full stack of Cloud offering. This allows customers to leverage from alternative sourcing and delivery models to increase their business agility and to improve their IT operation's reliability.

Computing Products
http://www.fujitsu.com/de/products/

Software
http://www.fujitsu.com/de/products/software/

Weiterführende Informationen

Für weitere Informationen über Fujitsu ,kontaktieren Sie bitte Ihren persönlichen Ansprechpartner oder besuchen Sie unsere Webseite.
www.fujitsu.com/emeia/products/computing/peripheral/accessories

Fujitsu Green Policy Innovation

FUJITSU Green Policy Innovation ist unser weltweites Projekt um negative Umwelteinflüsse zu reduzieren.
Mithilfe unseres globalen Know-hows möchten wir über die IT zur Schaffung einer nachhaltigen Umwelt für zukünftige Generationen beitragen.
Weitere Informationen finden Sie unter:
http://www.fujitsu.com/de/about/local/social-responsibility/environment-care/

Copyright

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich der Rechte an geistigem Eigentum. Wiedergegebene Bezeichnungen können Marken und/oder Urheberrechte der jeweiligen Inhaber sein sein, deren Benutzung durch Dritte für eigene Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.fujitsu.com/emeia/resources/navigation/terms-of-use.html
Copyright 2022 Fujitsu Technology Solutions GmbH

Haftungsausschluss

Bitte beachten Sie, dass das Datenblatt die technische Spezifikation mit der maximalen Auswahl an Komponenten für das genannte System wiedergibt und nicht den detaillierten Lieferumfang. Der Lieferumfang wird durch die Auswahl der Komponenten zum Zeitpunkt der Bestellung definiert.
Änderungen bei den technischen Daten vorbehalten. Lieferung unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit. Haftung oder Garantie für Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der Daten und Abbildungen ausgeschlossen.
Wiedergegebene Bezeichnungen können Marken und/oder Urheberrechte der jeweiligen Inhaber*innen sein, deren Benutzung durch Dritte für eigene Zwecke die Rechte der Inhaber*innen verletzen kann.
Das Gesamtprodukt wurde für den allgemeinen Bürogebrauch, die normale persönliche Verwendung und die generelle industrielle Nutzung entwickelt und hergestellt.

Kontakt
Fujitsu Technology Solutions GmbH GmbH
Adresse: Mies-van-der-Rohe-Str. 8, 80807 München, Germany
Telefon: 01805 372 100*
Fax : 01805 372 200
Email: cic@ts.fujitsu.com
Website: http://de.fujitsu.com
2022-08-12 EM-DE
* 0,14 €/min für Anrufe aus dem deutschen Festnetz, max. 0,42

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich der Rechte an geistigem Eigentum. Wiedergegebene Bezeichnungen können Marken und/oder Urheberrechte der jeweiligen Inhaber sein sein, deren Benutzung durch Dritte für eigene Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.fujitsu.com/emeia/resources/navigation/terms-of-use.html
Copyright 2022 Fujitsu Technology Solutions GmbH