

# Wände

## Trenn-/Schottwände



### Schottwand, einteilig, einschiebbar

#### für VX IT

Zum Einschub, hängend, zwischen zwei angereihten Schränken. Mit jeweils einer Bohrung Ø 40 mm im linken und rechten Eckbereich zur Durchführung von Kabelsträngen, Rohrleitungen etc. Diese Bohrungen können mit den beiliegenden Abdeckkappen verschlossen werden.

#### Vorteile:

- Einfach einschiebbar

#### Material:

- Stahlblech, verzinkt

#### Schutzart:

- IP 20 (bei montierten Abdeckkappen)

#### Lieferumfang:

- Schottwand
- 2 Abdeckkappen

#### Hinweis:

- Anreihverbinder, außen, 3 mm verwenden
- Nicht einsetzbar in Kombination mit einer Anreihdichtung
- Evtl. vorhandene Anreihdichtung muss vor Einbau entfernt werden



Für Schrankhöhe mm	Für Schranktiefe mm	VE	Best.-Nr.
2000	1000	1 St.	<b>5301.270</b>
2000	1200	1 St.	<b>5301.281</b>
2200	1000	1 St.	<b>5301.287</b>
2200	1200	1 St.	<b>5301.300</b>
2450	1000	1 St.	<b>5301.315</b>
2450	1200	1 St.	<b>5301.317</b>



#### Montagehinweis:

- Zum Einschub der Schottwand wird ein Anreihspalt von 3 mm benötigt



#### Zubehör:

- Anreihverbinder, außen, 3 mm, siehe Seite 914



### Schottwand, vertikal geteilt, verschraubbar

#### für VX IT

Zur nachträglichen Montage/Demontage an angereihten Schränken. Das integrierbare Dichtungsprofil unterstützt bei einer Klimatisierung oder Anwendungen mit Löschgas die Dichtigkeit des Gehäuses. Eine Montage kann sowohl von außen, vor der Anreihung des Gehäuses oder von innen, nachdem das Gehäuse angereiht wurde, erfolgen. Da die Schottwand innerhalb des Rahmengerüsts sitzt, lässt sie sich jederzeit nachrüsten. Es sind keine bestimmten Anreihabstände zwischen den Schränken erforderlich.

#### Material:

- Stahlblech, verzinkt

#### Lieferumfang:

- 2 Schottbleche
- 4 Abdeckkappen
- Montageschiene
- Dichtung
- Inkl. Befestigungsmaterial



Für Schrankhöhe mm	Für Schranktiefe mm	VE	Best.-Nr.
2000	1000	1 St.	<b>5301.274</b>
2000	1200	1 St.	<b>5301.284</b>
2200	1000	1 St.	<b>5301.291</b>
2200	1200	1 St.	<b>5301.303</b>
2450	1000	1 St.	<b>5301.319</b>
2450	1200	1 St.	<b>5301.321</b>



#### Montagehinweis:

- Die Montage/Demontage ist nur am Schrank ohne Innenausbau möglich



#### Zubehör:

- Anreihverbinder, außen, siehe Seite 912
- Anreihverbinder, außen, 3 mm, siehe Seite 914