



Câble renforcé USB type C vers Lightning, charge & synchro, 2m

N° Art.: 31287

Description

- Câble haute résistance USB 2.0 type C charge & synchro, pour iPhones, iPads et autres appareils Apple
- Produit conforme Apple MFi (Made for iPhone / iPad / iPod)
- Charge rapide d'appareils mobiles avec la norme PD 2.0
- Renforcé de fibres d'aramide et HMPE, il offre une solution haute résistance
- Câble optimisé pour résister à 100 000 flexions, Garantie 2 ans

La gamme Lindy de câbles de charge USB renforcés offre une solution de charge fiable et efficace pour une variété d'appareils, tout en évitant les problèmes courants des câbles de charge standard tels que l'effilochage, l'accrochage et les faibles temps de charge.

Avec les fibres aramides, couramment utilisées dans l'aérospatiale et les applications militaires, ces câbles possèdent une qualité de haute résistance optimisée qui n'existe pas avec les câbles USB standard. Avec la tresse en fibre HMPE, un matériau très utilisé pour les cordages et lignes de pêche, les défauts courants du câble dus à son utilisation quotidienne ne sont plus un problème. La résistance à la traction par Lindy améliore également la durabilité de ces câbles qui ont été testés plus de 100 000 fois, une solution révolutionnaire résistante mais flexible qui empêche les fissures et les ruptures.

Cette gamme de câbles USB 2.0 type C vers Lightning offre une charge rapide, fiable et efficace pour iPhone, iPad et autres appareils Apple avec PD 2.0, utilisant non seulement un blindage et une gaine renforcés mais aussi une structure interne optimale incluant blindage en cuivre pour prendre en charge une charge rapide et de haute qualité.

Le câble est également fourni avec une attache auto-agrippante Lindy, offrant une solution pratique et soignée pour éviter que le câble ne s'emmêle.

Détails techniques

Connecteurs

- Connecteur A: USB type C mâle
- Connecteur B: Lightning mâle
- Matériau du boîtier: TPE
- Revêtement du connecteur: Nickel
- Matériau des broches: Cuivre
- Revêtement des broches: Or
- Dimensions (approx.) LxlxH: USB type C: 11.5x15x6mm (0.45x0.59x0.24in)
Lightning: 11x34x6mm (0.43x1.34x0.24in)

Détails du câble

- Longueur: 2m (6.56ft)
- Norme: USB 2.0
- Couleur: Noir
- Type: Rond
- Diamètre de la gaine: 3.5mm (0.14in)
- Matériau de la gaine: TPE avec tresse HMPE
- Matériau des conducteurs: Cuivre
- Section des conducteurs: Données: 32AWG
Alimentation: 24AWG
- Blindage: Blindage en cuivre étamé

Spécifications

- Bande passante supportée: 480Mbit/s
- Power Delivery: PD 2.0
- Atténuation nominale: 0.5Mhz – 400Mhz < 5.8db
- Rayon de courbure minimal: 35mm (1.38in)
- Température de fonctionnement: 0°C - 60°C (32°F - 140°F)
- Température de stockage: 0°C - 70°C (32°F - 158°F)

Manuel

- Type d'emballage: Sachet individuel
- Garantie (années): 2
- Certifié: MFI, RoHS and REACH

Informations commerciales

- No.: 31287
- EAN: 4002888312875

