



Cavo USB 3.0 Tipo A a B Cromo Line

Cod.Art.:

0,5 m - 36660

1 m - 36661

2 m - 36662

3 m - 36663

5 m - 36664

Descrizione

- Cavo USB 3.0 Tipo A a B di alta qualità e design ricercato
- Supporta velocità di trasferimento dati SuperSpeed fino a 5Gbps
- Connettori e contatti placcati oro 24K, guscio in ABS cromato
- Cavo con tripla schermatura, resistente alla corrosione, conduttori in rame stagnato ad alte prestazioni
- SuperSpeed, USB 3.0, 5Gbps; 10 anni di garanzia

Dal concetto di connettività delle nuove linee sviluppate da Lindy nascono i cavi USB 3.0 Tipo A a B Cromo, caratterizzati da connettori cromati e contatti placcati oro per un mix di prestazioni e design di alto livello.

I cavi USB 3.0 Cromo Line sono realizzati con conduttori in rame stagnato con tripla schermatura per performance ottimali e resistenza alla corrosione. Contatti e connettori sono placcati oro 24K per mantenere la massima integrità del segnale e affidabilità.

Supportano velocità di trasferimento dati fino a 5Gbps per il trasferimento rapido e semplice di grandi volumi di dati.

Disponibili in diverse metrature: 0.5m, 1m, 2m e 3m.

Dettagli Tecnici

Connettori

- Connettore A: USB 3.0 Tipo A Maschio
- Connettore B: USB 3.0 Tipo B Maschio
- Materiale dei Connettori: ABS, cromato
- Placcatura dei Connettori: Oro 1µm
- Composizione dei Pin: Bronzo fosforato
- Placcatura dei Pin: Oro 3µm
- Dimensioni (ca.) LxPxA:
 - A: 15.5x35x7.8mm (0.61x1.38x0.31in)
 - B: 12.2x35x13.5mm (0.48x1.38x0.53in)

Composizione del cavo

- Lunghezza: 0.5m (1.64ft)
- Standard: USB 3.0
- Colore: Grigio
- Tipo: Rotondo
- Diametro della Guaina: 5.5mm (0.22in)

- Materiale dell Guaina: PVC
- Materiale del Conduttore: Rame stagnato
- Dimensione del Conduttore: 24/28/28AWG
- Schermatura: Treccia in rame 65%

Specifiche

- Larghezza di banda supportata: 5 Gbit/s
- Risoluzione massima: -
- Attenuazione nominale:
 - 0.5 - 3m: 0.5MHz - 7.5GHz<25DB
 - 5m: 0.5MHz - 7.5GHz<32DB
- Raggio minimo di curvatura: 55mm (2.2in)
- Temperatura operativa: -20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
- Temperatura di stoccaggio: -25°C - 85°C (-13°F - 185°F)
- Certificazione ATC: -

Varie

- Tipo di imballaggio: Polybag
- Garanzia (Anni): 10
- Certificazioni: RoHS, REACH, UL

Riferimenti per l'ordine

- No.: 36660
- EAN: 4002888366601

Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

- 36660 - 0.5m (1.64ft)
- 36661 - 1m (3.28ft)
- 36662 - 2m (6.56ft)
- 36663 - 3m (9.84ft)
- 36664 - 5m (16.40f)