



USV-Kommunikationskabel, einfache Signalisierung, Smart Signalling, 4,5 m

AP9804

Übersicht

Lieferzeit

Hauptmerkmale

Kabellänge	4,57 m
Anzahl der Kabel	1
Produktkompatibilität	Unterbrechungsfreie stromversorgungen (ups)

Abmessungen

Farbe	Schwarz
Produktgewicht	0,45 kg
Montageort	Front
Montagemodus	Nicht rackmontiert
Stecker B	SUB-D 9 männlich Intelligente Signalübertragung
SteckerA	SUB-D 9 weiblich Intelligente Signalübertragung

Ausgang

Anzahl der Anschlüsse

Umgebung

Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	095 %
Aufbewahrungshöhe	0,0015240,00 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb	045 °C
Relative Feuchtigkeit	095 %
Aufstellungshöhe	0 - 10000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-1545 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1

VPE 1 Höhe	22,9 cm
VPE 1 Breite	5,1 cm
VPE 1 Länge	10,2 cm
VPE 1 Gewicht	0,45 kg

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz