



Boston Fenway - 42E224.2 AMD EPYC™

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

CHIPSATZ	AMD SoC
SOCKEL	Dual Socket SP3 (LGA 4094) unterstützt AMD EPYC™ 7002 Serie
HAUPTSPEICHER	max. 8.0TB 3200MHz DDR4 ECC Registered
LAN	onboard Dual-Port 1000Base-T Netzwerk Adapter Intel® i350, 2x RJ45
GRAFIK	onboard ASPEED AST2500 BMC, 1x VGA
SAS / SATA	onboard 24x SATA 3.0 (6Gb/s)
STROMVERSORGUNG	redundant (2+2) 2000W w/ PMBus, 80 PLUS Titanium Level Certified
FERNWARTUNG / IPMI	onboard IPMI 2.0, Remote KVM Konsole mit virtual Media, Power Control, Health Values, dediziertes LAN
USB	2x USB 3.0 (2x rear) onboard
TPM	1x TPM 2.0 header onboard
ERWEITERUNGSSLOTS	10x PCI-E 4.0 x16, 1x PCI-E 3.0 x8
ANZAHL MAX. HDD/SSD	24x Hot-swap 2,5" Drive Bays (4x 2,5" SATA und 4x 2,5" NVMe useable) (mixed use)

EINSATZGEBIETE:

AI / Deep Learning

Supports up to 10 double-width GPUs

"Direct connect" für maximale Performance

HIGHLIGHTS:

4 HE Rackmount Server

2x AMD EPYC™ 7F72 24 Cores

4x Hot-swap 2,5" NVMe

Redundant (2+2) 2000W PSU
80 PLUS Titanium Level certified (96%)

AUSSTATTUNGSVARIANTE

CPU

2x AMD EPYC™ 7F72

24-Core, 3,2GHz, SMT

256MB Speicher

240W

HAUPTSPEICHER

16x 32GB, 3200MHz

DDR4 ECC Registered

RAID CONTROLLER

BROADCOM

MegaRAID 9560-16i

RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60

16-Port TriMode, 12Gb/s

SAS/SATA3, NVMe

FESTPLATTEN

MICRON

4x 3.8TB 9300 Pro SSD 2,5", TLC
U.2 NVMe, 1 DWPD, PCI 3.0, 15mm

SEAGATE

2x 2TB SATA 6Gb/s, 7200rpm

BETRIEBSSYSTEM

optional

OPTIONEN

Bring in Service, 36 Monate

PART NUMBER:

P3526