

Fiche technique du produit

Spécifications



APC Rack PDU 9000 Switched, ZeroU, 11.0kW, 230V, (21) C13 & (3) C19

APDU9981EU3

Statut commercial : Commercialisé

Présentation

Lead time

Principales

Tension d'entrée principale	400 V 3 phases
Tension de sortie principale	230 V
Input Connection Type	IEC 60309 16 A 3P + N + PE
Nombre d'unité de rack	0U
Longueur de câble	1,83 m
Nombre de câbles	1
Protocole de communication	SNMP Redfish
Equipement inclus	Guide d'installation Supports de montage en rack Guide de sécurité

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	179,2 cm
Largeur	5,5 cm
Profondeur	4,6 cm
Poids du produit	7 kg
Emplacement de montage	Côté
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Non montable en rack
Compatible USB	No

Entrée

Courant nominal (In)	16 A
Courant de ligne max	16 A
Limites du courant d'entrée	16 A
Load Capacity	11000 VA

Fréquence du réseau	50/60 Hz
---------------------	----------

Sortie

Nombre de prises d'alimentation	21 CEI 60320 C13 3 CEI 60320 C19
---------------------------------	-------------------------------------

Conformité

Certifications du produit	Répertoire cUL FCC partie 15 classe A listé UL VDE
---------------------------	-------------------------------------------------------------

Normes	EN 55022 class A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 ICES-003
--------	--------------------------------------------------------------------------

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...60 °C
------------------------------------------------	------------

Humidité relative	5...95 %
-------------------	----------

Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
----------------------------	--------------

Température ambiante de stockage	-25...65 °C
----------------------------------	-------------

Humidité relative de stockage	5...95 %
-------------------------------	----------

Altitude de stockage	0,00...15240,00 m
----------------------	-------------------

Batteries & durée de fonctionnement

Type de réseau de communication	10/100/1000BASE-T
---------------------------------	-------------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 1	1
--------------------------------	---

Hauteur de l'emballage 1	200,2 cm
--------------------------	----------

Largeur de l'emballage 1	11,4 cm
--------------------------	---------

Longueur de l'emballage 1	16,5 cm
---------------------------	---------

Poids de l'emballage 1	8,95 kg
------------------------	---------

Nb produits dans l'emballage 3	48
--------------------------------	----

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	En cours d'investigation
-------------------	--------------------------

DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------