

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Easy PDU, Switched, Null HE, 11 kW, 230V, (21) C13 & (6) C19; IEC309

EPDU1216S

Übersicht

Lieferzeit

Hauptmerkmale

Main Input Voltage	3 Phasen
Main Output Voltage	230 V
Input Connection Type	IEC 60309 16 A 3-polig +N+PE
Anzahl von Kabeln	1

Abmessungen

Farbe	Schwarz
Höhe	1794 mm
Breite	55 mm
Tiefe	62 mm
Produktgewicht	6,2 kg
Montageort	Seite
Montagepräferenz	No preference
Einbauposition	Vertikal

Eingang

Input current limits	16 mA
Load Capacity	11 kW
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Steckernorm	IEC 60309

Ausgang

Number of power socket outlets	21 IEC 60320 C13 6 IEC 60320 C19
--------------------------------	-------------------------------------

Konformität

Produktzertifizierungen	CE EAC RCM TÜV
-------------------------	-------------------------

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb -5...45 °C

Relative Feuchtigkeit 5...95 %

Aufstellungshöhe 0 - 3000 m

Umgebungstemperatur bei Lagerung -25...65 °C

Relative Feuchtigkeit bei Lagerung 5...95 %

Aufbewahrungshöhe 0...15000 m

Verpackungseinheiten

VPE 1 Menge 1

VPE 1 Höhe 1,95 m

VPE 1 Breite 160 mm

VPE 1 Länge 110 mm

VPE 1 Gewicht 7,78 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung [REACH-Deklaration](#)

Frei von REACH-SVHC Ja

EU-RoHS-Richtlinie Konform
[EU-RoHS-Deklaration](#)

Quecksilberfrei Ja

Informationen zu RoHS-Ausnahmen [Ja](#)

WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie 1 year repair or replace

Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)