

Fiche technique du produit

Spécifications



APC Smart-UPS Ultra, 2200VA 230V 1U, with Lithium-Ion Battery, with SmartConnect

SRTL2K2RM1UIC

Statut commercial : Commercialisé

Présentation

Lead time

Principales

Main Input Voltage 230 V CA

Other Input Voltage 230 V

Main Output Voltage 230 V CA

Other Output Voltage 230 V

Puissance nominale en W 2200 W

Puissance nominale en VA 2200 VA

Input Connection Type BS1363A Britannique

Output connection type 3 CEI 320 C13

Nombre d'unité de rack 1U

Nombre de câbles 1

Type de batterie Li-Ion (Lithium-Ion)

Équipement fournis Câble RJ45

Complémentaires

Package logiciel SmartConnect software for remote power monitoring feature availability varies by terms of use

Batteries & durée de fonctionnement

Temps de recharge de la batterie 1,5 H

Nombre de quantité de batterie de recharge 1

Tension de la batterie 50 V

Puissance de charge de la batterie (Watts) 448 W nominal

Conception durée de vie de la batterie 8...10 année(s)

Puissance de la batterie en VAH 336 VAh runtime

Option batterie SRTL50RMBP1U-LI 1 1240 VAh

Runtime étendu 1

Généralités

Product web sub-family	High density
Redondance	No

Physique

Couleur	Silver grey
Hauteur	43 mm
Largeur	432 mm
Profondeur	560 mm
Poids du produit	15,9 kg
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	En rack avec kit
Deux poteaux montables	1
Compatible USB	Yes
Position de montage	Horizontal Vertical

Entrée

Fréquence du réseau	50/60 Hz détection automatique
Limites de la tension d'entrée	160...275 V réglable 220...240 V CA

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)	2200 W
Fréquence de sortie (sync à secteur)	50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau
Facteur de crête	3:1
Type UPS	On-Line
Type de forme de l'onde	Sinusoïde
Type de bypass	By-pass interne (automatique et manuel)
Puissance configurable max. (VA)	2200 VA

Conformité

Certifications du produit	CE
Marquage	Marquage CE
Normes	EN/CEI 62040-1

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	0...40 °C
Humidité relative	0...95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température ambiante de stockage	-15...45 °C
Humidité relative de stockage	0...95 % sans condensation

Altitude de stockage	0,00...15240,00 m
Niveau acoustique	55 dB
Degré de protection IP	IP20

Communication et gestion

Tableau de configuration	Interface utilisateur à écran tactile lcd
Alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
Interrupteur d'arrêt d'urgence	Oui
Support port de communication	SmartConnect Ethernet port: for cloud monitoring feature availability varies by terms of use

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	27,82 cm
Largeur de l'emballage 1	56,4 cm
Longueur de l'emballage 1	76,4 cm
Poids de l'emballage 1	24,18 kg

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	2 years repair or replace
----------	---------------------------

Remplacement(s) recommandé(s)