



## Cavo Adattatore USB Tipo C a DP 4K60 con HDR, 10m

No.: 43307

Connessioni tra un computer con porta USB Tipo C ad uno schermo DP 4K su lunghe distanze

### Descrizione

- Collegamento tra un PC USB Tipo C e uno schermo DisplayPort su lunghe distanze
- Supporta risoluzioni DisplayPort fino a 4K 3840x2160@60Hz con HDR
- Supporto High Dynamic Range per una gamma di colori più ampia, miglior contrasto e brillantezza
- Necessita di una sorgente USB con supporto della funzione DisplayPort Alternate Mode
- 2 anni di garanzia

I cavi adattatore sono cavi con connettori diversi per collegare due dispositivi con interfacce e standard differenti.

Questo cavo adattatore USB Tipo C a DisplayPort 4K60 con HDR consente di aggiungere una connessione video ad un computer con uscita USB Tipo C con supporto DisplayPort Alternate Mode. Il connettore DisplayPort si può collegare direttamente al display DP mentre la lunghezza del cavo consente di posizionare liberamente lo schermo adattandosi a diverse installazioni ed esigenze. Il cavo combina un design funzionale a performance di alta qualità trasferendo segnali 4K su distanze non raggiungibili con cavi standard. Un chipset attivo posizionato al centro del cavo permette di amplificare il segnale video senza la necessità di dover aggiungere ripetitori o extender.

Supporta risoluzioni fino a 3840x2160@60Hz con HDR (High Dynamic Range) per trasmettere contenuti 4K con miglior contrasto, brillantezza e una gamma di colori più ampia. Questo cavo è l'ideale in installazioni home cinema, digital signage, retail, uffici o in esercizi commerciali con trasmissioni video come bar e negozi. Supporta segnali audio multi canale non compressi per unire performance audio tridimensionali a segnali video di alta qualità.

Questo cavo è alimentato dal bus USB, non occorre un alimentatore esterno mentre l'installazione è 'Plug and Play' per poterlo integrare facilmente in applicazioni AV, l'ideale sia per uso professionale che domestico.

### Dettagli Tecnici

#### Connettori

- Connettore A: USB Tipo C Maschio
- Connettore B: DisplayPort Maschio
- Materiale dei Connettori: USB C: PVC, DP: ABS
- Placcatura dei Connettori: Placcato oro
- Composizione dei Pin: Bronzo fosforoso

- Placcatura dei Pin: Placcato oro
- Dimensioni [ca.] LxPxA:
  - A: 12.6x24x6.6mm [0.5x0.94x0.26in]
  - B: 20x36x7.5mm [0.79x1.42x0.3in]
  - Repeater: 20.5x57x12mm [0.81x2.24x0.47in]

#### Composizione del cavo

- Lunghezza: 10m [32.81ft]
- Standard: DP 1.2
- Colore: Nero
- Tipo: Rotondo
- Diametro della Guaina: 4.5mm [0.18in]
- Materiale della Guaina: PVC
- Materiale del Conduttore: Rame stagnato
- Dimensione del Conduttore: A: 32AWG, B: 30AWG
- Schermatura: Maglia AL/MG A: 85%, B: 80%

#### Specifiche

- Chipset: MCDP6
- Larghezza di banda supportata: 21.6Gbps
- Power Delivery: -
- Risoluzione massima: 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit
- Attenuazione nominale: 0.1MHz-6MHz<12DB
- Raggio minimo di curvatura: 47mm [1.85in]
- Temperatura operativa: 0°C - 35°C [32°F - 95°F]
- Temperatura di stoccaggio: 0°C - 45°C [32°F - 113°F]

#### Varie

- Tipo di imballaggio: Polybag
- Garanzia [Anni]: 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS, REACH & UL, California Proposition 65

#### Riferimenti per l'ordine

- No.: 43307
- EAN: 4002888433075

#### Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

- 43305 - 5m [16.40ft]
- 43306 - 7.5m [24.61ft]
- 43306 - 10m [32.81ft]

© LINDY 2021

LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790

Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC lindyitalia@twcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com

Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH

C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741

RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150