

## 6x2 HDMI 10.2G Matrix inklusive PiP

Artikelnummer: 38148



### Beschreibung

- Ermöglicht das Umschalten zwischen 6 HDMI-Quellgeräten und die Ausgabe auf 2 Displays
- Unterstützt Auflösungen bis 4K 30Hz 4:4:4
- PiP (Picture in Picture) erlaubt das Einblenden eines Vollbildes und 5 verkleinerter Bilder auf einem Display
- IR-Fernbedienung zum einfachen Umschalten zwischen Geräten und Displays
- 2 Jahre Garantie

Der Lindy 6x2 HDMI 10.2G Matrix Switch mit PiP-Funktion erlaubt einfaches Umschalten zwischen 6 HDMI-Quellgeräten und das Verteilen auf zwei Displays. Es besteht auch die Möglichkeit, mithilfe der PiP-Funktion alle sechs Quellen auf einem einzigen Display darzustellen.

Durch die Unterstützung von HDMI 10.2G Signalen erlaubt die Matrix die Übertragung detaillierter 4K Ultra HD Auflösungen; die Unterstützung von HDCP 2.2 auf dem Eingangsport 1 und beiden Ausgängen sorgt dafür, dass es beim Anschluss an Quellgeräte wie Set-Top-Boxen, Blu-Ray Player und 4K Media Player keine Probleme mit den vielfältigen 4K-Inhalten gibt.

Die Matrix bietet auch eine PiP-Funktion, die es dem Anwender ermöglicht, mehrere Bilder der angeschlossenen Quellgeräte auf nur einem Display darzustellen. Diese Funktion eignet sich perfekt für Sicherheitseinrichtungen, Präsentationen mit Datenunterstützung oder kollaborative Arbeitsumgebungen.

Beachten Sie bitte, dass Sie entweder modulare DVI-/HDMI-Adapter oder DVI-/HDMI-Kabel verwenden können, wenn Sie DVI-Geräte mit diesem HDMI-Splitter verbinden möchten. Denken Sie bitte daran, dass DVI nur Videodaten überträgt, Audiosignale werden bei DVI-Geräten nicht unterstützt.

### Technische Details

## Spezifikationen

- AV-Schnittstelle: HDMI
- Schnittstellen-Standard: HDMI 1.4
- Unterstützte Bandbreite: 10.2 Gbit/s
- Maximale Auflösung: 4096x2160@30Hz 4:4:4 8Bit
- HDCP-Unterstützung: 2.2
- Audio:
  - Audio Pass-through
  - LPCM Audio Extraction
- IR Unterstützung: 30-60kHz
- CEC Unterstützung: Pass-Through (Port 1)
- Serielle Schnittstelle: -
- LED / LCD Display: -
- Steuerung: IR
- Spezielle Eigenschaften:
  - EDID Management
  - ARC Audio Extraction
  - Picture in Picture
  - MHL

## Anschlüsse

- Eingänge: 6 x HDMI (Buchse)
- Ausgänge: 2 x HDMI (Buchse), 3.5mm (Buchse), TOSLink Audio (Buchse)
- Steuerung: -
- Stromversorgung / Netzteil: 5.5/2.1mm

## Physische Eigenschaften

- Gehäuseabmessungen HxBxT: 260x120x30mm (10.24x4.72x1.18in)
- Gehäusematerial: Metall
- Nettogewicht Gerät/e: 0.87kg (1.92lb)
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Lagertemperatur: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Feuchtigkeit: 20 - 90% RH (nicht-kondensierend)
- Leistungsaufnahme: 5VDC 2A
- Farbe: Schwarz

## Sonstiges

- Verpackungsart: Karton
- Verpackungsmaße: 305x240x60mm (12.01x9.45x2.36in)
- Gesamtgewicht: 1.1kg (2.43lb)
- Garantie (Jahre): 2
- Zertifikate: CE, FCC, RoHS & REACH

## Lieferumfang

- HDMI Matrix
- IR Fernbedienung
- Montagesatz
- Multi-Country Netzteil (EU, UK, US & AUS)
- Lindy Handbuch

#### Verkaufsinformationen

- No.: 38148
- EAN: 4002888381482

© LINDY 2023