



Converter USB 3.0 a SATA

No.: 43311

Connette un Hard Disk SATA ad un computer equipaggiato con porta USB Tipo A

Descrizione

- Consente di collegare un hard drive SATA ad un computer con interfaccia USB Tipo A
- Supporto protocollo SATA fino a 6Gbps
- Standard USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0 SuperSpeed con trasferimento dato fino a 5Gbps
- Compatibile con tutti i computer dotati di porta USB Tipo A
- 2 anni di garanzia

I convertitori USB a SATA permettono di espandere la memoria di un PC collegando un disco o SSD SATA ad una porta USB del PC.

Questo convertitore USB 3.0 a SATA Lindy permette di connettere facilmente un drive SATA da 5.25", 3.5" or 2.5" ad alte prestazioni senza dover installare il disco in un astuccio esterno o direttamente nel computer. E' uno strumento ideale per salvataggi rapidi sia per tecnici professionisti come per utenti privati. Grazie all'installazione totalmente plug & play il convertitore può essere connesso ed utilizzato immediatamente.

L'alimentatore incluso fornisce corrente al disco fisso connesso. Il convertitore USB 3.1 a SATA non supporta direttamente dischi da 3.3V HDD/SSDs. Per dischi che richiedono una tensione di 3.3V, vi preghiamo di usare un adattatore SATA/Micro SATA.

Informazioni sullo standard USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

PC, dispositivi e cavi USB 3.0, USB 3.1 e USB 3.2 sono tutti compatibili fra di loro utilizzando sia interfacce USB di Tipo A che di Tipo C.

USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 e USB 3.2 Gen 1 supportano tutti velocità di trasferimento fino a 5 Gbps.

USB 3.1 Gen 2 e USB 3.2 Gen 2 supportano entrambi velocità di trasferimento fino a 10 Gbps.

Dettagli Tecnici

Specifiche

- Interfacce: USB a SATA
- Standard interfacce: USB 3.1 Gen 1 / 3.0, SATA 3.0
- Larghezza di banda supportata: 5 Gbps, 6 Gbps
- Chipset: ASM1153E
- Compatibilità: Computer con porta USB Tipo A

- Caratteristiche speciali: -

Connettori

- Ingressi: 1 x USB Tipo A (Maschio)
- Uscite: 1 x SATA 22 Pin (Maschio)
- Alimentatore: Connettore DC 5.5/2.1mm

Caratteristiche fisiche

- Dimensioni LxAxP: 50x35.4x13.6mm [1.97x1.39x0.54in]
- Lunghezza del cavo (fissato): 1m (3.28ft)
- Materiale: ABS
- Peso netto: 0.237kg [0.52lb]
- Temperatura operativa: 0°C - 40°C [32°F - 100°F]
- Temperatura di stoccaggio: -10°C - 60°C [14°F - 140°F]
- Tasso di umidità: 20 - 80% RH (senza condensa)
- Alimentazione: 12VDC 2A
- Colore: Nero

Varie

- Tipo di confezione: Scatola in cartone
- Dimensioni confezione: 175x175x51mm [6.89x6.89x2.01in]
- Peso complessivo: 0.328kg [0.72lb]
- Garanzia [Anni]: 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS & REACH, CP65

Contenuto della confezione

- Converter USB 3.0 a SATA
- Alimentatore Multi-Country (EU, UK, US & AUS)
- Manuale

Riferimenti per l'ordine

- No.: 43111
- EAN: 4002888431112

© LINDY 2021

LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790

Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC lindyitalia@twcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com

Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH

C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741

RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150