

Adaptador de Alimentación CD - 12V - 6,5A - Barril DIN de 4 Pines

Product ID: SVA12DN4NEUA



Este adaptador de alimentación extra puede suministrar electricidad a cualquier dispositivo electrónico con conector cilíndrico tipo DIN (4 pines) y que requiera hasta 12 voltios y 6,5 amperios.

Reemplace su adaptador de alimentación dañado o extraviado

El adaptador es el repuesto perfecto para un adaptador de alimentación dañado o extraviado que previamente se haya utilizado con sus aparatos electrónicos existentes.

Tenga a mano un adaptador de alimentación extra

Cuando no se puede interrumpir el trabajo debido a fallos eléctricos, tener a mano un adaptador de alimentación extra garantiza que no tendrá que esperar por uno nuevo ni reemplazar un dispositivo solo porque no encuentra una fuente de alimentación compatible.

Este adaptador de alimentación sirve de reemplazo directo de los adaptadores de alimentación incluidos con los siguientes productos de StarTech.com:

Caja de disco duro SATA III de 3,5 inch USB 3.0 / eSATA, con 4 bahías (S3540BU33E)

Caja de disco duro externo SATA/SAS de 3,5 inch con 4 bahías, para montaje en rack 1U (SAT35401U)

Estación de conexión para discos duros eSATA USB 3.0 a SATA con 4 bahías (SATDOCK4U3E)

Base de duplicador de disco duro 1:3 autónomo, USB 3.0 eSATA a SATA con 4 bahías (SATDOCK4U3RE)

Estación de conexión USB 3.0 con 4 bahías para disco duro SATA 6Gbps (SDOCK4U33)

El modelo SVA12DN4NEUA está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Reemplace un adaptador de alimentación dañado o extraviado
- Tenga a mano un adaptador de alimentación extra para sus dispositivos esenciales
- Utilice un mismo adaptador de alimentación cuando viaje a diferentes regiones geográficas

Features

- Compatible con una gama de dispositivos que requieren 12 voltios y 6,5 amperios (o menos) de alimentación y un conector cilíndrico tipo DIN
- Permite reducir el tiempo de inactividad en caso de fallos, ya que es un adaptador extra de alimentación

Requisitos de Energía	Warranty	2 Years
	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Alimentación de Salida	6.5 A
	Consumo de Energía	78
	Tensión de Entrada	100 ~ 240 AC
	Tensión de Salida	12 DC
	Tipo de Enchufe	4-pin DIN
Requisitos Ambientales	Humedad	HR de 0% a 80%
	Temperatura de Almacenamiento	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas	Altura del Producto	1.3 in [34 mm]
	Ancho del Producto	2.2 in [57 mm]
	Longitud del Producto	5.1 in [130 mm]
	Peso del Producto	13.3 oz [378 g]
Información de la Caja	Peso (de la Caja) del Envío	2.2 lb [1 kg]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - adaptador universal de alimentación (NA/JP, UE, RU, AU)
	Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No

Product appearance and specifications are subject to change without notice.