



Switching Presentation Scaler con adattatori da tavolo

No.: 38282

Descrizione

- Commutazione tra dispositivi HDMI, DisplayPort o VGA su un singolo monitor
- Possibilità di controllo semplice dei segnali tramite le porte fissabili a tavolo
- Supporta 3 opzioni di pre-set scaling fino a 4K@60Hz 4:2:0
- Embed e de-embed audio stereo analogico
- 2 anni di garanzia

Questo Switching Presentation Scaler è una soluzione versatile e professionale per commutazione e scaling tra fino a 4 sorgenti AV, inviandole in uscita ad un singolo monitor, fornendo al tempo stesso molteplici opzioni di controllo tra cui adattatori da tavolo separati ideali da implementare in sale riunioni, aule scolastiche o per presentazioni. E' possibile connetterlo a diversi dispositivi con interfacce HDMI, VGA e DisplayPort come PC, media player e laptop e trasmetterli ad un singolo monitor o proiettore a risoluzioni fino a 4K@60Hz 4:2:0.

Il down e up scaler integrato consente di visualizzare le immagini alla massima qualità possibile, il controllo avviene tramite il tasto sullo switch. Sorgenti VGA e audio stereo separato possono essere convogliate entrambe sull'uscita HDMI, o gestite separatamente per inviare l'audio su un impianto audio e il video su un monitor.

Gli adattatori da tavolo con porte HDMI, DisplayPort e VGA sono inclusi per fornire un'ulteriore opzione all'installatore, basta collegarli direttamente alla sorgente tramite il cavo incluso, una soluzione perfetta in meeting room o per presentazioni multimediali. Questi adattatori hanno 2 tasti di comando, uno per commutare per esempio per mantenere una sorgente specifica sempre attiva sul monitor, e uno per visualizzare una schermata nera e interrompere la visualizzazione. In più la gestione può avvenire via IR e RS232 oltre che premento i tasti sull'unità stessa, in modo da garantire la massima flessibilità nelle operazioni.

Dettagli Tecnici

Specifiche

- Interfacce AV: HDMI
- Standard interfacce: HDMI 1.4
- Larghezza di banda supportata: 10.2Gbps
- Risoluzione massima:
 - HDMI: 3840x2160@60Hz 4:2:0 8bit
 - VGA: 1920x1200@60Hz

- Supporto HDCP: 2.2
- Supporto Audio:
 - Audio HDMI passante
 - Stereo analogico
- Porte Audio separate: Analogue Audio (3-pin)
- Supporto IR: 38kHz
- Supporto CEC: Passante
- Interfaccia seriale: RS232 (3-pin)
- Caratteristiche speciali:
 - Gestione EDID
 - Auto-Sensing

Connettori

- Ingressi: 2 x HDMI Tipo A (Femmina), DisplayPort (Femmina), VGA (Femmina), 3.5mm (Femmina)
- Uscite: HDMI Tipo A (Femmina)
- Controllo: 3.5mm (Femmina), RS232 (3-pin), kit da incasso con porte da tavolo (2 x HDMI Tipo A, 1 x DisplayPort, 1 x VGA)
- Alimentatore: 5.5/2.1mm

Caratteristiche Fisiche

- Dimensioni (ca.) LxPxA: 230x23.6x100mm (9.06x0.93x3.94in)
- Materiale: Metallo
- Peso netto: 1.22kg (2.69lb)
- Temperatura operativa: -10°C - 40°C (14°F - 104°F)
- Temperatura di stoccaggio: -15°C - 55°C (5°F - 131°F)
- Tasso di umidità: 10-90% RH (senza condensa)
- Alimentazione: 12V 2A
- Colore: Nero

Varie

- Tipo di confezione: Scatola in cartone
- Dimensioni confezione: 418x82x253mm (16.46x3.23x9.96in)
- Peso complessivo: 1.587kg (3.5lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS & REACH

Contenuto della Confezione

- Switching Presentation Scaler
- Alimentatore Multi Country (UK, EU, US & AUS)
- 2 x staffe di montaggio con 4 x viti
- 4 x gommini
- 10 x morsetti 3-pin
- 2 x porte HDMI da tavolo
- 1 x porta DisplayPort da tavolo
- 1 x porta VGA da tavolo
- 4 x kit di montaggio per porte da tavolo
- Manuale

Riferimenti per l'ordine

- No.: 38282
- EAN: 4002888382823

© LINDY 2019

Partita IVA 01844670131