## **IDEACAM STPLUS DATENBLATT**

#### Monitor-Kamera



Entfessle das volle Potenzial deiner Kreativität mit der BenQ ideaCam S1 Plus, einer hochmodernen Webcam, die deine Videokonferenz-, Streaming- und Content-Erstellung auf ein ganz neues Niveau hebt. Die ideaCam S1 Plus ist vollgepackt mit innovativen Funktionen und hervorragender Bildqualität und damit das ultimative Werkzeug für Profis, Content Creators, Pädagogen und alle, die eine Webcam der Spitzenklasse suchen.

Verbessere deine Online-Präsenz und hinterlasse einen bleibenden Eindruck mit der BenQ ideaCam S1 Plus. Ganz gleich, ob du virtuelle Geschäftstreffen abhältst, unterrichtest, Inhalte erstellst oder mit deinen Lieben in Kontakt trittst, diese Webcam setzt den Standard für hervorragende Video- und Audioqualität. Entfessle deine Kreativität und dein Kommunikationspotenzial wie nie zuvor. Erlebe die Zukunft der Webcam-Technologie mit der BenQ ideaCam S1 Plus.

#### PRODUKT HIGHLIGHTS

- Makro-Linse 15x Zoom für unglaubliche Details
- All-in-one Webcam, Dokumentenkamera, Freihand-Mikroskop
- Intelligenter Fokus

EAN Code: 4718755090813 Produktnummer: 9H.F9100.G1T





# ZOOM FÜR UNGLAUBLICHE DETAILS

Vergrößere erstaunliche Details mit dem 15-fachen Zoom des Makroobjektivs der Ideacam. Erforsche Texturen, Materialien, Drucke und Lücken und lass dich inspirieren. Erhöhe die Klarheit und verbessere mühelos die Kommunikation.

## DIE ULTIMATIVE ALL-IN-ONE-LÖSUNG

Vereinige Webcam-, Dokumentenkameraund Mikroskopfunktionen in einer PC-Kamera. Erlebe atemberaubende Bildqualität mit einem 8-Megapixel-Sensor von Sony und einem Al-Mikrofon mit Rauschunterdrückung.

## VERABSCHIEDE DICH VON HINTERGRUNDGERÄUSCHEN

Das in die ideaCam integrierte Mikrofon mit KI-Rauschunterdrückung sorgt dafür, dass deine Stimme bei Online-Meetings klar und deutlich zu hören ist.

## AUTOMATISCHES ROTIEREN

Der eingebaute intelligente Sensor erkennt die Kamera automatisch und bietet die Modi Hochformat, Schreibtischansicht und Handheld.

Mehr erfahren: beng.com



#### TECHNISCHE DATEN

	EAN Code	4718755090813
	Artikel Nr.	9H.F9100.G1T
	Garantie	2 Jahre PUE
	ļ	
Zubehör	Drahtloser Controller / USB-	-
	Empfänger / Batterie	
	15X Vergrößerungsobjektiv	1
	1	
Kamera	Sensor	Sony 8MP CMOS
	Effective Pixels	3264 x 2448, 4:3 Aspect Ratio
		3264x2448/2592x1944/2048x1536/1600x1200
	Videoauflösung	4:3 Aspect Ratio- 1024x768/800x600/640x480 @ 30fps
	3	16:9 Aspect Ratio - 3264x1836/1920x1080/1280x720 @ 30fps
	Maximale Standbildauflösung	3264x2448
	Sichtfeld (FOV)	72.9°
	Brennweite	10cm ~ ∞
	Autofokus	Ja
	Autom. Belichtung	Ja
	Automatischer Weißabgleich	Ja
	Blende	2.2
	•	
Audio		
Audio	Mikrofon	Digital-Mikrofon
Audio	Mikrofon Rauschunterdrückuna	Digital-Mikrofon Ja
Audio	Mikrofon Rauschunterdrückung	•
	Rauschunterdrückung	Ja
Audio Sonstiges	Rauschunterdrückung  Video-Komprimierung	•
	Rauschunterdrückung  Video-Komprimierung  Ringlicht	Ja  MJPEG 6 LEDs
	Rauschunterdrückung  Video-Komprimierung  Ringlicht  Ringlicht-Taste	Ja  MJPEG 6 LEDs 1
	Rauschunterdrückung  Video-Komprimierung  Ringlicht  Ringlicht-Taste  USB	MJPEG 6 LEDs 1 USB 2.0 , UVC
	Rauschunterdrückung  Video-Komprimierung Ringlicht Ringlicht-Taste USB Länge des USB-Kabels	MJPEG 6 LEDS 1 USB 2.0 , UVC 1.6 M
	Rauschunterdrückung  Video-Komprimierung Ringlicht Ringlicht-Taste USB Länge des USB-Kabels Eingangsspannung	MJPEG 6 LEDS 1 USB 2.0 , UVC 1.6 M 5V
	Rauschunterdrückung  Video-Komprimierung Ringlicht Ringlicht-Taste USB Länge des USB-Kabels Eingangsspannung Eingangsstrom	MJPEG 6 LEDS 1 USB 2.0 , UVC 1.6 M 5V 450mA(MAX)
	Rauschunterdrückung  Video-Komprimierung Ringlicht Ringlicht-Taste USB Länge des USB-Kabels Eingangsspannung Eingangsstrom Leistungsaufnahme	MJPEG 6 LEDS 1 USB 2.0 , UVC 1.6 M 5V 450mA(MAX) 2W(MAX)
	Rauschunterdrückung  Video-Komprimierung Ringlicht Ringlicht-Taste USB Länge des USB-Kabels Eingangsspannung Eingangsstrom Leistungsaufnahme Standbild-Taste	MJPEG 6 LEDS 1 USB 2.0 , UVC 1.6 M 5V 450mA(MAX) 2W(MAX)
	Rauschunterdrückung  Video-Komprimierung Ringlicht Ringlicht-Taste USB Länge des USB-Kabels Eingangsspannung Eingangsstrom Leistungsaufnahme Standbild-Taste Betriebssystem	MJPEG 6 LEDS 1 USB 2.0 , UVC 1.6 M 5V 450mA(MAX) 2W(MAX) 1 Mac/Windows/Chromebook
	Rauschunterdrückung  Video-Komprimierung Ringlicht Ringlicht-Taste USB Länge des USB-Kabels Eingangsspannung Eingangsstrom Leistungsaufnahme Standbild-Taste	MJPEG 6 LEDS 1 USB 2.0 , UVC 1.6 M 5V 450mA(MAX) 2W(MAX)
	Rauschunterdrückung  Video-Komprimierung Ringlicht Ringlicht-Taste USB Länge des USB-Kabels Eingangsspannung Eingangsstrom Leistungsaufnahme Standbild-Taste Betriebssystem	MJPEG 6 LEDS 1 USB 2.0 , UVC 1.6 M 5V 450mA(MAX) 2W(MAX) 1 Mac/Windows/Chromebook
	Rauschunterdrückung  Video-Komprimierung Ringlicht Ringlicht-Taste USB Länge des USB-Kabels Eingangsspannung Eingangsstrom Leistungsaufnahme Standbild-Taste Betriebssystem	MJPEG 6 LEDS 1 USB 2.0 , UVC 1.6 M 5V 450mA(MAX) 2W(MAX) 1 Mac/Windows/Chromebook
Sonstiges	Rauschunterdrückung  Video-Komprimierung Ringlicht Ringlicht-Taste USB Länge des USB-Kabels Eingangsspannung Eingangsstrom Leistungsaufnahme Standbild-Taste Betriebssystem Monitor-Kompatibilität (Dicke)	MJPEG 6 LEDS 1 USB 2.0 , UVC 1.6 M 5V 450mA(MAX) 2W(MAX) 1 Mac/Windows/Chromebook 10mm ~ 75mm
Sonstiges	Rauschunterdrückung  Video-Komprimierung Ringlicht Ringlicht-Taste USB Länge des USB-Kabels Eingangsspannung Eingangsstrom Leistungsaufnahme Standbild-Taste Betriebssystem Monitor-Kompatibilität (Dicke)	MJPEG 6 LEDS 1 USB 2.0 , UVC 1.6 M 5V 450mA(MAX) 2W(MAX) 1 Mac/Windows/Chromebook 10mm ~ 75mm

107 x 83.5 x 57 (mm)

Ø32.4\*25.15 (mm)

307g

Mehr erfahren:

Größe und Gewicht

bena.com



Größe

Nettogewicht

Maße des drahtlosen Controllers Wireless Controller Gewicht Maße des USB-Empfängers Gewicht des USB-Empfängers 15X Vergrößerungsobjektiv Größe

15X Vergrößerungsobjektiv Gewicht