

Switch de red AXIS T8508 PoE+ Switch

Switch de 8 puertos para una gestión de red eficaz

El Switch de red AXIS T8508 PoE+ es un switch Gigabit gestionable de 8 puertos con un diseño compacto y sin ventilador para una instalación en entornos sensibles al ruido o como switch periférico. El AXIS T8508 es el complemento perfecto para los grabadores de Axis, ya que simplifica aún más la configuración e instalación de los sistemas de vigilancia. La interfaz de administrador intuitiva ofrece una topología gráfica para obtener, de forma sencilla, una visión general de todos los dispositivos del sistema con información acerca de los dispositivos conectados y su estado. La salida de alimentación de alta potencia High PoE permite conectar hasta 8 cámaras PoE.

- > **30 W PoE por puerto, 130 W en total**
- > **Switch Gigabit**
- > **2 puertos de combinación SFP/RJ45**
- > **Topología gráfica intuitiva para una visión completa del sistema**



Switch de red AXIS T8508 PoE+ Switch

Red	
Función de red	Servidor DHCP incluido VLAN
Seguridad	Protección con contraseña, filtrado de direcciones IP, cifrado HTTPS, control de acceso a la red IEEE 802.1X, ACL, VLAN privadas, snooping de DHCP
Protocolos compatibles	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, QoS, Bonjour, UPnP, SNMP v1/v2c/v3, DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH, STP, RSTP, MSTP, LLDP, LLDP-MED, TFTP, SMTP, BPDU
Rendimiento	14,9 Mpps
Capacidad de conmutación	20 Gbps
Tabla MAC	8 K
Imágenes Jumbo	9216 bytes
General	
Carcasa	Metálica Color: negro
Entorno	Interior
Dimensiones	220 (An.) x 242 (Pr.) x 44 (Al.) mm
Peso	2,1 kg
Requisitos de alimentación	100–240 V CA, 50/60 Hz
Clase de PoE	Alimentación a través de Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at Tipo 2 Clase 4
Salida de PoE	Puertos 1 a 8: hasta 30 W Potencia disponible: 130 W
Conectores	Puertos PoE RJ45 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (8) Uplink Puerto de combinación RJ45/SFP 100Base-TX/1000Base-T (2) Alimentación Puerto del conector de alimentación
Protector contra sobretensiones	6 kV en todos los puertos de red y líneas CA
Condiciones de funcionamiento	De 0 °C a 50 °C Humedad relativa del 10 al 90 % (sin condensación)
Condiciones de almacenamiento	De -10 °C a 70 °C Humedad relativa del 5 al 95 % (sin condensación)
Homologaciones	EMC EN 55032 Clase A EN 55024 FCC Parte 15 Subparte B Clase A VCCI Clase A RCM AS/NZS CISPR 32 Clase A ICES-003 Clase A Seguridad IEC/EN/UL 60950-1 EAC CE, ITE, JATE, SASO
Software de gestión	AXIS Camera Management
Accesorios incluidos	Guía de instalación Plantilla de perforado Cable de alimentación Patas de goma (4)
Accesorios opcionales	AXIS T85 Rack Mount Kit A
Garantía	Garantía Axis de 3 años; consulte www.axis.com/warranty

Responsabilidad medioambiental:

www.axis.com/environmental-responsibility