

## PRÉSENTATION

Le PDU en rack basique Vertiv™ Geist™ offre une distribution électrique fiable à un prix concurrentiel. Le PDU basique est la solution d'entrée de gamme de l'offre de PDU en rack Vertiv Geist et propose une distribution électrique fiable de base dans tous les environnements informatiques.

### Avantages

- Distribution électrique fiable à prix économique
- La fiabilité et la fonctionnalité de chaque unité sont testées - pas de tests par lots
- Personnalisation rapide et abordable, avec longueurs de cordon non standard
- Garantie standard de 3 ans, qui passe à 5 ans en cas d'enregistrement rapide du produit

### Référence :

VP7551 Basique, Standard

### Configuration électrique :

16A, 230V, 3,6kW

### Configuration physique :

39in / 978 mm Vertical

### Récapitulatif produit :

VP7551 - Basique, Standard, 16A, 230V, Vertical, (20) CEI C13, (4) CEI C19, cordon électrique de 3 m avec 2P+E (IP44), revêtement poudré noir.

## Spécifications et options

|  |  |
|--|--|
| Nombre d'entrées   | 1  |
| Tension  | 230V   |
| Courant  | 16A  |
| VA par entrée (capacité de charge)                       | 3,6kW  |
| Fréquence  | 50/60 Hz   |
| Protection contre la surintensité                        | Aucune   |
| Commutateur  | Non  |
| Calibre des câbles d'alimentation                        | 2,5 mm <sup>2</sup> H07RN-F  |
| Longueur des câbles d'alimentation                       | 3m   |
| Type de prise  | IEC60309 2P + E, 16A, 250V, IP44 (protection contre les projections d'eau) |
| Nombre total de connecteurs/prises                       | 24   |
| Type de connecteur/prise n°1                             | CEI C13  |
| - Nombre sur l'avant                                     | 20   |
| - Style  | 2 bancs de 4, 2 bancs de 6   |
| - Sortie maximum par connecteur/prise                    | 10A par banc de connecteurs  |
| - Tension par connecteur/prise                           | 230V   |
| Type de connecteur/prise n°2                             | CEI C19  |
| - Nombre sur l'avant                                     | 4  |
| - Style  | Individuel   |
| - Sortie maximum par connecteur/prise                    | 16A  |
| - Tension par connecteur/prise                           | 230V   |
| Plage de températures de fonctionnement continues        | 10-45C / 50-113F   |
| Acier solide - Revêtement poudre                         | Noir   |
| Configuration  | 39in / 978 mm Montage en rack vertical                                     |
| 7938 Kit de support pour montage en rack vertical        | Oui  |
| Matériel de montage sans outil - centre à espace central | 933,45mm   |

## Spécifications et options (suite)

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Garanties produits                   | Garantie limitée de 5 ans si enregistrement du produit dans les 120 jours après l'achat, sinon garantie par défaut de 3 ans |
| Approbations d'agence/Certifications | Marquage CE   |
| Approbations d'agence/Certifications | Conforme aux normes EN 55032 et EN 55024  |
| Approbations d'agence/Certifications | Conforme à la norme CEI 60950-1 (certificat CB disponible)  |
| Approbations d'agence/Certifications | Conforme à la norme RoHS  |
| Dimensions du châssis (HxLxP)        | 978 mm x 51 mm x 51 mm  |

