

Produktdatenblatt

Spezifikationen

APC



**APC Service Bypass - 230 V, 100 A,
MBB, Eingang festverdrahtet, (3) 30
A Ausgang festverdrahtet**

SBP16KRM14U

Übersicht

Lieferzeit

Hauptmerkmale

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Typ des Ausgangssteckers	Fest verdrahtet 3-adrig (H N + E) 3
Nummer der Rack-Einheit	4U
Anzahl der Kabel	1
Geliefertes Zubehör	Installationsanleitung Rack-Montagehalterungen Benutzerhandbuch

Abmessungen

Farbe	Schwarz
Höhe	17,8 cm
Breite	43,2 cm
Tiefe	67,3 cm
Produktgewicht	21,82 kg
Montageort	Vorderseite
Montagepräferenz	Niedriger
Montagemodus	Schrank- und Schaltafeleinbau

Eingang

Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Anzahl der Eingangsanschlüsse	1 fest verdrahtet 3-adrig (H N + E) 1 fest verdrahtet 4-adrig (3-phasic + G)
Max line current	100 A
Eingangsstromgrenzen	100 A
Load Capacity	20000 VA
Load Power Factor Range	0...1

Ausgang

Maximale Stromaufnahme pro Phase 100 A

Schutzart Leistungsschalter

Wirkungsgrad 99 %

Konformität

Produktzertifizierungen CSA
GOST

Normen EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb -20...45 °C

Relative Feuchtigkeit 0...95 %

Aufstellungshöhe 0 - 15000 ft

Umgebungstemperatur bei Lagerung -40...65 °C

Relative Feuchtigkeit bei Lagerung 0...95 %

Aufbewahrungshöhe 0,00...15240,00 m

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art PCE

VPE 1 Menge 1

VPE 1 Höhe 30,5 cm

VPE 1 Breite 61 cm

VPE 1 Länge 99,1 cm

VPE 1 Gewicht 31,753 kg

VPE 2 Art PAL

VPE 2 Menge 8

VPE 2 Höhe 129,5 cm

VPE 2 Breite 100 cm

VPE 2 Länge 120 cm

VPE 2 Gewicht 266,08 kg

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie Nicht konform

WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie 2 Jahre (nur Teile)

Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)