StarTech.com
Hard-to-find made easy®

Data Sheet

Module de transceiver QSFP+ 40GBase-SR4 à fibre optique 40 Gigabit - Conforme aux normes MSA - Multimode MPO - 150 m

Product ID: QSFP40SR4ST

Le QSFP40SR4ST est un transceiver QSFP+ à fibre optique conforme aux normes MSA qui est conçu, programmé et testé pour fonctionner avec des commutateurs et routeurs 40GBASE-SR4 conformes aux normes MSA. Le module de transceiver QSFP+ prend en charge une distance maximale de 150 m et fournit une connectivité 40 GbE fiable via un câblage de fibre optique.

Spécifications techniques :

- **Longueur d'onde :** 850 nm
- **Vitesse de transfert maximale :** 40 Gbit/s
- **Type :** fibre optique multimode
- **Type de connexion :** connecteur MPO
- **Distance maximale de transfert :** 150 m
- **MTBF :** 1 489 426 heures
- **Consommation électrique :** moins de 0,7 watts
- **Contrôle de diagnostics numériques (DDM) :** oui

Ce module QSFP+ à fibre optique est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en minimisant les interruptions sur le réseau.

SFPs StarTech.com

Tous les modules SFP et les modules de transceiver SFP+ StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie et de l'assistance technique multilingue à vie gratuite. StarTech.com propose une grande variété de modules SFP et de câbles SFP à fixation directe, qui vous offrent l'ergonomie et la fiabilité dont vous avez besoin pour assurer des performances réseaux fiables.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Remplacez les modules QSFP+ défectueux ou endommagés
- Étendez votre réseau jusqu'à des segments distants

Spécifications techniques

- Créez des connexions 40 GbE fiables pour des réseaux conformes aux spécifications 40GBASE-SR4
- Les modules SFP StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
- Conforme aux normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
- Faible consommation d'énergie de moins de 0,7 W
- Échangeable à chaud avec les modules à fibre-optique

	Warranty	Lifetime
Matériel	Compatible Brand	MSA Compliant
	Normes de l’industrie	IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4
Performance	DDM	Oui
	Distance de transfert max.	150 m (492 ft)
	Longueur d'onde	850nm
	Mode de fonctionnement de la fibre optique	Duplex complet
	MTBF	1 489 426 heures
	Réseaux compatibles	40 Gbps
	Type de fibre optique	Multimode
	Vitesse max. de transfert de données	40 Gbit/s
Connecteur(s)	Connecteurs de l'unité locale	1 - MPO
Alimentation	Consommation électrique	< 0.7 W
Conditions environnementales	Humidité	Humidité relative de 5~95 %
	Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Température de stockage	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Caractéristiques physiques	Couleur	Argent
Informations d'emballage	Package Height	30 mm [1.2 in]
	Package Length	12 cm [4.7 in]
	Package Width	90 mm [3.5 in]
	Poids brut	62 g [2.2 oz]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Transceiver QSFP+
	Hauteur du produit	1.3 cm [0.5 in]
	Largeur du produit	18.4 mm [0.7 in]
	Longueur du produit	72 mm [2.8 in]
	Poids du produit	34 g [1.2 oz]
	Type de boîtier	Aluminium

L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis