

Hub USB 3.0 à 4 ports - Noir

Product ID: ST4300USB3EU



Le hub SuperSpeed USB 3.0 4 ports ST4300USB3EU vous permet d'ajouter 4 ports USB 3.0 via une seule connexion USB 3.0 au système informatique hôte.

Rétrocompatible avec les normes USB 2.0 et USB 1.x, ce hub USB 3.0 prend également en charge les périphériques USB antérieurs et peut servir de hub sur les anciens systèmes qui ne possèdent pas de ports USB 3.0.

Avec la capacité de mélanger les périphériques USB 3.0/2.0/1.x et d'être utilisé avec ou sans l'adaptateur d'alimentation externe fourni, ce hub offre ce qui se fait de mieux en termes de polyvalence et de portabilité.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Etendez vos capacités USB 3.0 avec des ports supplémentaires
- Accédez plus facilement aux ports USB difficiles d'accès en ayant la possibilité de positionner le hub à tout endroit situé à portée du câble
- Allongez la portée d'un périphérique USB en vous servant du hub comme répéteur intermédiaire

Spécifications techniques

- Quatre ports USB de format standard auxquels il est possible d'accéder simultanément
- Conformité SuperSpeed USB 3.0 avec des vitesses de transfert pouvant atteindre 5 Gb/s
- Rétrocompatibilité avec les périphériques USB 2.0 et USB 1.0/1.1
- Prise en charge de périphériques USB 3.0/2.0/1.x simultanément en utilisant toute la bande passante
- Provides up to 900mA on any port up to a maximum of 2000mA total
- Format de bureau compact
- Compatibilité avec l'installation plug-and-play et l'échange à chaud

Matériel	Warranty	2 Years
	Connexion hôte USB-C	Non
	ID du chipset	VIA/VLI - VL811+
	Interface	USB 3.0
	Nombre de ports	4
	Port(s) à charge rapide	Non
	Port(s) appareil USB-C	Non
Performance	Vitesse max. de transfert de données	5 Gbit/s
Connecteur(s)	Ports externes	1 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Femelle 4 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps) Femelle
Logiciel	Compatibilité système d'exploitation	OS Independent; No additional drivers or software required
Notes spéciales / Configuration	Configurations du système et du câblage	Contrôleur hôte compatible USB 3.0, 2.0 ou 1.x avec port libre.
Indicateurs	Indicateurs lumineux	1 - Alimentation (bleu)
Alimentation	Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
	Center Tip Polarity	Positif
	Consommation électrique	10
	Courant de sortie	2A
	Tension de sortie	5 DC
	Tension d'entrée	100 - 240 AC
	Total USB Power Output	10W
	Type de prise	M
Conditions environnementales	Humidité	Humidité relative de 5~85 %
	Température de fonctionnement	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	2.3 cm [0.9 in]
	Largeur du produit	68 mm [2.7 in]
	Longueur du produit	95 mm [3.7 in]

	Poids du produit	55 g [1.9 oz]
	Type	Desktop
	Type de boîtier	Plastique
Informations d'emballage	Package Height	80 mm [3.1 in]
	Package Length	21 cm [8.3 in]
	Package Width	15 cm [5.9 in]
	Poids brut	0.4 kg [1 lb]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Hub USB 3.0
		1 - Câble USB 3.0
		1 - Adaptateur d'alimentation
		1 - Manuel d'utilisation

L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis