# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Easy PDU Metered 1 HE 16A 230V (8)C13

EPDU2016M

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Produkt- oder Komponententyp** | PDU |
| **Main Input Voltage** | 230 V 1 Phase |
| **Eingangsstromgrenzen** | 16 A |
| **Netzwerkfrequenz** | 50/60 Hz |
| **Main Output Voltage** | 208 V |
| **Anschlussart der Eingänge** | IEC 60320 C20 |
| **Anzahl der Steckdosen** | 8 IEC 60320 C13 |
| **Tragfähigkeit** | 3680 VA |
| **Max. Stromaufnahme** | 16 A |
| **Typ der Stromverteilungseinheit** | Gemessen |
| **Anzahl der Rack-Einheiten** | 1U |
| **Kabellänge** | 2,49 m |
| **Geliefertes Zubehör** | Horizontale Montagehalterungen |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Montageort** | Frontseite |
| **Montagemodus** | Für den Einbau in ein Rack |
| **Montageposition** | Horizontal |
| **Höhe** | 44 mm |
| **Breite** | 482 mm |
| **Tiefe** | 100 mm |
| **Produktgewicht** | 1,7 kg |

## Umgebung

| | |
|---|---|
| **Produktzertifizierungen** | CE<br>UKCA |
| **Relative Luftfeuchtigkeit** | 5…95 % |
| **Relative Feuchtigkeit bei Lagerung** | 5…95 % |
| **Umgebungstemperatur bei Lagerung** | -25…65 °C |
| **Betriebshöhe** | 0 - 10.000 ft |
| **Umgebungstemperatur bei Betrieb** | -5…50 °C |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 6,8 cm |
| **VPE 1 Breite** | 21 cm |
| **VPE 1 Länge** | 57 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 3 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 24 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Total lifecycle Carbon footprint | **649 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | **33 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | **6 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | **2 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | **603 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | **5 kg CO2 eq.** |
| Umweltproduktdeklaration | **Produktumweltprofil** |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Nein** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Nein** |
| SCIP-Nummer | **5f8f2d65-e984-4538-b06a-c7f626a1e0f7** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Freistellungskonform** |
| REACh-Verordnung | **Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert** |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Recyclingfähigkeitspotential in % | **44** |
| Circular Econmomy-Eignung | **Entsorgungsinformationen** |
| Austauschbare Batterie | **Nein** |
| Rücknahme | **Ja** |
| WEEE-Kennzeichnung | **Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**

