Data Sheet

Conmutador Switch KVM 1U OSD y Cables 16 puertos USB A Vídeo VGA HD15

Product ID: SV1631DUSBUK

El Kit KVM USB de 16 puertos de Montaje en Rack 1U con OSD y Cables, SV1631DUSBUK incluye un conmutador KVM completamente equipado con los cables y accesorios necesarios para conectarlo a 16 servidores o PCs rápidamente haciendo de la configuración una tarea muy simple.
El KVM USB constituye una herramienta de gestión de ordenadores confiable que permite controlar hasta 16 ordenadores con conexión USB desde un único teclado, mouse y monitor, ofreciendo máximo control mediante conmutación basada en comandos de acceso directo o botones y con la ventaja adicional de un práctico Menú en Pantalla OSD.

Un complemento ideal para las operaciones de administración de las salas de servidores, el conmutador de 16 puertos se puede montar en un rack ocupando solamente 1U de espacio en el gabinete y se puede conectar en cascada a múltiples conmutadores KVM para controlar hasta 136 ordenadores desde este único conmutador.

Ofrece 3 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- De utilidad para administrar eficazmente una torre de servidores desde una única consola
- Para laboratorios de control de calidad de software donde se llevan a cabo pruebas en múltiples plataformas
- Excelente para el control computarizado de pruebas /burn-in de sistemas evitando el gasto de comprar periféricos adicionales
- Control central de múltiples sistemas en un Centro de Datos
- Administración de sistemas en instalaciones de Co-location/ISP
- Administración y control computarizado de líneas de producción

Características

- Incluye cables KVM USB 16x 6 pies
- Soporta el combo Mouse y Teclado USB en una única conexión USB
- Opción de seguridad por contraseña a través del menú en pantalla para proteger los puertos KVM seleccionados contra el uso no autorizado
- Función Auto-scan para conmutar automáticamente entre los ordenadores conectados de forma secuencial
- Configuración en cascada para ampliar las funciones del sistema
- Teclas de acceso directo para acceder fácilmente a los equipos
- Identificación y selección de los ordenadores en base a nombres asignados
- Configuración del sistema a través de plug-and-play

	Warranty	3 Years
Hardware	Cables Incluidos	Sí
	Cantidad de Puertos KVM	16
	Montaje en Rack	Sí
	Plataformas Admitidas	USB
	Sistema En Cascada	Sí
	Soporte de Audio	No
	Soporte de Pantalla Doble	1
	Tipo de Video PC	VGA
Rendimiento	Cantidad Máxima de Ordenadores en Cascada	136
	Cantidad Máxima de Usuarios	1
	Control IP KVM	No
	Hot-Key Selection	Sí
	MTBF	158000 horas
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Resolución Analógica Máxima	1920 x 1440@60Hz (1920 x 1200@60Hz - Wide Screen)
	Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	Sí
	Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador, Teclas de Acceso Directo y OSD (Menú en Pantalla)
Conector(es)	Conectores del Host	16 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
	Interfaz(ces) de Consola	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra
		2 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
Software	Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Indicadores	Indicadores LED	1 - Verde - Encendido
		16 - Rojo - PC Seleccionada
		16 - Verde - PC Online
Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Alimentación de Salida	1A
	Consumo de Energía	9
	Polaridad Central	Positivo

	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Tensión de Salida	9V DC
Requisitos Ambientales	Humedad	HR 0~80%
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Temperatura Operativa	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Características Físicas	Altura del Producto	4.5 cm [1.8 in]
	Ancho del Producto	44 cm [17.3 in]
	Color	Negro
	Peso del Producto	2.4 kg [5.3 lb]
	Profundidad del Producto	190 mm [7.5 in]
	Tipo de Gabinete	Acero
Información de la Caja	Altura de la Caja	12 cm [4.7 in]
	Ancho de la Caja	26.3 cm [10.4 in]
	Longitud de la Caja	59.3 cm [23.3 in]
	Peso (de la Caja) del Envío	6.1 kg [13.4 lb]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Conmutador KVM USB de 16 Puertos 2 - Soportes de montaje 16 - Cables KVM USB VGA 2 en 1 - 1,8 metros 1 - Kit de Tornillos 4 - patas de goma 1 - Adaptador Universal de Alimentación (NA/RU/UE/AUS) 1 - Manual de Instrucciones

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.