

Fiche technique du produit

Spécifications



Rack NetShelter SX2 48U L600XP1200XH2258mm, blanc, avec panneaux latéraux

AR3307W2

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

Principales

Type de produit ou équipement	Armoire rack
Nombre d'unité de rack	48U
Équipement fournis	Matériel pour montage en compartiment Touche(s) Portes et panneaux latéraux à codage identique Pieds de réglage Matériel de montage Roulettes pré-installées Panneaux latéraux

Physique

Hauteur	2258 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	1200 mm
Poids du produit	146,2 kg
Couleur	Blanc
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Non montable en rack
Profondeur de montage maximale	1048 mm
Profondeur de montage minimale	190,5 mm
Largeur du rack	19"
Marquage	Calibre 14 rail de montage EIA Calibre 16 porte avant Calibre 16 poste Calibre 18 porte arrière Calibre 18 toit Calibre 18 panneaux latéraux
Charge permanente admissible	1020,6 kg dynamique 1814,4 kg statique

Conformité

Normes	UL 2416 EIA-310E
--------	---------------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	239,5 cm
Largeur de l'emballage 1	74,8 cm
Longueur de l'emballage 1	132,3 cm
Poids de l'emballage (Kg)	165,45 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	60
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	1 168 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	883 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	49 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	19 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	397 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Use Longer

 Prolongation de vie	
Réparation	Non

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	97
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui

Technical Illustration

Dimensions



Image of product / Alternate images

Alternative






Image of product in real life situation

