Fiche technique du produit

Spécifications



Rack PDU Adv. Gen 2,Contrôlé,34,6 kW,3P,43,5kW400V63A ou 34,6kW415V60A,42 prises

APDU11450SW

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Type de produit ou équipement	PDU
Main Input Voltage	415 V 3 phases
Limites du courant d'entrée	60 A
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Main Output Voltage	240 V
Type de raccordement de l'entrée	CEI 60309 60 A 3P + N + PE
Nombre de prises d'alimentation	21 C13/C15/C19/C21 21C13/C15
Capacité de chargement	34600 VA
[In] courant nominal	48 A
Tension admissible	200…240 V 346…415 V
Consommation de courant maximale	48 A
Type du PDU	Commuté
Type de protection	Disjoncteur
Nombre d'unité de rack	0U
Longueur de câble	3 m

Complémentaires

Emplacement de montage	Côté
Mode d'installation	Monté en rack
Position de montage	Verticale
Protocole de port de communication	1000BASE-T 10/100BASE-T
Hauteur	1826 mm
Largeur	56 mm
Profondeur	75 mm
Poids Net	12,4 kg

Environnement

Normes	UL 62368-1 CSA C22.2 No 62368-1 FCC partie 15 sous-partie B
Degré de protection IP	IP44

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Humidité relative	5…95 %
Humidité relative de stockage	5…95 %
Température ambiante pour le stockage	-25…65 °C
Altitude de stockage	0…15240 m
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5…60 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	211 cm
Largeur de l'emballage 1	13,2 cm
Longueur de l'emballage 1	26,2 cm
Poids de l'emballage (Kg)	19 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	36

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

Matières et Substances

Pourcentage moyen de contenu en plastique recyclé	**15 %**
Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Non**
Numéro SCIP	**31346aed-552c-4a16-81d9-e683a383b6da**
Directive UE RoHS	**Conforme Par Exemption**
Règlementation REACh	**Référence contenant des SVHC au-delà du seuil**

Use Again

Réemballer et réusiner

Batterie amovible	**Non**
Reprise	**Oui**
Label DEEE	**Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**

Image of product / Alternate images

Alternative

Fiche technique du produit

APDU11450SW





Fiche technique du produit

APDU11450SW

