

Convertitore Adattatore Video Composito o S-Video a HDMI con Audio - 720p - NTSC e PAL

Product ID: VID2HDCON2



Questo convertitore S-Video o composito a HDMI con audio, oltre a supportare l'audio RCA L/R, consente di collegare un dispositivo S-Video o composito analogico al monitor HDMI o alla televisione.

Configurazione senza pensieri e facilità d'uso

Dotato di un menu On-screen Display (OSD) e di comodi interruttori del selettore per semplificare la configurazione, questo compatto convertitore video S-Video o composito a HDMI si installa rapidamente e facilmente, per una vera esperienza plug-and-play.

Risparmio sui costi di aggiornamento

Questo upscaler HDMI funziona con i sistemi NTSC e PAL e offre il supporto per risoluzioni di uscita fino a 720p per un'integrazione perfetta con la maggior parte dei display.

Utilizzando questo convertitore analogico a HDMI, sarà possibile continuare a utilizzare le apparecchiature esistenti (videocamera, lettore DVD, ecc.) con il display o monitor HDMI, risparmiando sui costi di aggiornamento delle apparecchiature. È ideale per le sale riunioni, l'imaging in campo medico e la visione di vecchi video su display o televisori HD.

Supporto per l'audio

Questo kit convertitore (audio video) AV è dotato di un collegamento audio RCA L/R integrato che combina gli ingressi audio e video in un'unica uscita HDMI, evitando gli inconvenienti dovuti alla posa di un cavo audio separato per il display di destinazione.

Il prodotto VID2HDCON2 è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di visualizzare i video dalla console di gioco, dal lettore DVD o dal VCR di precedente generazione su un display o TV HDMI
- Consente di adattare i video VHS in aula ai nuovi televisori HD
- Conversione di immagini acquisite tramite apparecchiature mediche obsolete, in formati visualizzabili su computer
- Consente di visualizzare l'uscita della videocamera su televisori o monitor dotati di ingresso HDMI
- Monitoraggio delle telecamere di sicurezza con segnale composito analogico tramite monitor o televisori HDMI
- Utilizzo in sale riunioni per collegare apparecchiature video di precedente generazione a nuovi proiettori

Caratteristiche

- Consente di convertire e ottimizzare un ingresso S-Video e composito analogico in uscita video HDMI
- È dotato di On-Screen Display per una selezione semplificata delle impostazioni
- Supporta risoluzioni ad alta definizione standard fino a 720p
- Offre un design hardware puro, senza la necessità di installare software
- L'upscaler video accetta gli ingressi NTSC o PAL

Hardware	Warranty	2 Years
	Active or Passive Adapter	Attivo
	Audio	Sì
	Ingresso AV	Audio RCA Composite S-Video
	Standard del settore	NTSC 3.58 e PAL
	Uscita AV	HDMI
Prestazioni	Risoluzioni supportate	HDMI: 1280x720 (720p) / 60Hz
Connettore/i	Tipo/i connettori	1 - HDMI (19 pin) Femmina Output 1 - S-Video (4 pin, Mini-DIN) Femmina Input 1 - Video composito (1 x RCA) Femmina Input 2 - RCA Femmina Input
	Indicatori	Indicatori LED
		1 - LED alimentazione 2 - Video composito, LED S-Video
	Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso
	Consumo energetico	2.5
	Corrente di uscita	1
	Tensione di uscita	5 DC
	Tensione ingresso	100 - 240 AC
	Tipo presa	M
	Tipo punta centrale	Positivo
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Umidità	10~85% RH
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	23.000
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	75.000
	Lunghezza prodotto	15.4 cm [6.1 in]
	Peso prodotto	251.000
	Tipo enclosure	Plastica

Informazioni confezione	Package Height	60.000
	Package Length	250.000
	Package Width	200.000
	Peso spedizione (confezione)	578.000
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Convertitore video composito/S-Video a HDMI
		1 - Adattatore di alimentazione universale
		1 - guida di avvio rapido

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.