



## Switch Matrice Pro HDMI 2.0 18G, 4x4

No.: 38247

### Descrizione

- Consente di collegare 4 sorgenti 4K a 4 monitor 4K in qualsiasi combinazione
- Supporta risoluzioni video fino a 4096x2160@60Hz 4:4:4 8bit
- Supporto audio 7.1 LPCM, Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio
- Supporto HDMI 2.0, HDCP 2.2 & 18Gbps
- 2 anni di garanzia

Questo Switch Matrice HDMI 2.0 18G 4K UHD supporta risoluzioni fino a 4096 x 2160. La commutazione tra ingressi e uscite è completamente libera, ogni ingresso può essere associato a qualsiasi uscita.

La matrice può essere controllata in diverse modalità. Il telecomando IR incluso permette di commutare senza fili, il cavo prolunga per segnale IR consente di posizionare liberamente la matrice, tenendo in vista solo il ricevitore IR della prolunga. Le porte RS232 & RJ45 consentono di commutare via PC o via software.

Sul pannello frontale sono presenti dei tasti per la commutazione manuale, i LED mostrano a quale monitor è associata ogni sorgente.

Ad ogni uscita HDMI è associata un'uscita audio SPDIF per separare il segnale audio e inviarlo a casse o amplificatore esterni.

Lo Switch supporta segnali HDR (High Dynamic Range) per riprodurre immagini con luminosità, contrasto, definizione e colori molto più definiti su TV che hanno questa funzione.

Il completo supporto delle specifiche HDCP 2.2 e HDMI 2.0 lo rende compatibile con dispositivi HDMI di ultima generazione.

### Dettagli Tecnici

#### Specifiche

- Interfaccia AV: HDMI
- Standard delle Interfacce: HDMI 2.0
- Larghezza di Banda Supportata: 18Gbps
- Risoluzione Massima: 4096x2160@60Hz 4:4:4 8bit
- Supporto HDCP: 2.2
- Supporto Audio: Audio HDMI passante, fino a 5.1 (SPDIF)
- Porte Audio Separate: 38kHz

- Interfaccia Seriale: RS232
- Schermo LCD / LED: LCD
- Controllo: IR, RS232, Telnet
- Funzioni Particolari: Gestione EDID, uscite audio separate

#### **Connettori**

- Ingressi: 4 x HDMI (Femmina)
- Uscite: 4 x HDMI (Femmina), 4 x SPDIF (Femmina)
- Controllo: RS232 (Femmina), RJ45 (Femmina), 3.5mm (Femmina)
- Alimentazione: 5.5/2.1 mm DC

#### **Caratteristiche Fisiche**

- Dimensioni (ca.) LxPxA: 216x115x34mm (8.5x4.53x1.34in)
- Materiale della scocca: Metallo
- Peso Netto: 0.655kg (1.44lb)
- Temperatura Operativa: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Temperatura di Stoccaggio: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Umidità: 20 - 90% (senza condensa)
- Assorbimento di Corrente: 5VDC 3A
- Colore: Nero

#### **Varie**

- Tipo Confezione: Carton box
- Dimensione Confezione: 255x202x60mm (10.04x7.95x2.36in)
- Peso Lordo: 1.155kg (2.55lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS & REACH

#### **Contenuto della Confezione**

- Switch Matrice HDMI
- Telecomando
- Cao IR
- Kit di montaggio a Rack
- Alimentatore
- Manuale

#### **Riferimenti per l'ordine**

- No.: 38247
- EAN: 4002888382472

© LINDY 2019

Partita IVA 01844670131