

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Rack PDU, mit Schaltfunktion, 1 HE, 16 A, 208/230 V, (8)C13

AP7921B

EAN Code : 0731304331629

### Übersicht

<b>Ausführung</b>	This APC Switched Rack PDU power distribution unit has a wide range of standardized PDU features that increase network efficiency, manageability and functionality. The output and input connections are (8)C13. Network management capabilities allow you to configure and manage rack PDUs from remote locations. It has a local current monitoring display that gives a visible warning in case of an overload. The remote individual outlet control provides real-time monitoring of connected loads. It has a multi-tier user access that enables you to restrict unauthorized use of outlets. This rack has a single input power source making it easy to install.
-------------------	--

### Lieferzeit

### Hauptmerkmale

<b>Main Input Voltage</b>	200 V 208 V 230 V
<b>Main Output Voltage</b>	208 V 230 V
<b>Input Connection Type</b>	IEC 60320 C20
<b>Nummer der Rack-Einheit</b>	1U
<b>Kabellänge</b>	2,50 m
<b>Anzahl von Kabeln</b>	1
<b>Gelieferte Ausrüstung</b>	Installationsanleitung Rack-Montagehalterungen Benutzerhandbuch

### Abmessungen

<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Höhe</b>	4,4 cm
<b>Breite</b>	44,5 cm
<b>Tiefe</b>	10,8 cm
<b>Produktgewicht</b>	2,27 kg
<b>Montageort</b>	Front Rückseite
<b>Montagepräferenz</b>	No preference
<b>Montagevariante</b>	Schrank- und Schalttafeleinbau

### Eingang

<b>[In] Nennstrom</b>	16 A
-----------------------	------

Acceptable Input Voltage	200...240 V
Input current limits	20 A
Load Capacity	3680 VA
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz

## Ausgang

Number of power socket outlets	8 IEC 60320 C13
--------------------------------	-----------------

## Konformität

Produktzertifizierungen	cUL-gelistet CE CSA GOST IRAM MIC UL gelistet VDE VCCI
-------------------------	--

Normen	EN 55022 Klasse A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 UL 60950
--------	---

## Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...45 °C
Relative Feuchtigkeit	0...95 %
Aufstellungshöhe	0 - 10000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...65 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0...95 %
Aufbewahrungshöhe	0,00...15240,00 m

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7 cm
VPE 1 Breite	34,3 cm
VPE 1 Länge	47 cm
VPE 1 Gewicht	3,45 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Circular Economy-Eignung	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>

---

<b>Optimierte Energieeffizienz</b>	Energieeffizientes Produkt
------------------------------------	----------------------------

---

<b>Take-back</b>	Take-back program available
------------------	-----------------------------

---

## **Vertragliche Gewährleistung**

---

<b>Garantie</b>	2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
-----------------	---------------------------------------

**Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)**