

Hub MST USB-C a 3 Puertos HDMI - Adaptador USB Tipo C a HDMI Triple hasta 4K de 60Hz con DP 1.4 de Modo Alt DSC HDR - Divisor USB C a HDMI - Cable de 30cm - Solo Windows

ID del Producto: MST14CD123HD



Este hub USB-C a HDMI MST permite una conexión a tres monitores HDMI, utilizando un dispositivo anfitrión USB-C con capacidad para el modo alternativo DisplayPort (DP Alt Mode).

Configure hasta tres pantallas en modo ampliado o en espejo, utilizando este adaptador de vídeo triple USB-C a HDMI. La conexión de tres pantallas independientes de 4K 60Hz crea estaciones de trabajo de pantalla extendida de alto rendimiento. Esto favorece el aumento de la multitarea en su organización, lo que se traduce en un aumento de la productividad.

La tecnología de transporte de flujos múltiples (MST) combina múltiples señales de vídeo en una sola señal/flujo. Este concentrador MST separa el flujo único en tres señales independientes, una para cada pantalla habilitada para HDMI. La compatibilidad con el Alto Rango Dinámico (HDR) ofrece un mayor contraste, brillo, colores y mayor luminosidad.

Los dispositivos de Windows que admiten el modo DP Alt sobre USB-C cuentan con soporte nativo para MST. Este concentrador USB-C a HDMI es compatible con Thunderbolt 3/4, y dispositivos Windows habilitados para USB4. Se trata de una instalación "plug and play", sin necesidad de controladores ni software. El cable acoplado de 30cm ofrece opciones para configuraciones de instalación flexibles, reduciendo la cantidad de tensión en los puertos y conectores. Además, este divisor para tres monitores se alimenta por bus, lo que significa que no se necesita alimentación externa.

Este producto está respaldado durante 3 años, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Utilice pantallas adicionales para editar fotos, vídeos y/o contenidos digitales
- Transmita contenidos de alta resolución a varios monitores
- Refleje o amplíe un escritorio en tres monitores UHD, televisores o proyectores adicionales

## Características

- **CONFIGURACIÓN MULTI-MONITOR:** El Hub MST de USB-C a Triple HDMI maneja hasta tres pantallas 4K 60Hz, desde un host USB-C DP 1.4 con DSC - Soporta HDR y Audio HDMI de 2 canales - HDCP 2.2 - Retrocompatible con hosts DP 1.4 y DP 1.2 a resoluciones menores
- **RENDIMIENTO IT PRO:** Aumente la productividad añadiendo hasta tres pantallas extendidas/espejadas a un portátil Windows - Utilice las capacidades de una GPU integrada en el host, permitiendo gráficos de alto rendimiento, con un uso mínimo de la CPU
- **COMPATIBILIDAD DEL HARDWARE:** PCs Windows con GPU discreta o Intel de 12ª generación y superiores con DP 1.4 con DSC, para admitir hasta tres monitores 4K de 60 Hz; Consulte la tabla de resolución para ver una lista de otras configuraciones compatibles
- **CABLE EXTRA LARGO:** Cable incorporado de 30 cm que reduce la tensión del puerto/conector en dispositivos 2 en 1 como Surface Pro 7/8, HP Elite x2/portátiles en soportes elevados - Ideal para el uso en viajes o espacios de trabajo compartidos
- **HERRAMIENTAS DE CONECTIVIDAD:** Nuestra aplicación con Windows Layout Utility (disponible para su descarga) restaura las ubicaciones de las ventanas al volver a conectar el adaptador - Windows no las restaura de forma nativa

---

### Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Activo
Entrada A/V	USB-C

Cantidad de Puertos	3
Salida A/V	HDMI - 2.0
ID del Conjunto de Chips	Synaptics VMM5310

---

#### Rendimiento

Video Revision	DisplayPort 1.4
Resoluciones Admitidas	HDMI: 3840x2160 (4K) / 60Hz
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	HDMI - 2 Channel Audio

---

#### Conector(es)

Conector A	1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines)
Conector B	3 - HDMI

---

#### Software

Compatibilidad OS	Windows 10, 11
-------------------	----------------

---

#### Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Alimentación por bus
---------------------------------	----------------------

---

#### Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Humedad	HR 0% a 85% (sin condensación)

---

#### Características Físicas

Color	Gris Espacial
Tipo de Gabinete	Plástico

Longitud del Cable	11.8 in [30 cm]
Longitud del Producto	4.1 in [10.5 cm]
Ancho del Producto	1.7 in [4.3 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.4 cm]
Peso del Producto	2.5 oz [72.0 g]

---

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.7 in [17.0 cm]
Ancho de la Caja	5.6 in [14.2 cm]
Altura de la Caja	1.2 in [3.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.4 oz [124.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Hub MST USB-C a 3x HDMI
---------------------	-----------------------------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.