



USB 3.1 C/A Aktiv-Verlängerung 5m

No.: 43270

Beschreibung

- Aktives Verlängerungskabel überbrückt Distanzen bis 5m
- Unterstützt Datentransferraten bis 5 Gbit/s
- Mit DC-Buchse für optionalen Anschluss eines Netzteils
- Plug & Play
- 2 Jahre Garantie

Die Lindy USB 3.1 Aktiv-Verlängerung verwendet aktive Elektronik um die Kabellänge eines USB 3.1 Devices um 5m zu verlängern. Dabei werden weiterhin Datentransferraten bis 5Gbit/s unterstützt. Die USB 3.1 Aktiv-Verlängerung mit verdrehsicherem USB Typ C Stecker und USB Typ A-Buchse ermöglicht den Anschluss von Geräten mit USB Typ A-Stecker, z.B. Speichersticks, Kameras oder Smartphones, in einer größeren Distanz von 5m ohne Verringerung der Datentransferrate.

Ideal ist die USB 3.1 Aktiv-Verlängerung z.B. zum Einsatz mit einer fest installierten Webcam in einem Meetingraum oder wenn der wiederholte Zugang zu einem Gerät schwierig ist. Die Lindy USB 3.1 Aktiv-Verlängerung ist kompatibel mit Computern mit USB 3.1 Typ C- oder Thunderbolt 3-Anschluss und somit das perfekte Erweiterungstool für neuere Notebooks, Macbooks und PCs mit USB Typ C-Anschluss.

Die Lindy USB 3.1 Aktiv-Verlängerung wird über den USB-Bus mit Strom versorgt, verfügt aber auch über eine DC-Buchse zum Anschluss eines Netzteils (nicht enthalten) für Geräte mit hohem Strombedarf.

Technische Details

Anschlüsse

- Steckverbinder A: USB Stecker Typ C
- Steckverbinder B: USB Buchse Typ A
- Stromversorgung/Netzteil: 3.5/1.35mm DC Buchse
- Gehäusematerial: Aluminium
- Beschichtung des Steckverbinders: vernickelt
- Pin Konstruktion: Kupfer
- Beschichtung des Pins: Gold
- Abmessungen (ca.) BxTxH:
 - USB C Stecker: 11.65x36x6.5mm (0.46x1.42x0.26in)
 - USB A Buchse (Gehäuse): 28.6x45x14.1mm (1.13x1.77x0.56in)

Kabelkonstruktion

- Länge: 5m (16.4ft)
- Standard: USB 3.1 Gen 1 / 3.0
- Farbe: Schwarz
- Typ: Rund
- Manteldurchmesser: 4.6mm (0.18in)
- Mantelmaterial: PVC

- Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
- Leitermaße: 28AWG+28AWG+22AWG
- Schirmung: 85% verzinntes Kupfer

Spezifikation

- Unterstützte Bandbreite: 5 Gbit/s
- Nominale Dämpfung: -
- Minimaler Biegeradius: 36mm (1.42in)
- Maximale Zugbelastung:
- Betriebstemperatur: 0°C to 40°C (32°F - 104°F)
- Lagertemperatur: -10°C to 60°C (14°F - 140°F)
- Übertragungsmedium: Twisted Pair
- Übertragungstechnologie: USB 3.1 Gen 1 / 3.0

Sonstiges

- Verpackungstyp: Karton
- Verpackungsmaße: 165x165x30mm (6.5x6.5x1.18in)
- Nettogewicht: 0.198kg (0.44lb)
- Gesamtgewicht: 0.253kg (0.56lb)
- Garantie (Jahre): 2
- Zertifikate: CE, FCC, RoHS & REACH

Verkaufsinformationen

- No.: 43270
- EAN: 4002888432702