

Thunderbolt 3 Mini Dock - Docking Station TB3 portatile per doppio monitor DisplayPort 4K 60Hz - 1x USB-A (3.2) & GbE - Cavo da 28 cm - Adattatore multiporta per laptop - Mac/Windows

ID prodotto: TB3DKM2DPL



Dotata di certificazione Thunderbolt™ 3, questa mini docking station compatta offre collegamenti essenziali per la produttività. Alimentata tramite bus, consente il collegamento a due display DisplayPort 4K, a una porta Gigabit Ethernet e a una porta USB-A (USB 3.2), nonché una configurazione flessibile grazie al cavo Thunderbolt 3 integrato di ben 28 cm di lunghezza.

Perfetta per la modifica di video 4K o per altre attività che richiedono la tecnologia Ultra HD, questa dock station Thunderbolt™ 3 a DisplayPort portatile supporta 40 Gbps di velocità effettiva e una risoluzione 4K a 60 Hz su due monitor DisplayPort, attraverso una singola porta Thunderbolt™ 3. Consente di eseguire applicazioni ad altissimo utilizzo di risorse su 2 monitor indipendenti senza comportare un aggravio per le risorse di sistema.

È possibile collegare il laptop a:

- 2 display 4K con tecnologia DisplayPort (DP) (fino a 4096x2160p a 60 Hz)

Con dimensioni di appena 6,1 cm x 12,4 cm, questa docking station occupa uno spazio minimo sulla scrivania e nella custodia del laptop. Il cavo integrato da 28 cm offre una maggiore distanza per ridurre la tensione su porte/connettori di MacBook e laptop posizionati su alzate o, se necessario, permette di posizionare la docking station a maggiore distanza dal laptop sulla scrivania.

- 1 porta USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Gbps)
- 1 porta Gigabit Ethernet (con supporto dell'avvio PXE e della funzionalità Wake On LAN)

Poiché molti laptop di ultima generazione ad alta potenza richiedono oltre 100 W per restare carichi in condizioni ottimali, alcuni utenti preferiscono utilizzare l'adattatore di alimentazione del laptop anziché una docking station per mantenerlo carico.

Questa mini docking station TB3 alimentata tramite bus è l'ideale per tali utenti, in quanto fornisce tutte le prestazioni e le funzionalità di una docking station Thunderbolt™ e allo tempo mantiene separatamente carico il laptop.

Il prodotto TB3DKM2DPL è dotato di certificazione Thunderbolt™ ed è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

Caratteristiche

- **CAVO INTEGRATO EXTRA LUNGO DA 28 CM:** il cavo integrato da 28 cm di questa Thunderbolt 3 mini dock station offre una maggiore distanza per ridurre la tensione su porte/connettori di MacBook e laptop posizionati su alzate.
- **MINI DOCKING STATION CON CERTIFICAZIONE THUNDERBOLT 3:** velocità di trasmissione dati e video di 40 Gbps, uscita DisplayPort (DP) 4K a 60 Hz per due monitor, 1 porta USB 3.1 Gen 1 Type-A (5 Gbps) e una porta Gigabit Ethernet con avvio PXE e WoL
- **DIMENSIONI COMPATTE:** questa mini dock Thunderbolt 3 portatile alimentata tramite bus è progettata per gli spazi di lavoro condivisi e di dimensioni ridotte; l'adattatore multiporta TB3 è l'ideale per lavorare da casa o da utilizzare durante gli spostamenti/viaggi.
- **AMPIA COMPATIBILITÀ CON I LAPTOP:** senza bisogno di configurare alcun driver; questa docking station TB3 universale è compatibile con MacBook Pro 13, 16 e Air, oltre che con i notebook TB3/USB-C basati su Windows come Dell XPS, HP EliteBook, Lenovo X1 Carbon.
- **PER I LAPTOP AD ALTA POTENZA:** per coloro che devono utilizzare l'adattatore di alimentazione del laptop in quanto necessitano di 100 W o più per mantenere carichi i propri laptop, ma che comunque desiderano le prestazioni e le funzionalità di una docking station Thunderbolt 3.

Prominence

Norme di garanzia	3 Years
Description CDW 75 - 1st Line	StarTech.com Thunderbolt 3 Mini Dock - Dual Monitor DP 4K 60Hz - 1x USB/GbE

Hardware

Supporto di 4K	Sì
Porta(e) di ricarica	No

rapida

Display supportati	2
Audio	No
Interfaccia	Thunderbolt 3
Tipo bus	Thunderbolt 3
Standard del settore	Connettività da 1 Gb a qualsiasi dispositivo 1000Base-T (conforme a IEEE802.3ab)
	Connettività da 100 Mb a qualsiasi dispositivo 100Base-TX (conforme a IEEE802.3u)
	Connettività da 10 Mb a qualsiasi dispositivo 10Base-T (conforme a IEEE802.3i)
ID chipset	Intel JHL6540 (Alpine Ridge)
	Texas Instruments TPS65983A
	Parade PS176
	ASMedia ASM1042A
	Intel WGI210

Prestazioni

Risoluzioni digitali massime	4K 60Hz
PXE	Sì

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 10 (a 32/64 bit), 8.1 (a 32/64 bit), 7 (a 32/64 bit), Windows Server® 2008 R2, 2012 (a 32/64 bit), Mac OS 10.10 - 10.15
-------------------------------------	--

Note/requisiti speciali

Nota	MacBook Air and MacBook Pro systems using the new Apple M1 chip support only a single external display over the Thunderbolt 3 ports, even when connected to a Thunderbolt 3 docking station with more than one video output. This single monitor limitation does not affect Intel-based Macs with Thunderbolt 3.
------	--

Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione tramite bus

Ambientale

Temperatura d'esercizio 5°C to 40°C

Temperatura di conservazione -20°C to 70°C

Umidità Da 0% a 95% (non-condensante) a 25°

Caratteristiche fisiche

Colore Nero e argento

Tipo enclosure Alluminio e plastica

Lunghezza cavo 11.0 in [28 cm]

Lunghezza prodotto 4.9 in [12.4 cm]

Larghezza prodotto 2.7 in [69.0 mm]

Altezza prodotto 1.1 in [27.0 mm]

Peso prodotto 5.2 oz [147.8 g]

Informazioni confezione

Package Length 7.7 in [19.5 cm]

Package Width 5.5 in [13.9 cm]

Package Height 1.5 in [37.0 mm]

Peso spedizione (confezione) 9.5 oz [270.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione Docking station

Manuale utente

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

