

Thunderbolt 3 Mini Dock - Tragbare TB3-Dockingstation mit dual Monitoren und DisplayPort 4K 60 Hz - 1x USB-A (3,2) und GbE - 28cm Kabel - Laptop-Multiport-Adapter - Mac/Windows

Produkt-ID: TB3DKM2DPL



Diese zertifizierte Thunderbolt™ 3 Dockingstation ist ein kompaktes Mini-Dock, das wichtige Verbindungen für eine hohe Produktivität bietet. Das Bus-betriebene Dock verbindet zwei 4K DisplayPort-Displays, Gigabit Ethernet und einen USB A (USB 3.2) Anschluss. Das angeschlossene Thunderbolt 3-Kabel verfügt über eine zusätzliche Länge von (28 cm) für Flexibilität bei der Einrichtung.

Die tragbare Thunderbolt™ 3-zu-HDMI-Dockingstation ist mit einem Durchsatz von 40 Gbit/s hervorragend für das Bearbeiten von 4K Videos oder Aufgaben im Ultra-HD-Bereich geeignet. Sie unterstützt über einen einzigen Thunderbolt™ 3 Anschluss 4K Auflösung bei 60 Hz auf zwei DisplayPort-Bildschirmen. Führen Sie ressourcenintensive Anwendungen auf zwei separaten Displays aus, ohne die Systemressourcen auszulasten.

Schließen Sie Ihren Laptop an:

- 2 x 4K DisplayPort (4096 x 2160p bei 60 Hz)

Mit nur 6,1 x 12,4 cm nimmt diese Dockingstation nur wenig Platz auf Ihrem Schreibtisch und in Ihrer Laptoptasche ein. Das 28 cm lange Kabel des Docks bietet eine größere Reichweite, um die Belastung von Anschlüssen/Steckverbindern bei MacBooks und Laptops auf Ständern zu reduzieren. Bei Bedarf können Sie das Dock auch weiter vom Laptop entfernt auf Ihrem Schreibtisch platzieren.

- 1 x USB 3.2 Gen 1 Typ A Anschluss (5 Gbit/s)
- 1 x Gigabit-Ethernet-Anschluss (mit Unterstützung von PXE Boot und Wake-on-LAN)

Da viele leistungsstarke Laptops der späteren Generation zum Aufladen mehr als 100 W Energie benötigen, ziehen es einige Benutzer vor, statt des Netzteils ihres Laptops eine Docking-Station zum

Aufladen zu nutzen.

Dieses Bus-betriebene TB3 Mini-Dock ist ideal für diese Benutzer geeignet und bietet volle Leistung und Funktionalität der Thunderbolt™ 3 Dockingstation, während ihre Workstation-Laptops separat aufgeladen werden.

Die TB3DKM2DPL ist Thunderbolt-zertifiziert und wird von StarTech.com mit einer 3-jährigen Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

Merkmale

- **EXTRA LANGES, ANGESCHLOSSENES 28 CM KABEL:** Das 28 cm lange Kabel dieser Thunderbolt 3 Dockingstation bietet eine größere Reichweite, um die Belastung von Anschlüssen/Steckverbindern bei MacBooks und Laptops auf Ständern zu reduzieren
- **ZERTIFIZIERTES THUNDERBOLT 3 MINI-DOCK:** 40 Gbit/s Video- und Datendurchsatz, Dual-Monitor 4K 60 Hz DisplayPort (DP) Ausgang, 1 x USB 3.1 Gen 1 Typ-A (5 Gbit/s) Anschluss und ein Gigabit-Ethernet-Anschluss mit PXE Boot und WoL
- **KOMPAKTE GRÖSSE:** Dieses Bus-betriebene, tragbare Thunderbolt 3 Mini Dock ist für gemeinsame und kleine Arbeitsplätze konzipiert; verwenden Sie diesen Thunderbolt 3 Multiport-Adapter für die Arbeit von zu Hause, unterwegs oder auf Reisen
- **HOHE LAPTOP-KOMPATIBILITÄT:** Keine Treibereinrichtung; dieses universelle TB3 Dock ist kompatibel mit MacBook Pro 13, 16 und Air, sowie mit Windows-basierten Thunderbolt 3 Laptops wie Dell XPS, HP EliteBook und Lenovo X1 Carbon
- **FÜR LEISTUNGSSTARKE LAPTOPS:** Für Benutzer, die ihren Laptop mit einem Netzteil aufladen, da 100 W oder mehr für die Aufladung benötigt werden, aber dennoch die Leistung und Funktionalität eines Thunderbolt 3 Docks erwarten

Prominence

Garantiebestimmung
n 3 Years

Description CDW 75 - StarTech.com Thunderbolt 3 Mini Dock - Dual Monitor DP 4K
1st Line 60Hz - 1x USB/GbE

Hardware

4K-Unterstützung Ja

Schnellladeanschlüsse	Nein
Unterstützte Displays	2
Audio	Nein
Schnittstelle	Thunderbolt 3
Bustyp	Thunderbolt 3
Industrienormen	1 GB-Konnektivität zu jedem 1000Base-T-Gerät (IEEE802.3ab konform) 100 MB-Konnektivität zu jedem 100Base-TX-Gerät (IEEE802.3u konform) 10 MB-Konnektivität zu jedem 10Base-T-Gerät (IEEE802.3i konform)
Chipset-ID	Intel JHL6540 (Alpine Ridge) Texas Instruments TPS65983A Parade PS176 ASMedia ASM1042A Intel WGI210

Leistung

Max. Digitalauflösungen	4K 60 Hz
PXE	Ja

Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows® 10 (32/64 Bit), 8.1 (32 Bit), 7 (32/64 Bit), Windows® Server 2008 R2, 2012 (32/64 Bit), Mac OS 10.10 bis 10.15
------------------------------	---

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	MacBook Air and MacBook Pro systems using the new Apple M1 chip support only a single external display over the Thunderbolt 3 ports, even when connected to a Thunderbolt 3 docking station with more than one video output. This single monitor limitation does not affect Intel-based Macs with
---------	---



Thunderbolt 3.

Strom

Mit Stromadapter	Busgespeist
------------------	-------------

Umwelt

Betriebstemperatur	5°C to 40°C
--------------------	-------------

Lagertemperatur	-20°C to 70°C
-----------------	---------------

Feuchtigkeit	0 % bis 95 % (nicht kondensierend) bei 25° C
--------------	--

Physische
Eigenschaften

Farbe	Schwarz und Silber
-------	--------------------

Gehäusetyp	Aluminium und Kunststoff
------------	--------------------------

Kabellänge	11.0 in [28 cm]
------------	-----------------

Produktlänge	4.9 in [12.4 cm]
--------------	------------------

Produktbreite	2.7 in [69.0 mm]
---------------	------------------

Produkthöhe	1.1 in [27.0 mm]
-------------	------------------

Produktgewicht	5.2 oz [147.8 g]
----------------	------------------

Verpackungs-
formationen

Package Length	7.7 in [19.5 cm]
----------------	------------------

Package Width	5.5 in [13.9 cm]
---------------	------------------

Package Height	1.5 in [37.0 mm]
----------------	------------------

Versandgewicht (Verpackung)	9.5 oz [270.0 g]
--------------------------------	------------------

Verpackungs-
halt

Im Paket enthalten	Dockingstation
--------------------	----------------

	Benutzerhandbuch
--	------------------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

