

Docking Station replicatore di porte Universale per 3 portatili - video triplo - USB 3.0

Product ID: USB3DOCKH2DP



Questa Docking Station replicatore di porte trasforma un computer laptop USB 3.0 in una workstation completa, con due uscite DisplayPort e un'uscita HDMI. Inoltre, a differenza di alcune docking station proprietarie che funzionano solo con marche specifiche di computer laptop, questa docking station è universale e può essere utilizzata con qualsiasi computer Mac o Windows dotato di tecnologia USB 3.0.



La flessibilità di tre display

Questa docking station USB 3.0 aggiunge alla workstation il supporto di tre monitor, con risoluzione fino a 4K (3840 x 2160p) su un display e fino a 2048x1152 sugli altri due. Grazie agli schermi multipli, combinati con l'alta risoluzione, questa docking station massimizza lo spazio disponibile sulla schermo, permettendo di accedere a più applicazioni contemporaneamente e di scrivere su un display mentre si consulta il materiale di riferimento sull'altro. È possibile utilizzare anche lo schermo del computer laptop, per un totale di quattro display, al fine di semplificare la gestione di più programmi contemporaneamente evitando il fastidio di ridurre a icona o riorganizzare le finestre.



Connessioni potenti per la ricarica rapida dei dispositivi

Questa docking station offre cinque porte USB 3.0 per supportare tutte le periferiche USB dell'utente. La porta USB laterale è a ricarica rapida (specifica di ricarica delle batterie USB 1.2) e consente di ricaricare i dispositivi mobili più velocemente delle porte USB standard, con o senza computer laptop inserito nella docking station. La docking station include anche una porta GbE, un jack per cuffie e porte da 3,5 mm separate per audio e microfono, offrendo tutte le connessioni necessarie per lavorare in modo produttivo.

Il prodotto USB3DOCKH2DP è conforme al Trade Agreement Act (TAA) ed è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.



Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Consente di utilizzare tre display per lavorare su più documenti contemporaneamente nelle applicazioni d'ufficio
- Consente di guardare più monitor contemporaneamente, nelle aziende di servizi finanziari o di investimento
- Permette di realizzare una workstation a connessione rapida, che supporta i monitor HDMI e DisplayPort esistenti

Features

- Consente di massimizzare la capacità di visualizzazione con una configurazione a tre monitor (1 HDMI e 2 DisplayPort) o a due monitor
- È possibile ottenere una risoluzione massima di 3840x2160p (4K) su uno dei display
- Possibilità di collegare dispositivi USB tramite 5 porte USB 3.0
- Consente di ricaricare dispositivi tramite la porta USB a ricarica rapida
- Con la porta Gigabit Ethernet RJ-45 e il jack per cuffie, oltre alle porte da 3,5 mm separate per audio e microfono, permette di aggiungere connettività di rete cablata e dispositivi audio
- Due display con risoluzione fino a 3840x2160p e un altro display con risoluzione 2560x1600p

Hardware	Warranty	3 Years
	Display supportati	3
	ID chipset	DisplayLink - DL-5910 VIA/VLI - VL812
	Porta(e) di ricarica rapida	Sì
	Standard del settore	Specifica di ricarica delle batterie USB rev. 1.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0/1.1
	Supporto di 4K	Sì
	Tipo bus	USB 3.0
Prestazioni	Auto MDIX	Sì
	Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
	Reti compatibili	10/100/1000 Mbps
	Risoluzioni digitali massime	3840 x 2160 a 30 Hz (DisplayPort Video 1 - display singolo)
		2560 x 1600 (3 porte video DisplayPort 3 - display singolo)
		2560 x 1440 (HDMI - display singolo)
		Sono supportate anche risoluzioni inferiori. Ad esempio, se la risoluzione massima è 3840 x 2160p (4K), sono supportate anche le risoluzioni 2560 x 1600p e 2560 x 1440p.
	Per le risoluzioni supportate quando si utilizzano combinazioni di display diversi (fino a tre display esterni), consultare il manuale.	
	Supporto modalità Full Duplex	Sì
	Supporto UASP	Sì
	Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i	Tipo/i connettori	2 - DisplayPort (20 pin) Femmina 1 - HDMI (19 pin) Femmina 1 - USB 3.0 A (ricarica rapida, 9 pin, SuperSpeed) Femmina 4 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina 1 - RJ-45 Femmina 1 - Mini-jack da 3,5 mm (4 posizioni) Femmina 2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina

		1 - USB Type-B (9 pin) USB 3.0 Femmina 1 - Slot con blocco di sicurezza Femmina
Software	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.8 - 10.12, 10.14 Chrome OS™ v55+
Note/requisiti speciali	Nota	La risoluzione 4K è supportata solo sulla porta DisplayPort Video 1. Per ottenere risoluzioni 4Kx2K è necessario un display DisplayPort dotato di 4K Se viene collegato a una porta host USB 2.0 o se si utilizza un cavo di collegamento host USB 2.0, le prestazioni possono essere limitate (cavo host USB 3.0 inclusi) USB 3.0 è noto anche come USB 3.1 Gen 1; questo standard di connettività offre velocità fino a 5 Gbps
	Requisiti di sistema e cavi	Computer dotato di USB con una porta USB 3.0 disponibile
Indicatori	Indicatori LED	1 - Connessione (verde) 1 - Attività (ambra)
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
	Consumo energetico	32.5
	Corrente di uscita	6.5 A
	Corrente ingresso	1.5 A
	Tensione di uscita	5 DC
	Tensione ingresso	100 ~ 240 AC
	Tipo presa	N
	Tipo punta centrale	Positivo
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Umidità	0~90% RH
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	1.3 in [34 mm]
	Colore	Nero e argento
	Larghezza prodotto	3.2 in [82 mm]
	Lunghezza prodotto	10.6 in [270 mm]
	Peso prodotto	13.3 oz [376 g]
	Tipo enclosure	Plastica

Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	2.3 lb [1 kg]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - tripla docking station video per laptop 1 - Cavo host USB 3.0 da 1 m 1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/EU/UK/AU) 1 - Manuale di istruzioni

Product appearance and specifications are subject to change without notice.