



4x2 HDMI 4K60 Matrix

38084

TITLE FR

Matrice HDMI 4x2 4K60

SUBTITLE FR

Connectez et commutez 4 sources HDMI® vers 2 écrans HDMI®

SHORT DESCRIPTION FR

- Commute entre 4 sources HDMI® et 2 affichages HDMI® connectés simultanément
- Prend en charge les résolutions jusqu'au 4K 60Hz et les signaux HDR
- Extrait l'audio du signal HDMI® vers une sortie Toslink (optique) ou audio 3.5mm
- Prend en charge la fonction ARC ainsi que la fonction Downscaler via la sortie HDMI® B
- Garantie 2 ans

Le Switch Matrix 4x2 HDMI® 4K60 de LINDY est une solution hautes performances pour la distribution de contenu à partir de plusieurs appareils sources vers deux écrans.

Prenant en charge les signaux HDMI® 2.0 18G, cette matrice permet la transmission de résolutions 4K Ultra HD 60Hz nettes, tandis que la prise en charge HDR (High Dynamic Range) permet de visualiser le contenu vidéo avec une luminosité améliorée, des contrastes supérieurs et une gamme de couleurs beaucoup plus étendue, parfait pour les affichages Digital Signage dans les commerces ou la restauration ou pour la création d'installations éducatives attrayantes.

La prise en charge HDCP 2.2 permet d'éviter tout problème avec une variété de contenus 4K lors de la connexion à des sources comme les Set Top Box, les lecteurs Blu-Ray et les lecteurs multimédias 4K HDR.

En plus du transfert audio HDMI®, un port audio 3,5 mm permet une connexion séparée des systèmes de haut-parleurs analogiques et des périphériques audio optiques tels que les barres de son et les amplificateurs, pour créer des expériences audio immersives.

Cette matrice peut être facilement contrôlée via des boutons poussoirs sur l'unité, tandis que la télécommande incluse ajoute de la souplesse d'utilisation pour le contrôle de plusieurs sources vidéo et écrans, idéal pour les salons professionnels, les présentations de formation ou les démonstrations de vente.

Spécifications

- Interface AV: HDMI®
- Norme: HDMI® 2.0
- Bande passante prise en charge: 18Gbit/s
- Résolution maximale: 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit
- Prise en charge HDCP: 2.2
- Audio:
 - HDMI® (Pass-Through)
 - Optique 5.1CH
 - Analogique L/R
- Prise en charge IR: 38kHz
- Prise en charge CEC: -
- Interface série: -
- Écran LED / LCD: -
- Contrôle: IR; Bouton poussoir
- Caractéristiques spécifiques: Gestion EDID, ARC, Fonctions downscaler, Extrait l'audio numérique et analogique

Connecteurs

- Entrées: 4 x HDMI® (femelle)
- Sorties:
 - 2 x HDMI® (femelle)
 - 2 x 3.5mm (femelle)
 - 2 x Coaxial (femelle)
 - 2 x TosLink (optique) (femelle)
- Contrôle: -
- Alimentation: 3.5 / 1.35mm

Propriétés Physiques

- Dimensions (approx.) LxPxH: 210x66x26.5mm (8.27x2.6x1.04in)
- Matériau du boîtier: Métal
- Poids net: 0.348kg (0.77lb)
- Température de fonctionnement: 0°C - 70°C (32°F - 158°F)
- Température de stockage: -10°C - 80°C (14°F - 176°F)
- Humidité relative: 5 - 90% RH (sans condensation)
- Puissance: 5VDC 2A
- Couleur: Noir

Divers

- Type d'emballage: Boîte en carton
- Dimensions de l'emballage: 243x60x196mm (9.57x2.36x7.72in)
- Poids brut: 0.636kg (1.4lb)
- Garantie (années): 2
- Conformité produit: CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

Contenu De L'emballage

- Matrix HDMI®
- Télécommande IR & pile CR2025
- Alimentation multi-pays (EU, UK, US & AUS)
- Manuel Lindy

Informations Commerciales

- No.: 38084
- EAN: 4002888380843