

Adaptador Conversor de Vídeo HDMI a VGA - Convertidor Portátil - DB15 - 1920x1200

Product ID: HD2VGAMICRO



El conversor HDMI a VGA, modelo HD2VGAMICRO, permite conectar una salida HDMI desde un Ultrabook, Chromebook u ordenador portátil a un monitor o proyector VGA.

Con el fin de asegurar su compatibilidad con el Samsung® Chromebook, la unidad HD2VGAMICRO ha sido probada de manera extensa en una amplia gama de aplicaciones, haciéndolo el adaptador ideal para conectar su Chromebook a cualquier pantalla VGA.

Dado que no requiere un adaptador externo de alimentación, además de su diseño compacto, este adaptador portátil HDMI a VGA es un accesorio ideal para llevarlo en la bolsa de un ordenador portátil. Además, este sencillo conversor soporta la instalación plug-and-play, lo cual permite una rápida configuración y evita tener que obtener los controladores de software en un ordenador.

Este conversor ofrece la máxima calidad de vídeo, con soporte para resoluciones de hasta 1920x1200/1080p: una práctica solución para aumentar la productividad, ya que posibilita ampliar el escritorio de un ordenador a un monitor secundario.

El modelo HD2VGAMICRO está respaldado por la garantía de tres años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- En la sala de juntas de una oficina, conexión de dispositivos con HDMI disponible, como un ordenador portátil o un Ultrabook, a una pantalla grande o proyector VGA
- Aumento de la productividad, ya que se amplía el escritorio de un ordenador a un monitor secundario, lo cual duplica el espacio de trabajo disponible
- Conexión de un portátil, Ultrabook o Chromebook equipado con HDMI a una pantalla o proyector externo VGA

Features

- No requiere adaptador de corriente
- Factor de forma pequeño
- Soporte para resoluciones de hasta 1920x1200/1080 p

Hardware	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Activo
	Cantidad de Puertos	1
	Entrada A/V	HDMI
	Salida A/V	VGA
	Soporte de Audio	No
Rendimiento	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Resolución Analógica Máxima	1920x1200
	Resoluciones Admitidas	1920x1200, 1920x1080 (1080p), 1600x1200 @ 60Hz
Conector(es)	Conector A	1 - HDMI (19 pines) Macho Input
	Conector B	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra Output
Requisitos Ambientales	Humedad	HR 20 a 90% NC
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Temperatura Operativa	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Características Físicas	Altura del Producto	0.6 in [14 mm]
	Ancho del Producto	0.8 in [21 mm]
	Color	Negro
	Longitud del Producto	1.8 in [45 mm]
	Peso del Producto	0 oz [0 g]
Información de la Caja	Peso (de la Caja) del Envío	0.4 oz [11 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Conversor adaptador delgado de HDMI a VGA

Product appearance and specifications are subject to change without notice.