

AXIS T8612 SFP Module LC.SX

Módulo de fibra multimodo para un alcance de transmisión de hasta 550 m

El módulo AXIS T8612 SFP LC.SX es un pequeño transceptor enchufable (SFP) que proporciona alimentación a dispositivos de red tales como conmutadores o routers mediante una conexión a la red de fibra óptica. Está diseñado para su uso en el sector industrial, con un amplio rango de temperatura e incluye pérdida de enlace, lo que permite la redundancia de la red. Cumple con el acuerdo SFP Multisource Agreement (MSA), de manera que se instala fácilmente en puertos compatibles en cualquier momento sin interrumpir el funcionamiento en línea del equipo anfitrión. Los diodos láser VCSEL de corta longitud de onda (850 nm) permiten la transmisión de datos hasta un máximo de 550 m a través de fibra óptica 50/125 µm multimodo. El módulo se ha probado y verificado para productos Axis.

- > **Alcance de hasta 550 m**
- > **Fibra multimodo**
- > **Función de pérdida de enlace**
- > **Diseñado para uso industrial: rango de temperaturas ampliado**
- > **Cumple con el acuerdo SFP MSA**



AXIS T8612 SFP Module LC.SX

| Red | | Productos compatibles | Acuerdo de múltiples fuentes SFP Compatible con todos los productos de Axis con ranuras SFP |
|--------------------------|--|---------------------------------|---|
| Protocolos compatibles | Gigabit Ethernet | Conectores | Toma dúplex LC |
| Capacidad de conmutación | 1,25 Gbps | Condiciones de funcionamiento | De -40 °C a 85 °C Humedad relativa: del 10 al 90 % (sin condensación) |
| Tipo de transceptor | Multimodo | Condiciones de almacenamiento | De -40 °C a 85 °C Humedad relativa: del 5 al 95 % (sin condensación) |
| Distancia | 550 m de distancia de transferencia máxima | Homologaciones | EN 55022 Clase B, EN 6100-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, FCC Parte 15 Subparte B Clase B, IEC/EN/UL 60950-1, EN 60825-1 Clase 1, FDA 21 CFR 1040, RoHS, REACH, WEEE |
| General | | Garantía | Garantía de Axis de 3 años; consulte axis.com/warranty . |
| Propiedades | Conexión directa Longitud de onda 850 nm Canal de fibra de 1,0625 Gbps que cumple con la FC-PI 100-M5-SN-I Canal de fibra de 1,0625 Gbps que cumple con la FC-PI 100-M6-SN-I 1,25 Gbps que cumple con IEEE 802.3z 1000BASE-SX 1,25 Gbps que cumple con IEEE 802.3ah 1000BASE-SX | Responsabilidad medioambiental: | axis.com/environmental-responsibility |