



3m USB 3.0 Active Extension Slim

43400

TITLE IT

Prolunga Attiva USB 3.0 Slim, 3m

SUBTITLE IT

Estende una connessione USB 3.0 di 3m dalla porta USB Tipo A del computer

SHORT DESCRIPTION IT

- Prolunga attiva USB 3.0 da 3m
- Supporta velocità di trasferimento dati fino a 5Gbps
- Supporta la connessione in cascata di 5 cavi per raggiungere distanze più lunghe
- Cavo di alimentazione USB incluso
- 2 anni di garanzia

Questa prolunga attiva USB 3.0 grazie all'elettronica integrata nel connettore stesso, consente di collegare dispositivi USB 3.0 a distanze superiori ai 3m standard mantenendo una velocità di trasferimento dati di 5Gbps. Ha connettori USB A Maschio per la connessione ad un Computer e USB A Femmina dove poter collegare periferiche come pen drive, webcam, ecc. per posizionarle alla distanza desiderata.

Supporta la connessione di 5 prolunghe in cascata. Inoltre, è possibile combinare tra loro un massimo di 5 cavi di diverse lunghezze di queste prolunghe attive USB 3.0 Slim. L'unica eccezione è rappresentata dalla versione da 15 m n. 43404: essendo dotata di 2 chipset, è possibile combinare con essa un massimo di altre 3 prolunghe attive USB 3.0 Slim.

La prolunga attiva Lindy USB 3.0 Slim è alimentata tramite il bus USB, ma dispone anche di una presa CC per il collegamento di un alimentatore per i dispositivi con requisiti di potenza elevati o se si desidera collegare più cavi in serie.

La prolunga attiva USB 3.0 è compatibile con computer con porte USB Tipo A. Perfetta per installazioni sia professionali che domestiche. I design slim agevola notevolmente l'installazione in ambienti angusti, un vantaggio rispetto alle normali prolunghe con connettori USB più ingombranti.

Informazioni sullo standard USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

PC, dispositivi e cavi USB 3.0, USB 3.1 e USB 3.2 sono tutti compatibili fra di loro utilizzando sia interfacce USB di Tipo A che di Tipo C.

USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 e USB 3.2 Gen 1 supportano tutti velocità di trasferimento fino a 5 Gbps.

USB 3.1 Gen 2 e USB 3.2 Gen 2 supportano entrambi velocità di trasferimento fino a 10 Gbps.

Connettori

- Connettore A: USB Tipo A Maschio
- Connettore B: USB Tipo A Femmina
- Alimentatore: 2.5/0.7mm DC
- Materiale dei Connettori: PVC
- Placcatura dei Connettori: Guscio placcato Nichel
- Composizione dei Pin: Rame
- Placcatura dei Pin: Oro
- Dimensioni (ca.) LxPxH:
 - USB A Maschio: 41.1x16.5x9.5mm (1.61x0.64x0.37in)
 - USB A Femmina: 67.5x22x13.5mm (2.65x0.86x0.53in)

Composizione del cavo

- Lunghezza: 3m (9.84ft)
- Standard: USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / 3.0
- Colore: Nero
- Tipo: Rotondo
- Diametro della Guaina: 6.5mm (0.26in)
- Materiale della Guaina: PVC
- Materiale del Conduttore: Rame stagnato
- Dimensione del Conduttore: 26AWG+26AWG+21AWG
- Schermatura: 75% TC

Specifiche

- Larghezza di banda supportata: 5 Gbps
- Attenuazione nominale: <23.0Db@2.5GHz (USB 3.0), <5.8Db@200MHz (USB 2.0)
- Raggio minimo di curvatura: 80mm (3.14in)
- Temperatura operativa: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Temperatura di stoccaggio: -10°C - 60°C (14°F - 140°F)
- Mezzo Trasmissivo: Coppia ritorta
- Tecnologia Trasmissivo: USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / 3.0

Varie

- Tipo di imballaggio: Polybag
- Dimensioni confezione: 236x255mm (9.29x10.04in)
- Peso netto: 0.26kg (0.58lb)
- Peso complessivo: 0.3kg (0.66lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Conformità prodotto: CE, FCC, RoHS & REACH, CP65

Contenuto della confezione

- Prolunga Attiva USB 3.0 Slim, 3m
- Cavo da USB 2.0 Tipo A a 2.5mm DC, 1.5m

Riferimenti per l'ordine

- No.: 43400
- EAN: 4002888434003

Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

- 43400 - 3m (9.84ft)
- 43401 - 5m (16.4ft)
- 43402 - 8m (26.25ft)
- 43403 - 10m (32.81ft)
- 43404 - 15m (49.21ft)