

Fiche technique du produit

Spécifications



APC - ByPass externe - 230V 50A IEC320 C20/HW input IEC-320 Output- (2) C19

SBP5000RMI2U

Statut commercial : Commercialisé

Présentation

Lead time

Principales

Tension d'entrée principale	230 V
Tension de sortie principale	230 V
Input Connection Type	IEC 60320 C20
Nombre d'unité de rack	2U
Nombre de câbles	1
Equipement inclus	Panneau de raccordement fixe Guide d'installation Supports de montage en rack Manuel utilisateur Pattes de fixation murale

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	8,9 cm
Largeur	43,2 cm
Profondeur	66 cm
Poids du produit	11,36 kg
Emplacement de montage	Façade
Montage préconisé	Plus bas
Mode d'installation	Rack montée

Entrée

Fréquence du réseau	50/60 Hz
Nombre de connecteurs d'entrée	1 cablage sur bornier 3 fils (1 phase + neutre + terre)
Courant de ligne max	32 A
Limites du courant d'entrée	32 A
Load Capacity	7680 VA
Load Power Factor Range	0...1

Sortie

Maximum Total Current Draw per Phase	32 A
Nombre de prises d'alimentation	8 CEI 60320 C13 2 CEI 60320 C19
Type de protection	Disjoncteur
Rendement	99 %

Conformité

Certifications du produit	CSA GOST
Normes	EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021 EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006 EN/CEI 62040-2:2018

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-20...50 °C
Humidité relative	0...95 %
Altitude de fonctionnement	0...15000 ft
Température ambiante de stockage	-25...65 °C
Humidité relative de stockage	0...95 %
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	20,3 cm
Largeur de l'emballage 1	61 cm
Longueur de l'emballage 1	99,1 cm
Poids de l'emballage 1	23,18 kg
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	12
Hauteur de l'emballage 2	130,8 cm
Largeur de l'emballage 2	100 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm
Poids de l'emballage 2	277,596 kg

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	En cours d'investigation
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui

DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie 2 ans (pièces)

Remplacement(s) recommandé(s)