

**Kit extender DVI-D Single Link sur fibre optique,  
1500m**

N° Art.: 38113

## Description

Cet extender DVI-D transmet les signaux DVI-D Single Link 1920x1200 ou 1080p à partir d'une fibre optique LC Duplex.

Pour une distance jusqu'à 500m: une fibre Duplex LC 50/125µm multimode est à utiliser

Pour de plus longues distances, jusqu'à 1500m: une fibre Duplex LC monomode est nécessaire.

- DVI-D Single Link, compatible DVI 2.0
- Supporte les résolutions numériques DVI-D jusqu'à 1920 x 1200
- Transfert de toute la bande passante du signal, sans compression, sans perte de données
- Il suffit simplement de connecter les modules émetteur et récepteur à vos source et écran, de les alimenter; puis de les relier à l'aide de la fibre LC Duplex (non livrée)
- Des rallonges DVI courtes (maximum 2m) peuvent être utilisées pour relier les modules à vos périphériques
- Garantie 2 ans

## Détails techniques

### Spécifications

- Interface AV: DVI-D
- Norme: DVI-D 2.0 (Single Link)
- Bande passante prise en charge: 4.95 Gbit/s
- Distance maximale:
  - 500m (1640.4ft) - 1x LC Duplex (50/125µm)
  - 1500m (4921.2ft) - 1x LC Duplex (9/125µm)
- Résolution maximale: 1920x1200@60Hz
- Prise en charge HDCP: -
- Pass Through EDID: -
- Audio pris en charge: -
- Ports audio dédiés: -

- Prise en charge IR: -
- Prise en charge CEC: -
- Interface série: -
- Protocole de transmission: -
- Média de transmission: 1 x LC Duplex (50/125µm / 9/125µm)
- Classe laser (uniqu. fibre optique): 1
- Longueur d'onde (uniqu. Fibre optique): 1310/1550nm
- Chipset: -
- Fonctions spécifiques: Self-EDID learning

## Connecteurs

- Entrées émetteur: DVI-D (Mâle)
- Sorties émetteur: 2 x LC Duplex (Femelle)
- Entrées récepteur: 2 x LC Duplex (Femelle)
- Sorties récepteur: DVI-D (Mâle)
- Ports bidirectionnels: -
- Alimentation: Prise DC 3.5/1.35mm

## Propriétés Physiques

- Dimensions LxlxH: 40x70x15mm (1.57x2.76x0.59in) par unité
- Matériau du boîtier: Métal
- Poids net: 0.1kg (0.22lb) par unité
- Température de fonctionnement: 0°C - 50°C (32°F - 122°F)
- Température de stockage: -20°C - 65°C (-4°F - 149°F)
- Humidité relative: 10 - 75% RH (non condensée)
- Puissance: 5VDC <400mA par unité
- Couleur: Argent

## Divers

- Type d'emballage: Boîte en carton
- Dimensions de l'emballage: 260x170x70mm (10.24x6.69x2.76in)
- Poids total: 0.8kg (1.76lb)
- Garantie (années): 2
- Certifié: CE, FCC, RoHS & REACH

## Contenu de l'emballage

- Emetteur
- Récepteur
- Alimentation multi-pays (EU, UK, US & AUS)
- Manuel Lindy

## Informations commerciales

- No.: 38113
- EAN: 4002888381130

© LINDY 2021