



## Converter USB 3.1 Tipo C a Multi-AV

Cod.Art.: 43279

### Descrizione

- Connessione di un dispositivo con interfaccia USB Tipo C a uno schermo DisplayPort, HDMI, DVI o VGA
- Supporta risoluzioni HDMI e DP fino a 4K@60Hz, VGA e DVI fino a 1920x1200@60Hz
- La porta USB 3.1 deve supportare la funzione DisplayPort Alternate Mode
- Aggiunge uno schermo da un'interfaccia USB Tipo C
- 2 anni di garanzia

Converter USB 3.1 Tipo C a Multi-AV per connettere schermi con interfacce AV di diverso tipo ad un dispositivo con porta USB C. Supporta schermi con interfaccia HDMI, DisplayPort, DVI o VGA ad un Macbook, Ultrabook o Notebook con porta USB 3.1 DisplayPort Alternate Mode.

Supporta risoluzioni 4K Ultra HD fino a 3840x2160@60Hz su schermi DP e HDMI, mentre con monitor DVI e VGA supporta risoluzioni fino a 1920x1200@60Hz.

Grazie al design compatto e leggero, questo converter può essere facilmente trasportato in una borsa per notebook per avere sempre a disposizione qualsiasi opzione di collegamento e potersi collegare a diverse tipologie di schermo senza avere diversi adattatori - ideale per applicazioni BYOD. Si alimenta dal bus USB, non necessita di alcun alimentatore esterno aggiuntivo. L'installazione è facile e veloce, non occorre installare alcun driver.

### Dettagli Tecnici

#### Specifiche

- Interfacce AV: USB a DP / HDMI / DVI / VGA
- Standard interfacce: DisplayPort 1.2, HDMI 2.0, DVI, VGA
- Larghezza di banda supportata: 21.6Gbps

- Risoluzione massima in ingresso: 4K 60Hz
- Risoluzione massima in uscita: 3840x2160@60Hz RGB 8bit (DP), 3840x2160@60Hz RGB 8bit (HDMI), 1920x1200@60Hz (DVI) & 1920x1200@60Hz (VGA)
- Chipset: VL103, PS176, PS8348B, AG6320
- Compatibilità: Computer con porta USB Tipo C o Thunderbolt 3 e supporto DisplayPort Alternate Mode
- Power Delivery: -
- Supporto HDCP: HDCP 2.2
- Supporto Audio: Audio per DP e HDMI
- Porte Audio separate: -
- Caratteristiche speciali: -

## Connettori

- Ingressi: USB Tipo C (Maschio)
- Uscite: HDMI Tipo A (Femmina), DisplayPort (Femmina), DVI-I (Femmina), VGA (Femmina)
- Alimentatore: Bus-powered

## Caratteristiche fisiche

- Dimensioni (ca.) LxAxP:
  - Connettore: 21x13x7mm (0.83x0.51x0.28in)
  - Alloggiamento: 105.5x46x14.5mm (4.15x1.81x0.57in)
- Lunghezza del cavo (fissato): 150mm (5.91in)
- Materiale: Plastica
- Peso netto: 0.053kg (0.12lb)
- Temperatura operativa: 0° to 40° (32°F - 104°F)
- Temperatura di stoccaggio: -10° to +70° (14°F - 158°F)
- Tasso di umidità: 10 - 85% RH (senza condensa)
- Alimentazione: -
- Colore: Bianco

## Varie

- Tipo di confezione: Polybag
- Dimensioni confezione: 176x194x20mm (6.93x7.64x0.79in)
- Peso complessivo: 0.086kg (0.19lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS, REACH, Calif. Prop. 65

## Contenuto della confezione

- Converter USB 3.1 Tipo C a Multi-AV

## Riferimenti per l'ordine

- No.: 43279

- EAN: 4002888432795

© LINDY 2019