Produkte



Foto ist repräsentativ





Eaton MBP6KIG2

Eaton HotSwap MBP Gen2 Wartungs-Bypass, 6000 VA, Eingang: Festverdrahtet, Ausgänge: (2) C13, (3) C39, Festverdrahtet, Rack-Montagesatz enthalten

Allgemeine Spezifikation	
PRODUKTNAME	Eaton HotSwap MBP Wartungsbypass
KATALOGNUMMER	MBP6KIG2
PRODUKT LÄNGE/TIEFE	125 mm
PRODUKTHÖHE	130 mm
PRODUKTBREITE	177 mm
PRODUKTGEWICHT	2 kg
EINHALTUNG(EN)	LVD Directive (CB) EMC Directive RoHS Directive REACH WEEE Directive Packaging Directive
ZERTIFIKAT(E)	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 CE UKCA Cm Ukr RCM
EAN	3553340684746
MODELLCODE	Eaton HotSwap MBP 6000i G2

Produktspezifikationen

GRÖSSE DES GESTELLS	3U
BAUFORM	Gerät mit 482,6 mm (19 Zoll)
RACK-MONTAGE-BAUSATZ	Ja
VERPACKUNGSINHALT	• Wartungsbypass • Verbindungskabel zur USV • Rackmount-Kit • Quick Start Guide
ZUBEHÖRTYP	Bypass
BENUTZT MIT	9PX Gen2 (5/6 kVA) / 9SX Gen2 (5/6 kVA)
STECKDOSEN	(2) C13, (3) C39
ANZAHL DER AUSGÄNGE FESTVERDRAHTET	1
TEMPERATURBEREICH	0 bis 40 °C (32 bis 104 °F)

Downloads

BENUTZERHANDBÜCHER	eaton-9px-mbp-gen2-advanced-user-guides-en-us.pdf

PROJEKTNAME:	
PROJEKTNUMMER:	
ERSTELLT VON:	
DATUM:	

Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irland
Eaton.com

Folgen Sie uns in den sozialen Netzwerken und erhalten Sie aktuelle Produkt- und Supportinformationen.

© 2026 Eaton. Alle Rechte vorbehalten.