

Produktdatenblatt

Spezifikationen



RACK PDU, BASIC, 0 HE/1 HE, 120–240 V/15 A, 220–240 V/10 A, (8) C13

AP6015A

Übersicht

Lieferzeit

Hauptmerkmale

Main Input Voltage	100 V 120 V 200 V 208 V 230 V 240 V
Main Output Voltage	100 V 120 V 200 V 208 V 230 V 240 V
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Nummer der Rack-Einheit	1U
Gelieferte Ausrüstung	Installationsanleitung Sicherheitsleitfaden

Abmessungen

Farbe	Schwarz
Höhe	24 cm
Breite	4,4 cm
Tiefe	9,3 cm
Produktgewicht	0,91 kg
Montageort	Front Rückseite
Montagepräferenz	No preference
Montagevariante	Nicht rackmontiert

Eingang

[In] Nennstrom	12 A
Acceptable Input Voltage	100...240 V
Max line current	15 A
Input current limits	15 A

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Load Capacity	2300 VA
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz

Ausgang

Number of power socket outlets	8 IEC 60320 C13
--------------------------------	-----------------

Konformität

Produktzertifizierungen	cUL-gelistet CE EAC IRAM UL gelistet VDE
-------------------------	---

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	28,6 cm
VPE 1 Breite	13 cm
VPE 1 Länge	21 cm
VPE 1 Gewicht	1,37 kg
VPE 3 Menge	192
SCC14	10731304327797

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Bleifrei	Ja
Optimierte Energieeffizienz	Energieeffizientes Produkt
Take-back	Take-back program available

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
----------	---------------------------------------