

Docking Station USB-C Triple Monitor, DisplayPort / HDMI, 2x 4K 60Hz, 1x 4K 30Hz, Ricarica Laptop 100W, Ethernet 1GbE, Senza Driver, Dock Multi-Monitor, Windows

ID prodotto: 199UE-USBC-DOCK



Collega fino a tre display 4K a 60 Hz (2x DisplayPort e 1x HDMI) tramite una singola porta USB-C, offrendo al contempo connettività USB-C, USB-A ed Ethernet Gigabit.


Collega fino a tre display 4K a 60 Hz attraverso un'unica porta USB Type-C con video non compresso, sfruttando la GPU nativa del laptop. Gestisci flussi di lavoro impegnativi con immagini ad alte prestazioni senza compressione software.

Supporta la funzionalità plug-and-play su Windows senza richiedere driver o software*. È progettato per implementazioni scalabili e zero-touch in spazi di lavoro condivisi, ambienti aziendali e scenari BYOD.

Questo dock è dotato di 4x porte USB-A a 5 Gbps e 2x porte USB-C a 10 Gbps (di cui una con Power Delivery da 15 W), offrendo supporto sia per periferiche legacy sia per dispositivi moderni ad alta velocità senza compromettere le prestazioni. Una porta Ethernet Gigabit garantisce una connessione di rete cablata affidabile.

Questo dock multi-monitor include slot di sicurezza integrati per una maggiore protezione fisica e supporta il montaggio Surface o VESA per mantenere il dock sicuro e in posizione discreta. Gli accessori di montaggio sono venduti separatamente (SSPMSUDWM, DOCK-NUC-VESA-MOUNT, SSPMSVESA).

Certificazioni, report e compatibilità





Applicazioni

Caratteristiche

- **Montaggio e Blocco per una Configurazione Ordinata e Sicura:** Proteggi il dock grazie agli slot di sicurezza integrati ; supporto per montaggio Surface o VESA (accessori venduti separatamente: SSPMSUDWM, DOCK-NUC-VESA-MOUNT, SSPMSVESA)
- **Implementazione Senza Driver:** Funzionamento plug-and-play su Windows senza driver o software da installare (non compatibile con macOS/ChromeOS); progettato per implementazioni scalabili zero-touch in ambienti condivisi, aziendali e BYOD
- **I/O Flessibile ad Alta Velocità:** Dotato di 4 porte USB-A 5Gbps e 2 porte USB-C 10Gbps (una con PD 15W) per supportare periferiche legacy e dispositivi ad alto throughput senza compromessi; porta Ethernet Gigabit per una connessione cablata affidabile
- **Montaggio e Blocco per una Configurazione Ordinata e Sicura:** Proteggi il dock grazie agli slot di sicurezza integrati; supporto per montaggio Surface o VESA (accessori venduti separatamente: SSPMSUDWM, DOCK-NUC-VESA-MOUNT, SSPMSVESA)
- **La Scelta dei Professionisti IT:** Testata nel nostro Innovation Lab per garantire affidabilità e compatibilità multiplatforma; Progettate per implementazioni su larga scala, aggiornamenti a Windows 11 e il passaggio a PC con funzionalità AI

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Supporto di 4K	Sì
Display supportati	3
Tipo bus	USB-C
Compatible Lock Slot	Kensington Standard Slot (K-Slot)
	Kensington Nano Slot
	Noble Wedge Slot
Standard del settore	USB Power Delivery 3.0

ID chipset	VMM5320
	VL103R
	VL171
	VL822
	VP226
	VL817
	RTL8153E

Prestazioni

Wake On Lan	Sì
Risoluzioni digitali massime	2x 4K (4096 x 2160) 60Hz 1x 4K (4096 x 2160) 30Hz
Tipo e velocità	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Supported Charging Outputs	USB-C (15W)
Reti compatibili	10/100/1000 Mbps
PXE	Sì
Supporto modalità Full Duplex	Sì
MTBF	84.290 Ore

Connettore/i

Porte esterne	4 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)
	1 - USB 3.2 Type-C (24 Pin, Gen 2, 10Gbps, 15W Power)
	2 - DisplayPort (20 pin)
	1 - RJ-45
	1 - HDMI

Software	Connettori host	1 - USB 3.2 Gen 2 USB Type-C (Power Delivery + Data, 24 Pin, 10 Gbps)
	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 10, 11, 11 ARM >Ubuntu 24.04 e versioni successive
Note/requisiti speciali	Requisiti di sistema e cavi	Per configurazioni multi-monitor è necessario che il computer supporti MST. In assenza di supporto MST, entrambi i display visualizzeranno lo stesso segnale video.
	Nota	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) è noto anche come USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) e USB 3.0 (5 Gbps). Il computer laptop in uso potrebbe essere soggetto a requisiti specifici per la ricarica. Ad esempio, se richiede esattamente 60 W di potenza e un adattatore ne consuma una parte, il computer laptop potrebbe non riconoscere la potenza come sufficiente. Per ulteriori informazioni sulla tecnologia Power Delivery, rivolgersi al produttore dell'hardware.
Indicatori	Indicatori LED	1 - LED di Alimentazione
Alimentazione	Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
	Tensione ingresso	100 - 240 AC
	Corrente ingresso	2.5
	Tensione di uscita	24 DC
	Corrente di uscita	6.25
	Tipo punta centrale	Positivo
	Tipo presa	N
	Consumo energetico	150
Ambientale	Temperatura	0°C to 70°C (32°F to 158°F)

d'esercizio

Temperatura di conservazione 10°C to 70°C (50°F to 158°F)

Umidità 10% ~ 85% RH (senza condensa)

Caratteristiche fisiche

Colore	Grigio Siderale
Lunghezza prodotto	7.5 in [190 mm]
Larghezza prodotto	3.1 in [79 mm]
Altezza prodotto	1.1 in [27 mm]
Peso prodotto	0.6 lb [0.3 kg]

Informazioni confezione

Lunghezza Confezione	8.1 in [20.5 cm]
Larghezza del Pacco	9.8 in [25.0 cm]
Altezza del Pacco	2.0 in [5.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.2 lb [1.0 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Docking station
	1 - Cavo host da 1 m
	1 - Adattatore di alimentazione universale (UK/EU)
	1 - Documentazione del Prodotto

Informazioni sulla garanzia

Warranty	3 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.