

## USB 2x VGA via Cat5 KVM Console Verlenger - 200m

Productcode: SV565DUTPU



Met de SV565DUTPU USB 2x VGA KVM Console Verlenger via Cat5 UTP kunt u een pc of KVM-switch met 2 VGA-aansluitingen en HD-resoluties tot 1920x1200 tot op 200 meter afstand bedienen alsof deze lokaal geïnstalleerd is. Aansluitkabels voor de pc worden meegeleverd voor een kant-en-klare oplossing.

De 2x VGA Cat5 KVM-verlenger ondersteunt een handige bediening met sneltoetsen of per knopdruk waarmee u kunt omschakelen tussen lokaal en extern aangesloten systemen, terwijl de console-aansluitingen op elke locatie aan beide uiteinden van uw installatie eenvoudig toegang bieden tot alle aangesloten systemen. Met de sneltoetsen kunt u ook video-instellingen aanpassen voor een optimale beeldkwaliteit op verschillende afstanden. De verlenging via twee standaard Cat5 (of betere) kabels geeft u de mogelijkheid om bestaande bekabeling te gebruiken voor het op afstand bedienen van uw server of KVM-switch.

Met 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Ideaal voor het bedienen van een pc op een locatie waar het geluid van een ventilator of harde schijf ongewenst is, zoals in een televisiestudio
- Bedien en bewaak een externe server in een ruwe omgeving waar de pc zou niet goed zou functioneren door warmte, stof e.d (fabriek, magazijn, mijnbouw, enz.)
- Kan fungeren als een thin client voor gebruikers die er krachtige rack-servers mee kunnen bedienen

als desktopcomputers

- Gebruik een of meer servers in een serverruimte vanaf een externe locatie in hetzelfde gebouw of terrein

## Eigenschappen

- 2x VGA KVM-verlenger met resoluties tot 1920x1200
- Kan worden gebruikt op een enkele computer of worden aangesloten op een bestaande KVM-switch
- Verlenging tot op 200 meter afstand via 2 standaard UTP-netwerkkabels
- KVM-console-aansluitingen beschikbaar aan zowel de lokale als de externe kant
- Ondersteunt de meeste toetsenbord/muis-combinaties (inclusief draadloze)
- Intuïtieve sneltoetsen voor het aanpassen van video

---

### Hardware

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Garantiebeleid         | 3 Years |
| Audio                  | Nee     |
| KVM-poorten            | 2       |
| Ondersteunde platforms | USB     |
| PC-videotype           | VGA     |
| Multi-monitor          | 2       |
| Rack-monteerbaar       | Nee     |
| Inclusief kabels       | Ja      |

---

### Prestaties

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| IP-controle                 | Nee            |
| Max. overdrachtsafstand     | 200 m (656 ft) |
| Maximale analoge resoluties | 1920x1200      |



|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Ondersteunde resoluties | 1920x1200 @ 650 ft (200m) |
| MTBF                    | 65001 uur                 |

#### Connector(en)

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Console-aansluiting(en) | VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) |
|                         | USB Type-A (4-polig) USB 2.0             |
| Hostaansluitingen       | VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) |
| Andere aansluiting(en)  | RJ-45                                    |

#### Software

|                    |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| Besturingssystemen | OS independent; No software or drivers required |
|--------------------|-------------------------------------------------|

#### Speciale opmerkingen / vereisten

|         |                                                                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Notitie | Gewicht / afmetingen van product en typen connector gelden voor een enkele eenheid (externe of basiseenheid) |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Voeding

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Inclusief voedingsadapter | Inclusief wisselstroomadapter |
| Ingangsspanning           | 100 - 240 AC                  |
| Ingangsstroom             | 0.2A                          |
| Uitgangsspanning          | 9V DC                         |
| Uitgangsstroom            | 0.6A                          |
| Polariteit pin midden     | Positief                      |
| Stekkertype               | M                             |
| Vermogensopname           | 5.4                           |

#### Gebruiksomgeving

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Bedrijfstemperatuur | 0°C to 40°C (32°F to 104°F)   |
| Opslagtemperatuur   | -10°C to 60°C (14°F to 140°F) |

|                          |                          |                                          |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
|                          | Vochtigheid              | 0% - 80% rel. luchtvochtigheid           |
| <hr/>                    |                          |                                          |
| Fysieke eigenschappen    | Kleur                    | Zwart                                    |
|                          | Type behuizing           | Staal                                    |
|                          | Lengte product           | 6.1 in [15.5 cm]                         |
|                          | Breedte product          | 3.1 in [80 mm]                           |
|                          | Hoogte product           | 1.6 in [40 mm]                           |
|                          | Gewicht product          | 18.9 oz [535 g]                          |
| <hr/>                    |                          |                                          |
| Verpakkingsinformatie    | Package Length           | 14.4 in [36.7 cm]                        |
|                          | Package Width            | 9.4 in [23.9 cm]                         |
|                          | Package Height           | 3.0 in [75 mm]                           |
|                          | Verzendgewicht (verpakt) | 5.0 lb [2.3 kg]                          |
| <hr/>                    |                          |                                          |
| Wat wordt er meegeleverd | Meegeleverd              | Basiseenheid                             |
|                          |                          | Console-eenheid                          |
|                          |                          | 1,8m 2-in-1 USB VGA KVM-kabels           |
|                          |                          | Universele voedingsadapter (US/EU/GB/AU) |
|                          |                          | Rubberen voetjes                         |
|                          |                          | Handleiding                              |

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

