

Dual-Laptop USB-C KVM Docking Station, Dual Monitor 4K 60Hz DisplayPort Dock, 5-Port USB Hub, GbE, 90W/45W Power Delivery voor Twee Laptops, Windows/Mac, Dual Host KVM Dock

Productcode: 129UE-USBC-KVM-DOCK



Met één druk op de knop kun je tussen twee laptops docken en schakelen om toegang te krijgen tot de randapparatuur van je werkstation, inclusief dubbele monitors, en moeiteloos omschakelen tussen laptopcomputers. Met de downloadbare Hot-Key software (beschikbaar voor Windows en macOS) kunnen gebruikers tussen computers overschakelen met behulp van toetscombinaties op hun toetsenbord.

Het Dock is DisplayLink-gecertificeerd voor Plug and Display-compatibiliteit met Windows, ChromeOS en macOS, waardoor bediening en overschakelen tussen verschillende computers met verschillende besturingssystemen mogelijk is. De DisplayLink-technologie ondersteunt ook uitgebreide dual displays op basis Apple M-Series MacBooks die standaard niet in staat zijn om meer dan één extern beeldscherm aan te sturen. De DisplayLink-certificering garandeert ondersteuning voor resoluties tot 4K 60Hz op beide externe schermen.

Het KVM Dock ondersteunt Power Delivery (PD) 3.0 en laadt beide aangesloten computers op via USB-C. Het dock levert 90W stroom aan de actieve hostcomputer en 45W aan de tweede PC, zodat beide laptops tegelijkertijd kunnen worden opgeladen.

Sluit twee USB-C-computers aan op dit Dock en krijg toegang tot een breed scala aan aansluitmogelijkheden, opties en functies. Het dockingstation beschikt over:

- 2x DisplayPort-poorten voor dual display output met ondersteuning voor resoluties tot dual 4K 60Hz.
- 2x USB-A (USB 2.0 480Mbps) HID-poorten voor USB-apparaten, zoals een toetsenbord en muis.
- 2x USB-A en 1x USB-C (USB 3.2 Gen 2 10Gbps) poorten voor het aansluiten van snelle USB-randapparatuur, zoals SSD storage.

- 1x Gigabit Ethernetpoort met WoL (Wake-on-LAN) voor een bekabelde LAN-verbinding (Local Area Network).
- 1x 3,5 mm 3-polige TRRS-aansluiting voor stereo audio output.
- 1x 3,5 mm 2-polige microfoonaansluiting voor mono audio input.
- 2x K-Slots (standaard/nano) om het Dock te beveiligen met een kabelslot (apart verkrijgbaar).

Het dockingstation beschikt over een montagepatroon zodat deze in combinatie met StarTech.com montageaccessoires (afzonderlijk verkrijgbaar) kan worden gemonteerd. Met onze montageaccessoires kunt u deze bevestigen aan het VESA-patroon aan de achterkant van een monitor of op elk vlak oppervlak. De volgende montageaccessoires zijn compatibel met dit product:

- SSPMSUDWM - Dock Montagebeugel
- SSPMSVESA - Dock VESA Montageplaat

StarTech.com Connectivity Tools zijn ontwikkeld om de prestaties en veiligheid te verbeteren en het is het enige softwarepakket op de markt dat werkt met een breed scala aan IT-connectiviteitsaccessoires. De software suite omvat:

Advanced Windows Layout Utility: Vensterindelingen instellen en opslaan.

Mac Address Pass-Through Utility: Netwerkbeveiliging verbeteren.

USB Event Monitoring Utility: Aangesloten USB-apparatuur traceren en loggen.

Wi-Fi Auto Switch Utility: Gebruikers snel toegang geven tot hogere netwerksnelheden via bekabeld LAN.

Voor uitgebreide informatie en om de StarTech.com Connectivity Tools te downloaden, kunt u terecht op: www.StarTech.com/Connectivity-Tools

Opmerking: De StarTechLink-software is niet compatibel met Linux; De basis hardware KVM-functionaliteit wordt echter wel ondersteund. Linux-gebruikers hebben geen toegang tot de volgende softwarefuncties:

- Laptop-schermlocatie instelling voor muiscursor/Edge toetsenbord scrolling.
- UFP Schakeling (Upstream Facing Port).
- Ctrl-Alt-Del Functionaliteit.
- Sneltoets wijzigen om te schakelen.
- KM Master voor muiscursor/Edge toetsenbord scrolling.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Softwareontwikkelaars en IT-technici hebben toegang tot twee verschillende computers/platforms om testen uit te voeren.
- Power Delivery laadt twee afzonderlijke computers tegelijkertijd op, met 90W stroom naar de actieve computer en 45W stroom naar de tweede computer.

Eigenschappen

- DUAL-LAPTOP KVM DOCK: Dock en switch tussen twee laptops op uw bureau/werkplek en maak gebruik van dual 4K 60Hz monitors, toetsenbord, muis en andere USB-apparatuur; Switch tussen beide laptops via een schakelaar aan de voorkant van het dockingstation
- TWEE LAPTOPS GELIJKTIJDIG OPLADEN: USB-C KVM-dockingstation laadt beide aangesloten laptops op via USB-C (PD 3.0); De meegeleverde 180W power adapter levert automatisch 90W stroom aan de actieve host en 45W aan de host in standby
- COMPATIBILITEIT: Dual-Host KVM Dock ondersteunt mixed OS, Windows, macOS, ChromeOS, Linux; Werkt op Intel, AMD en Apple M-Series; Sluit twee externe schermen aan, ook bij laptops die slechts één ondersteunen; Driver-installatie vereist op Windows/macOS
- CONNECTIVITEIT: Het dock beschikt over verschillende poorten voor externe apparaten; 2x USB 2.0 Type-A HID, 2x USB-A (10Gbps), USB-C (10Gbps), 2x DisplayPort, 2x USB-C host poorten, GbE, 3,5mm stereo audio, 3,5mm microfoon, 2x K-Slots (Standaard/Nano)
- ONS VOORDEEL: Inclusief connectivity tools voor IT-professionals en IT-helpdeskteams met Network MAC Address Pass-Through voor netwerkbeveiliging, WiFi Auto Switching voor betere netwerkprestaties, USB Event Monitoring en Windows Layout

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
4K ondersteuning	Ja
Snellaadpoort(en)	Nee

Ondersteunde schermen	2
Interface	USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
Bus type	USB-C
Compatible Lock Slot	Kensington Standaard Slot (K-Slot) Kensington Nano Slot
Industriestandaarden	DisplayPort 1.4 USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) USB 2.0 (480Mbps) USB Power Delivery Specification Rev. 3.0 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Chipsetcode	DisplayLink - DL6950 Genesys Logic - GL3590 Genesys Logic - GL9510 Parade - PS186 Realtek - RTL8211F

Prestaties

Wake On Lan	Ja
Maximale overdrachtsnelheid	USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
Maximale digitale resoluties	2x DisplayPort - 4096 x 2160p (4K) 60Hz
Type en snelheid	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP ondersteuning	Ja
Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
PXE	Nee

Full duplex ondersteuning	Ja
Algemene specificaties	KVM Poorten: 2
	Rack Monteerbaar: Nee
	On-Screen Display: Nee
	IP Control: Nee
	Poort Selectie Ondersteuning: Drukknop en Hot-Keys
MTBF	42,209 Uren
Connector(en)	
Externe poorten	2 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
	2 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 2, 10Gbps)
	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)
	1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen)
	1 - 3.5 mm Mini-Jack (2 Position)
	2 - DisplayPort (20-polig)
	1 - RJ-45
Hostaansluitingen	2 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)
Software	
Besturingssystemen	Windows® 10, 11, 11 ARM macOS 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 Ubuntu 18.04, 20.04, 22.04 ChromeOS™
Speciale opmerkingen / vereisten	
Systeem- en kabelvereisten	Tot twee hostapparaten met beschikbare USB-C poorten ((voor het opladen van laptops moet de USB-C-poort van het hostapparaat USB Power Delivery ondersteunen)
Notitie	USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) is ook bekend als USB 3.1 Gen 2 (10Gbps), USB 3.1

Indicatoren

LED-indicatoren	1 - Power LED (Wit): Gaat branden als het dock is aangesloten op een stroombron en aan staat 1 - LAN Poort - Netwerk Status LED (Groen): Gaat branden om aan te geven dat er een ethernetverbinding actief is 1 - LAN Poort - Netwerk Activiteit LED (Amber): Knippert om netwerkverkeer aan te geven
-----------------	--

Voeding

Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
Power Delivery	90W (to the active host computer) / 45W (to the second computer)
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	2.4 A
Uitgangsspanning	20V DC
Uitgangsstroom	9 A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	CP (OD:7.4/ID:5.1/CPD:0.6)
Vermogensopname	180

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-10°C to 45°C (14°F to 113°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid	0% - 90% rel. vochtigheid (niet-condenserend)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Space grijs
Type behuizing	Kunststof
Lengte product	8.8 in [22.4 cm]
Breedte product	3.5 in [9.0 cm]

Hoogte product	1.6 in [4.0 cm]
Gewicht product	14.2 oz [402.0 g]

Verpakkingsinformatie

Lengte Verpakking	11.2 in [28.5 cm]
Package Width	6.3 in [16.0 cm]
Package Height	3.5 in [9.0 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.0 lb [1.8 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - USB-C Docking Station
	2 - 1m USB-C Host Kabels
	1 - Universele Power Adapter met Geïntegreerde 1.6m DC Kabel
	2 - 1.8m Regionale Voedingskabels (EU, UK)
	1 - Quick-Start Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	3 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.