



SUPERMICRO ANSYS CERTIFIED ENTRY WORKSTATION (P3066)

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

CHIPSATZ	Intel® C422
SOCKEL	Single Socket R4 (LGA 2066) Intel® Xeon® Prozessor W-Serie
HAUPTSPEICHER	max. 256GB of 2933MHz DDR4 ECC registered
LAN (onboard)	Single Port 1000Base-T Netzwerkkarte Intel® i210-AT, 1x RJ45 Single Port 5GBase-T Netzwerkkarte Aquantia AQC108, 1x RJ45
GRAFIK	1x Nvidia Quadro P2000, 5GB GDDR5, 4x DP 1.4
SAS / SATA	onboard 6x SATA3 (6Gbps) Ports, SW-RAID 0, 1, 5, 10 Support
NVME	onboard 2x M.2 Interface, PCIe 3.0 x4, Form Faktor: 2280, 22110, M-Key; onboard 2x U.2 Interface, PCI-E 3.0 x4 (2x interne Header)
USB	6x USB 2.0 Ports (2x hinten + 4x interne Header); 6x USB 3.2 Gen. 1 Ports (4x hinten + 2x vorne); 2x USB 3.2 Gen. 2 Ports (2x hinten Typ A)
TPM	onboard TPM Header
ERWEITERUNGSSLOTS	2x PCI-E 3.0 x16; 1x PCI-E 3.0 x8 (in x16 slot); 1x PCI-E 3.0 x4
ANZAHL MAX. HDD/SSD	4x 2.5" fixierte Laufwerksschächte; 4x 3.5" fixierte Laufwerksschächte

EINSATZGEBIETE:

- Workstation für CAE Software

HIGHLIGHTS:

- effizientes 900W Netzteil - 80 PLUS Gold zertifiziert
- 36 Monate Bring in Service

AUSSTATTUNGSVARIANTE

CPU

1x Intel® Xeon® W-2145, 8-Core, 3.70GHz, HT, 11MB Cache, 140W (Skylake-W)

HAUPTSPEICHER

4x 32GB (total 128GB) DDR4-2666, ECC registered

RAID CONTROLLER

1x 8-port 12Gb/s SAS/SATA Hardware RAID Controller via Broadcom 3108 ROC, 2GB Cache, RAID Level 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 support

FESTPLATTEN

2x 1.92TB TLC, SATA 6Gb/s, 2.5", 1 DWPD (read-intensive), Seagate Nytro® 1351

BETRIEBSSYSTEM

Optional

OPTIONEN

Vor Ort Service