

AXIS A4020-E Reader

Lecteur RFID sécurisé sans contact

Conçu pour s'adapter parfaitement aux contrôleurs de porte réseau Axis et aux identifiants Axis, AXIS A4020-E Reader offre un accès sans contact sécurisé et transparent. Idéal pour une utilisation dans les environnements difficiles à l'intérieur comme à l'extérieur, il peut être monté sur les portes à meneau pour s'adapter parfaitement aux espaces étroits et aux installations sur encadrement de porte. Il prend en charge la plupart des types de normes de cartes RFID intelligentes avec technologie d'identification à 13,56 MHz et propose la prise en charge prête à l'emploi d'Open Supervised Device Protocol (OSDP), pour des communications bidirectionnelles sécurisées. Doté de fonctionnalités de cybersécurité intégrées, il contribue à empêcher les accès non autorisés et protège votre système. De plus, ce lecteur intelligent prend en charge Secure Channel Protocol (SCP), permettant des communications et des connexions sécurisées.

- > **Conçu pour s'adapter parfaitement aux contrôleurs de porte et aux identifiants Axis**
- > **Prise en charge de la plupart des cartes RFID avec une fréquence de 13,56 MHz**
- > **Certifications IP65, IK07 pour une utilisation dans les environnements difficiles**
- > **Secure Element certifié EAL6+ pour une protection supplémentaire**
- > **Installation facile sur un meneau**



AXIS A4020-E Reader

Lecteur RFID		Alimentation	Entrée : 12 V CC Consommation de courant : Standard 60 mA à 12 V, crête 100 mA à 12 V Intensité du champ H = 15,63 dBµA/m @3m
Technologie de lecture	13,56 MHz ISO14443A et ISO14443B (MIFARE Classic®, MIFARE Plus® (Niveau 1), MIFARE DESFire® EV1 et EV2).	Connecteurs	Bloc terminal 26-18 AWG à 4 broches pour RS485 (A/B) et alimentation (+/-)
Protocoles réseau	Open supervised device protocol (OSDP)	Exigences relatives aux câbles	Alimentation : 26-18 AWG (0,13-0,82 mm ²) Données du lecteur : 1 paire torsadée avec blindage, 26-18 AWG (0,13-0,82 mm ²), impédance 120 ohm, pour A et B. Qualifié jusqu'à 1000 m (3281 pi) - 24 AWG.
Voyant d'état d'alarme	LED RVB pour le retour d'information de l'utilisateur, avertisseur sonore	Conditions d'utilisation	-40 °C à +65 °C (-40 °F à + 149°F) Humidité relative de 10 à 100 % (avec condensation)
Sabotage		Conditions de stockage	-40 °C à +65 °C (-40 °F à + 149°F) Humidité relative de 5 à 95 % (sans condensation)
Type de détection	Commutateur d'auto-protection intégré pour détecter l'ouverture du boîtier et le retrait du mur	Homologations	CEM EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, FCC Partie 15 Sous-partie B Classe B Sans fil EN 300330, EN 301489-1, EN 301489-3, EN 62311, FCC Partie 15 Sous-partie C Sécurité CAN/CSA-C22.2 No. 60950-22, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22, IEC/EN/UL 62368-1, UL 294 Environnement IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK07, NEMA 250 Type 4X
Cybersécurité		Dimensions	121 x 48 x 27 mm (4.76 x 1.89 x 1.06 pi.)
Sécurité locale	Matériel : plateforme de cybersécurité Axis Edge Vault Élément sécurisé (CC EAL 6+), keystore sécurisé, démarrage sécurisé	Poids	118 g (4,16 oz)
Documentation	<i>Guide de renforcement AXIS OS</i> <i>Politique de gestion des vulnérabilités d'Axis</i> <i>Modèle de développement de sécurité Axis</i> Pour télécharger des documents, rendez-vous sur axis.com/support/cybersecurity/resources Pour en savoir plus sur la prise en charge de la cybersécurité Axis, rendez-vous sur axis.com/cybersecurity	Garantie	Garantie de 5 ans, voir axis.com/warranty
Général			
Boîtier	Boîtier en plastique IK07 certifié IP65 et NEMA 4X, façade enduite résistante aux rayures et aux impacts Couleur : noir NCS S 9000-N		
Montage	Adapté aux installations sur des portes à meneau ou aux montages sur n'importe quelle surface plane		
Sécurité	Matériel Secure Element certifié EAL 6+		