

Dock Thunderbolt 3 Compatible Hôte USB-C - Écrans Double 4K 60Hz DisplayPort 1.4 ou Double HDMI - Simple 8K - Station d'Accueil TB3/USB-C - 96W PD, 5xUSB - 10Gbps

N° de produit: TB3CDK2DHUE



Cette station d'accueil PC certifiée Thunderbolt 3 hautes performances avec compatibilité USB Type-C offre double affichage 4K à 60 Hz DSC par deux sorties DisplayPort et deux sorties HDMI 2.0, alimentation Power Delivery de 96 W (puissance de crête 100W), un Hub USB 3.2 à 5 ports avec 2 ports de charge rapide BC 1.2, Gigabit Ethernet et ports casque.

Cette station d'accueil PC universelle est dotée de deux sorties vidéo DisplayPort 1.4 et de deux sorties vidéo HDMI qui peuvent être configurées de trois façons différentes :

Les résolutions et les sorties vidéo dépendent de l'hôte.

Équipée d'un hub USB 3.2 intégré, cette station d'accueil PC dispose de 5 ports USB en aval:

À l'avant :

- 1 port USB 3.2 Gen 2 Type-C (10 Gb/s) avec charge de 15 W (3 A, 5 V)
- 1 port USB 3.2 Gen 2 Type-A (10 Gb/s) avec charge rapide B.C. 1.2

À l'arrière :

- 2 ports USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Gb/s)
- 1 port USB 3.2 Gen 1 Type-C (10 Gb/s)

Cette station d'accueil universelle Thunderbolt 3 / USB-C est dotée d'un pilote automatique et comprend un câble hôte Thunderbolt 3 de 0,8 m, un port hôte TB3/USB-C frontal, un voyant LED frontal, des trous de montage pour le support en option, une encoche de sécurité et un utilitaire de changement d'adresse MAC.

Le modèle TB3CDK2DHUE comprend une application Windows® gratuite qui vous permet de mieux gérer la sécurité de votre réseau d'entreprise. Lorsque vous vous connectez à votre réseau via le port Ethernet de la station d'accueil, l'adresse MAC de l'ordinateur n'est généralement pas diffusée sur le réseau, car votre réseau ne voit que l'adresse MAC de la station d'accueil PC. Cependant, le logiciel de clonage ou le changeur d'adresses MAC StarTech.com permettent à la station d'accueil USB-C d'utiliser l'adresse MAC de l'ordinateur portable Windows connecté au lieu de l'adresse MAC de la station d'accueil. Ainsi, vos administrateurs réseau bénéficient d'une visibilité totale sur chaque appareil du réseau et peuvent surveiller et limiter l'activité en conséquence. Pour demander l'accès à notre utilitaire de changement d'adresse MAC, contactez notre service d'assistance technique par téléphone, sur le chat en direct ou par e-mail.

Le modèle TB3CDK2DHUE bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

Spécifications techniques

- **STATION D'ACCUEIL MULTIFONCTION:** dock Thunderbolt 3 compatible USB-C avec double écran 4K 60Hz, Power Delivery 96W; Hub USB à 5 Ports (2 ports de charge BC 1.2): 3x USB-A (1 port USB 3.2/3.1 Gen 2 de 10 Gb/s) et 2x USB-C de 10 Gb/s; GbE, ports casque
- **POWER DELIVERY CERTIFIÉ DE 96W:** dock Thunderbolt 3 / USB Type-C peut fournir jusqu'à 100W de puissance de crête (96 W en continu) pour recharger des pc portables hautes performances tels que le MacBook Pro 16, HP, Lenovo ThinkPad et Dell XPS
- **SORTIES ÉCRAN FLEXIBLES:** station d'accueil TB3 avec 2 ports DisplayPort 1.4 avec DSC (single display 8K 30Hz) et 2 ports HDMI 2.0; Configuration 2x DisplayPort, 2x HDMI ou DisplayPort + HDMI 4K60Hz sur les portables TB3 et USB-C (non TB3)
- **COMPATIBILITÉ:** station d'accueil Thunderbolt 3 fonctionne avec MacBook TB3 et ordinateurs Windows TB3/USB-C comme Dell/HP/Lenovo; compatible Ubuntu; double affichage étendu sur MacBook Pro/Air (processeur Intel) et affichage simple (puce Apple M1)
- **SIMPLICITÉ D'UTILISATION:** station d'accueil Thunderbolt 3/USB-C universelle avec pilotes automatiques; câble hôte Thunderbolt 3 de 0,8 m, trous de montage pour support optionnel, encoche de sécurité et utilitaire de changement d'adresse MAC

Matériel

Politique de garantie 3 Years

Prise en charge 4K	Oui
Port(s) à charge rapide	Oui
Écrans pris en charge	2
Prise en charge audio	Oui
Interface	Thunderbolt 3 USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Type de bus	Thunderbolt 3 USB 3.2 Gen 2 10Gbps USB-C
Compatible Lock Slot	Kensington Standard Slot (K-Slot)
ID du chipset	C-Media - CM6533 Genesys Logic - GL3590 Genesys Logic - GL3523 Realtek - RTD2184 Titan Ridge - JHL7440 Cypress - CCG5C

Performance

Résolutions numériques max.	Double affichage d'ordinateur portable Thunderbolt 3 : 4096 x 2160 à 60 Hz, Affichage simple d'ordinateur portable Thunderbolt 3 : 7 680 x 4 320 à 30 Hz, Double affichage d'ordinateur portable USB 3.1 Type-C : 4K (3840 x 2160) à 60 Hz, Affichage simple d'ordinateur portable USB 3.1 Type-C : 5K (5120 x 2880) à 60 Hz (DP uniquement)
Type et débit	Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s USB 3.0 - 5 Gb/s



Supported Charging Outputs BC 1.2 (1.5A)

Connecteur(s)

Ports internes	USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)
	USB 3.1 USB Type-A (9 broches, deuxième génération, 10 Gb/s)
	Audio 3,5 mm
	USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)
	USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)
	DisplayPort
	HDMI
	RJ-45
Connecteurs hôte	Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows 10, Windows 8, macOS Big Sur (11.0) macOS Catalina (10.15), macOS Mojave (10.14), Ubuntu (18.04 et 20.04),
--------------------------------------	---

Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
Power Delivery	96W
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	2.5A
Tension de sortie	20V DC
Courant de sortie	8.5A
Type de prise	N

Conditions environnementales



Température de fonctionnement	0°C to 35°C
Température de stockage	-20°C to 70°C
Humidité	0 % à 95 % (sans condensation) à 25 °C

Caractéristiques physiques

Longueur de câble	3.1 in [80 mm]
Longueur du produit	3.1 in [80.0 mm]
Largeur du produit	8.7 in [22.0 cm]
Hauteur du produit	1.2 in [30.0 mm]
Poids du produit	8.8 oz [250.0 g]

Informations d'emballage

Package Length	6.3 in [16.0 cm]
Package Width	12.0 in [30.5 cm]
Package Height	4.3 in [11.0 cm]
Poids brut	2.4 lb [1.1 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Station d'Accueil
	Adaptateur d'alimentation universel
	cordons d'alimentation (UK, EU)
	Câble hôte Thunderbolt 3 (80 cm)
	Manuel d'utilisation

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

