

Convertisseur de média fibre optique Gigabit Ethernet - Monomode LC - 10 km

Product ID: ET91000SM10



Ce convertisseur de média Gigabit Ethernet vers fibre optique est un moyen économique d'étendre votre réseau, ou de prolonger la distance entre deux appareils jusqu'à 10 km.

Les connexions de réseau à fibre optique couvrent de plus grandes distances et offrent une plus grande sécurité avec moins d'interférence électromagnétique que les réseaux cuivre RJ45 habituels, ce qui est idéal pour les professionnels des IT et les installations sécuritaires des applications gouvernementales, commerciales ou éducatives.



Intégration flexible dans les environnements de réseau mixtes

Ce convertisseur polyvalent cuivre vers fibre optique prend en charge les opérations autonomes, ou peut être installé dans le [châssis monté en rack](#) de StarTech.com (ETCHS2U - vendu séparément), ce qui vous donne plus de possibilités d'intégration dans votre réseau existant. Le module de carte peut aussi être réinséré dans le boîtier ET91000SM10 ; de plus, il est compatible avec les boîtiers des autres convertisseurs de média StarTech.com série ET91000 (vendus séparément)

Ce convertisseur est équipé d'un transceiver SFP Gigabit préinstallé avec des connecteurs LC. Si l'infrastructure de votre réseau devait être modifiée à l'avenir, vous pourriez facilement échanger et remplacer le module pour adapter le convertisseur de média aux exigences de votre nouveau réseau.

Avec une intégration et une connectivité flexibles jusqu'à une distance de 10 km, vous pouvez offrir un accès réseau vers des sites distants dans d'autres bâtiments, ou dans des régions où le Wi-Fi® n'est pas fiable ou pas disponible.

Solide et fiable

Ce convertisseur de média à fibre optique solide est conçu pour offrir une fiabilité maximale. Il comporte un boîtier en métal (acier) et peut donc résister au stress des environnements exigeants, comme les usines ou les entrepôts.

Par ailleurs, en vous fiant à ce convertisseur de média à fibre optique plus durable, vous pouvez réduire la contrainte subie par votre équipement de réseau cuivre existant et potentiellement prolonger la vie de vos appareils, ce qui permet d'éviter de futures dépenses.

Diagnostiquez et remédiez facilement les problèmes

Ce convertisseur média hautement performant prend en charge toute une gamme de protocoles d'installation et de diagnostics (par exemple, Link Fault Passthrough, Auto Laser Shutdown (ALS) et Auto MDIX), ce qui vous permet de configurer et de dépanner facilement votre réseau.

Préparez votre réseau pour le futur

Si votre réseau est composé d'appareils et de câbles cuivre RJ45, il vous sera difficile de le mettre à niveau au cours des prochaines années. Les derniers commutateurs de réseau à fibre optique comportent souvent plus de ports SFP que de ports RJ45. Il vous faudra donc un convertisseur pour faire le lien entre vos réseaux cuivre et à fibre optique.

Le modèle ET91000SM10 bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Peut être installé dans le châssis monté en rack 20U de StarTech.com (ETCHS2U - vendu séparément)
- Utilisez un câble en fibre optique pour vous connecter à votre réseau depuis des sites éloignés ou des bâtiments séparés, sur des distances plus grandes que ne le permettent les câbles en cuivre (RJ45)
- Idéal pour les connexions sécurisées requises par les agences gouvernementales, pour lesquelles des interférences EMI ne sont pas tolérées
- Augmentez facilement le nombre de ports de votre réseau existant, soit dès à présent soit dans l'avenir - idéal pour les petites et moyennes entreprises

Spécifications techniques

- Intégration de réseau flexible avec prise en charge d'opération autonome, ou installation dans le châssis monté en rack de StarTech.com (ETCHS2U - vendu séparément)
- Convertit une connexion en cuivre vers fibre optique et prolonge votre réseau jusqu'à 10 km au moyen d'un câble à fibre optique LC monomode (1310 nm)
- En cas de changement de votre infrastructure de réseau, le module SFP amovible (connecteur à fibre optique LC) peut être remplacé
- Prise en charge du Link Fault Passthrough (LFP), de l'Auto Laser Shutdown (ALS) et de l'Auto MDIX
- Prise en charge de trames étendues jusqu'à 9,6 Ko
- Prend en charge le fonctionnement duplex complet et semi-duplex ainsi que le mode d'auto-négociation ou forcé
- Le module de carte de convertisseur média est compatible avec les boîtiers des autres convertisseurs média StarTech.com série ET91000 (vendus séparément)
- Compatible avec les protocoles cuivre (IEEE 802.3ab, 1000BASE-T) Gigabit (1 000 Mb/s) et à fibre optique (IEEE 802.3z, 1000BASE-LX)
- Configuration rapide et simple
- Boîtier en acier robuste

Matériel	Warranty	2 Years
	Normes de l'industrie	IEEE 802.3ab (1000BASE-T)
		IEEE 802.3z (1000BASE-LX)
	PoE	Non
WDM	Non	
Performance	Architecture de commutation	Aucun
	Contrôle de flux	Aucun
	Distance de transfert max.	10 km (6.2 mi)
	Jumbo Frame Support	9.6K max.
	Longueur d'onde	1310nm
	MDIX auto	Oui
	Mode de fonctionnement de la fibre optique	Semi-duplex/duplex complet
	MTBF	65 000 heures
	Possibilité de gestion à distance	Non
	Réseaux compatibles	1 000 Mb/s (1 Gb/s)
	Type de fibre optique	Monomode
	Vitesse max. de transfert de données	2 Gb/s (duplex complet)
Connecteur(s)	Connecteurs de l'unité locale	1 - Fibre optique duplex LC Femelle
		1 - RJ-45 Femelle
Notes spéciales / Configuration	Configurations du système et du câblage	Le convertisseur média ne peut être employé qu'avec les modules SFP Gigabit et ne prend pas en charge les modules 10/100 Mb/s.
Indicateurs	Indicateurs lumineux	1 - PWR
		1 - RPF
		1 - LFP
		1 - LNK
		1 - LINK (LIAISON) - RJ45
		1 - FULL (COMPLET) - RJ45
Alimentation	Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
	Center Tip Polarity	Positif
	Consommation électrique	19.2

	Courant de sortie	1.6 A
	Courant d'entrée	0.48 A
	Tension de sortie	12 DC
	Tension d'entrée	100 ~ 240 AC
	Type de prise	M
Conditions environnementales	Humidité	Humidité relative de 10~90 % (sans condensation)
	Température de fonctionnement	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques	Hauteur du produit	23 mm [0.9 in]
	Largeur du produit	88 mm [3.5 in]
	Longueur du produit	163 mm [6.4 in]
	Poids du produit	410 g [14.5 oz]
	Type de boîtier	Acier et plastique
Informations d'emballage	Poids brut	772 g [27.3 oz]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Convertisseur de média Gigabit Ethernet fibre optique
		1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / EU / GB / ANZ)
		1 - Vis de mise à la terre
		1 - Manuel d'instruction

L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis